

Urządzenia alarmowe

| Centrale alarmowe CA – 4 | | grupa rabatow | netto | brutto |
|---------------------------|--|---------------|---------|---------|
| CA-4V P | Płyta główna centrali alarmowej CA-4V | B | 108,00 | 132,84 |
| CA-4V LED | Manipulator centrali alarmowej CA-4V | B | 108,00 | 132,84 |
| Moduł alarmowy Miera | | grupa rabatow | netto | brutto |
| MICRA | Moduł alarmowy z komunikatorem GSM/GPRS, obsługa pilotów 433 MHz, anteną i zasilaczem w obudowie OPU-4 (transformator sprzedawany oddzielnie) | B | 564,00 | 693,72 |
| MKP-300 | Bezprzewodowa klawiatura dla systemu MICRA | B | 109,00 | 134,07 |
| MPT-300 | Pilot 433MHz do zdalnego sterowania systemu MICRA | B | 56,00 | 68,88 |
| MMD-300 | Bezprzewodowa czujka magnetyczna (biała lub brązowa) | B | 82,00 | 100,86 |
| MPD-300 | Bezprzewodowa pasywna czujka podzewierni, wersja PET (odporna na zwierzęta o masie do 15kg) | B | 97,00 | 119,31 |
| MSD-300 | Bezprzewodowa czujka dymu i ciepła | B | 130,00 | 159,90 |
| MSD-350 | Bezprzewodowa czujka dymu, możliwość pracy autonomicznej | B | 134,00 | 164,82 |
| MMD-302 | Bezprzewodowa czujka magnetyczna z wejściem roletowym | B | 97,00 | 119,31 |
| MGD-300 | Bezprzewodowa czujka zbicia szyby (biała lub brązowa) | B | 109,00 | 134,07 |
| MFD-300 | Bezprzewodowa czujka zalania wodą (biała lub brązowa) | B | 109,00 | 134,07 |
| MIC-1 | Mikrofon do modułu MICRA | B | 94,00 | 115,62 |
| MTX-300 | Moduł kontroli urządzeń bezprzewodowych systemu MICRA i pilotów 433 MHz | B | 243,00 | 298,89 |
| MSP-300 R | Bezprzewodowy zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny (światło czerwone, przetw. PIEZO, zasilanie 3.6 V (BAT-ER-3.6)) – współpracuje z kontrolerem MTX-300 | B | 345,00 | 424,35 |
| Centrale alarmowe CA – 5 | | grupa rabatow | netto | brutto |
| CA-5 KPL | (płyta+klawiat LED-S) | B | 253,00 | 311,19 |
| CA-5 KPL | (płyta+klawiat LCD-S) | B | 387,00 | 476,01 |
| CA-5 P | Płyta główna centrali alarmowej CA-5 | B | 174,00 | 214,02 |
| CA-5 BLUE-S | Manipulator LCD-S, niebieskie podświetlenie | B | 309,00 | 380,07 |
| CA-5 BLUE-L | Manipulator LCD-L, niebieskie podświetlenie | B | 356,00 | 437,88 |
| CA-5 KLED-S | Manipulator LED do CA-5 (Small) | B | 123,00 | 151,29 |
| CA-5 KLCD-S | Manipulator LCD do CA-5 (Small) | B | 246,00 | 302,58 |
| CA-5 KLCD-L | Manipulator LCD do CA-5 (Large) | B | 293,00 | 360,39 |
| Centrale alarmowe CA – 6 | | grupa rabatow | netto | brutto |
| CA-6 P | Płyta główna centrali alarmowej CA-6 zasilacz i=1,2 A I=70Ma | B | 235,00 | 289,05 |
| CA-6 KLED | Manipulator LED do CA-6 35 Ma / 90 Ma | B | 169,00 | 207,87 |
| CA-6 KLED S | Manipulator LED do CA-6 | B | 174,00 | 214,02 |
| MST-1 | Moduł sterowania telefonicznego DTMF (CA-6/CA-10) | B | 65,00 | 79,95 |
| Centrale alarmowe CA – 10 | | grupa rabatow | netto | brutto |
| CA-10 P | Płyta główna centrali alarmowej CA-10 Zasilacz I=2.2A I=70Ma | B | 354,00 | 435,42 |
| CA-10 BLUE-S | Manipulator LCD-S, niebieskie podświetlenie | B | 372,00 | 457,56 |
| CA-10 BLUE-L | Manipulator LCD-L, niebieskie podświetlenie | B | 385,00 | 473,55 |
| CA-10 KLCD | Manipulator LCD centrali alarmowej CA-10 50 Ma / 170 Ma | B | 325,00 | 399,75 |
| CA-10 KLCD-L | Manipulator LCD-L centrali alarmowej CA-10 | B | 295,00 | 362,85 |
| CA-10 KLCD-S | Manipulator LCD-S centrali alarmowej CA-10 | B | 309,00 | 380,07 |
| CA-10 KLED | Manipulator LED centrali alarmowej CA-10 35 Ma / 90 Ma | B | 169,00 | 207,87 |
| CA-10 KLED-S | Manipulator LED centrali alarmowej CA-10 | B | 175,00 | 215,25 |
| CA-10 E | Ekspander 6 wejść do CA-10 | B | 138,00 | 169,74 |
| Centrale alarmowe Versa | | grupa rabatow | netto | brutto |
| VERSA 5 | Płyta główna centrali, 5 wejść, 4 wyjścia | B | 242,00 | 297,66 |
| VERSA 5-KLED | Centrala alarmowa kpl. (płyta+manipulator LED+obudowa) | B | 462,00 | 568,26 |
| VERSA 5-KLCD | Centrala alarmowa kpl. (płyta+manipulator LCD+obudowa) | B | 551,00 | 677,73 |
| VERSA 10 | Płyta główna centrali, 10 wejść, 4 wyjścia | B | 299,00 | 367,77 |
| VERSA 10-KLED | Centrala alarmowa kpl. (płyta+manipulator LED+obudowa) | B | 520,00 | 639,60 |
| VERSA 10-KLCD | Centrala alarmowa kpl. (płyta+manipulator LCD+obudowa) | B | 609,00 | 749,07 |
| VERSA 15 | Płyta główna centrali, 15 wejść, 4 wyjścia | B | 357,00 | 439,11 |
| VERSA 15-KLED | Centrala alarmowa kpl. (płyta+manipulator LED+obudowa) | B | 572,00 | 703,56 |
| VERSA 15-KLCD | Centrala alarmowa kpl. (płyta+manipulator LCD+obudowa) | B | 667,00 | 820,41 |
| VERSA-LCD-GR | Manipulator LCD (zielone podświetlenie) | B | 266,00 | 327,18 |
| VERSA-LCD-BL | Manipulator LCD (niebieskie podświetlenie) | B | 266,00 | 327,18 |
| VERSA-LED-GR | Manipulator LED (zielone podświetlenie) | B | 173,00 | 212,79 |
| VERSA-LED-BL | Manipulator LED (niebieskie podświetlenie) | B | 173,00 | 212,79 |
| VERSA -LCDDM-WH | Manipulator LCD do centrali VERSA (typ M; białe podświetlenie) | B | 299,00 | 367,77 |
| VERSA-LCDR- WH | Manipulator LCD z czytelnikiem zbliżeniowym (typ obudowy M, białe podświetlenie) – obsługiwany przez centrale VERSA, VERSA IP i VERSA Plus z wersją oprogramowania v1.06 | B | 331,00 | 407,13 |
| VERSA -KWRL2-WSW | Bezprzewodowy manipulator LCD (typ obudowy M; białe podświetlenie, czytnik zbliżeniowy) | B | 410,00 | 504,30 |
| VERSA-MCU | Moduł obsługi czujek bezprzewodowych systemu MICRA i pilotów 433 MHz | B | 154,00 | 189,42 |
| INT-TSG-WSW | Manipulator graficzny z ekranem dotykowym 4,3" (biały; GRADE 3) | B | 785,00 | 965,55 |
| INT-TSG-SSW | Manipulator graficzny z ekranem dotykowym 4,3" (srebrny; GRADE 3) | B | 785,00 | 965,55 |
| INT-TSG-BSB | Manipulator graficzny z ekranem dotykowym 4,3" (czarny; GRADE 3) | B | 785,00 | 965,55 |
| INT-TSH-BSB | Manipulator graficzny z ekranem dotykowym 7" (czarny) | B | 890,00 | 1094,70 |
| INT-TSH-SSW | Manipulator graficzny z ekranem dotykowym 7" (srebrny) | B | 890,00 | 1094,70 |
| INT-TSH-WSW | Manipulator graficzny z ekranem dotykowym 7" (biały) | B | 890,00 | 1094,70 |
| VERSA PLUS | Centrala alarmowa z wielokanałowym modulem komunikacyjnym i sygnalizatorem wewnętrznym – 4 wejścia, 5 wyjść (max. 30 wejść, 12 wyjść), w komplecie plastikowa obudowa OPU-4PS (bez transformatora) | B | 1070,00 | 1316,10 |
| VERSA IP | Płyta główna centrali alarmowej z modulem komunikacyjnym ETH/PSTN i sygnalizatorem wewnętrznym – 4 wejścia, 5 wyjść (max. 30 wejść, 12 wyjść), w komplecie plastikowa obudowa OPU-4PS (bez transformatora) | B | 765,00 | 940,95 |
| INT-CR | Moduł sterowania strefami | B | 182,00 | 223,86 |
| INT-RX-S | Ekspander obsługi pilotów 433 MHz (P-2,P-4,T-1,T-2,T-4,MPT-300), w komplecie 2 piloty MPT-300 | B | 212,00 | 260,76 |
| VERSA-MCU | Moduł kontroli czujek bezprzewodowych systemu MICRA i pilotów 433 MHz | B | 154,00 | 189,42 |

URZĄDZENIA ALARMOWE

| Centrala alarmowa Integra | | grupa rabatow | netto | brutto |
|---------------------------|--|---------------|---------|---------|
| INTEGRA 24 | Płyta główna centrali od 4 do 24 wejść | B | 299,00 | 367,77 |
| INTEGRA 32 | Płyta główna centrali od 8 do 32 wejść | B | 388,00 | 477,24 |
| INTEGRA 64 | Płyta główna centrali od 16 do 64 wejść | B | 567,00 | 697,41 |
| INTEGRA 64 Plus | Płyta główna centrali od 16 do 64 wejść, zgodność z wymaganiami EN-50131-a Grade 3 | B | 693,00 | 852,39 |
| INTEGRA 128 | Płyta główna centrali od 16 do 128 wejść | B | 635,00 | 781,05 |
| INTEGRA 128 Plus | Płyta główna centrali od 16 do 128 wejść, zgodność z wymaganiami EN-50131-a Grade 3 | B | 766,00 | 942,18 |
| INTEGRA 128-WRL | Płyta główna centrali od 8 do 128 wejść i wyjść z wbudowanym modułem GSM i kontrolerem systemu bezprzewodowego ABAX; w komplecie 2 szt. anten ANT-OBU-S, obudowa OPU-3P (bez transformatora) | B | 1270,00 | 1562,10 |
| INTEGRA 256 Plus | Płyta główna centrali alarmowej od 16 do 256 wejść i wyjść | B | 987,00 | 1214,01 |
| INT-TSI-WSW | Manipulator graficzny z ekranem dotykowym 7" (biały) | B | 1100,00 | 1353,00 |
| INT-TSI-SSW | Manipulator graficzny z ekranem dotykowym 7" (srebrny) | B | 1100,00 | 1353,00 |
| INT-TSI-BSB | Manipulator graficzny z ekranem dotykowym 7" (czarny) | B | 1100,00 | 1353,00 |
| INT-TSH-WSW | Manipulator graficzny z ekranem dotykowym 7" biały | B | 890,00 | 1094,70 |
| INT-TSH-SSW | Manipulator graficzny z ekranem dotykowym 7" srebrny | B | 890,00 | 1094,70 |
| INT-TSH-BSB | Manipulator graficzny z ekranem dotykowym 7" czarny | B | 890,00 | 1094,70 |
| INT-TSG-WSW | Manipulator graficzny z ekranem dotykowym 4,3" (biały) | B | 785,00 | 965,55 |
| INT-TSG-SSW | Manipulator graficzny z ekranem dotykowym 4,3" (srebrny) | B | 785,00 | 965,55 |
| INT-TSG-BSB | Manipulator graficzny z ekranem dotykowym 4,3" (czarny) | B | 785,00 | 965,55 |
| INT-KSG-WSW | Manipulator sensoryczny (biały) | B | 659,00 | 810,57 |
| INT-KSG-SSW | Manipulator sensoryczny (srebrny) | B | 659,00 | 810,57 |
| INT-KSG-BSB | Manipulator sensoryczny (czarny) | B | 659,00 | 810,57 |
| INT-KWRL-BSB | Bezprzewodowy manipulator LCD z czytnikiem zbliżeniowym (typ F, czarny) | B | 692,00 | 851,16 |
| INT-KWRL2-BSB | Bezprzewodowy manipulator LCD z czytnikiem zbliżeniowym (typ F, czarny) | B | 692,00 | 851,16 |
| INT-KWRL-WSW | Bezprzewodowy manipulator LCD z czytnikiem zbliżeniowym (typ F, biały) | B | 692,00 | 851,16 |
| INT-KWRL2-WSW | Bezprzewodowy manipulator LCD z czytnikiem zbliżeniowym (typ F, biały) | B | 692,00 | 851,16 |
| INT-KWRL-SSW | Bezprzewodowy manipulator LCD z czytnikiem zbliżeniowym (typ F, srebrny) | B | 692,00 | 851,16 |
| INT_KWRL2-SSW | Bezprzewodowy manipulator LCD z czytnikiem zbliżeniowym (typ F, srebrny) | B | 692,00 | 851,16 |
| INT-KLFR-WSW | Manipulator LCD z czytnikiem zbliżeniowym (typ F, biały, białe podświetlenie) | B | 561,00 | 690,03 |
| INT-KLFR-SSW | Manipulator LCD z czytnikiem zbliżeniowym (typ F, srebrny, białe podświetlenie) | B | 561,00 | 690,03 |
| INT-KLFR-BSB | Manipulator LCD z czytnikiem zbliżeniowym (typ F, czarny, białe podświetlenie) | B | 561,00 | 690,03 |
| INT-KLCD-GR | Manipulator LCD do centrali INTEGRA | B | 388,00 | 477,24 |
| INT-KLCD-BL | Manipulator LCD do centrali INTEGRA – niebieskie podświetlenie | B | 425,00 | 522,75 |
| INT-KLCDR-GR | Manipulator LCD-R do centrali INTEGRA z czytnikiem kart zbliżeniowych | B | 530,00 | 651,90 |
| INT-KLCDR-BL | Manipulator LCD-R do centrali INTEGRA – niebieskie podświetlenie | B | 577,00 | 709,71 |
| INT-KLCDS-GR | Manipulator LCD – zielone podświetlenie | B | 357,00 | 439,11 |
| INT-KLCDS-BL | Manipulator LCD – niebieskie podświetlenie | B | 404,00 | 496,92 |
| INT-KLCDL-GR | Manipulator LCD – zielone podświetlenie | B | 388,00 | 477,24 |
| INT-KLCDL-BL | Manipulator LCD – niebieskie podświetlenie | B | 425,00 | 522,75 |
| INT-KLCDK-GR | Manipulator LCD – zielone podświetlenie | B | 388,00 | 477,24 |
| INT-SF-WSW | Klawiatura strefowa (typ F, biała, białe podświetlenie) | B | 176,00 | 216,48 |
| INT-SF-SSW | Klawiatura strefowa (typ F, srebrna, białe podświetlenie) | B | 176,00 | 216,48 |
| INT-SF-BSB | Klawiatura strefowa (typ F, czarna, białe podświetlenie) | B | 176,00 | 216,48 |
| INT-S-GR | Klawiatura strefowa – zielone podświetlenie | B | 142,00 | 174,66 |
| INT-S-BL | Klawiatura strefowa – niebieskie podświetlenie | B | 152,00 | 186,96 |
| INT-SK-GR | Klawiatura strefowa – zielone podświetlenie | B | 142,00 | 174,66 |
| INT-SCR-BL | Wielofunkcyjna klawiatura z czytnikiem kart zbliżeniowych | B | 205,00 | 252,15 |
| INT-CR | Moduł sterowania strefami | B | 182,00 | 223,86 |
| INT-E | Ekspander 8 wejść (GRADE 3) | B | 149,00 | 183,27 |
| INT-ADR | Ekspander wejść adresowalnych (bez zasilacza) | B | 294,00 | 361,62 |
| CA-64 ADR-MOD | Moduł wejścia adresowalnego do CA-64 ADR | B | 39,00 | 47,97 |
| INT-PP | Ekspander 8 wejść i 8 wyjść (bez zasilacza, GRADE 3) | B | 309,00 | 380,07 |
| INT-O | Ekspander 8 wyjść (OC/przełącznik-konfiguracja za pomocą przełącznika typu DIP Switch, GRADE 3) | B | 223,00 | 274,29 |
| INT-RX-S | Ekspander obsługi pilotów 433MHz, w komplecie 2 piloty MPT-300 | B | 212,00 | 260,76 |
| INT-ORS | Ekspander wyjść na szynę DIN (35mm) | B | 346,00 | 425,58 |
| INT-IORS | Ekspander wejść i wyjść na szynę DIN (35mm) | B | 451,00 | 554,73 |
| INT-R | Ekspander czytników kart zbliżeniowych, pastylek Dallas | B | 275,00 | 338,25 |
| INT-KNX-2 | Moduł integracji z systemem KNX | B | 941,00 | 1157,43 |
| INT-FI | Konwerter światłowodowy danych | B | 708,00 | 870,84 |
| INT-RS Plus | Konwerter danych (współpracuje z centralami INTEGRA 24 – INTEGRA 256) | B | 325,00 | 399,75 |
| PAS-DALLAS | Pastyłki DALLAS | B | 18,00 | 22,14 |
| CZ-EMM | Czytnik kart zbliżeniowych | B | 173,00 | 212,79 |
| CZ-EMM2 | Czytnik kart zbliżeniowych (typ I) | B | 173,00 | 212,79 |
| CZ-EMM4 | Zewnętrzny czytnik kart zbliżeniowych z przyciskiem | B | 188,00 | 231,24 |
| KT-STD-1 | Karta zbliżeniowa (TYP -1) | B | 7,00 | 8,61 |
| CA-64 ADR-MOD | Moduł wejść adresowalnych do CA-64 ADR | B | 39,00 | 47,97 |
| CZ-EMM3 | Zewnętrzny czytnik kart zbliżeniowych | B | 188,00 | 231,24 |
| ETHM-1 PLUS | Moduł komunikacyjny TCP/IP | B | 463,00 | 569,49 |
| ETHM-2 | Moduł Ethernetowy | B | 450,00 | 553,50 |
| INT-VG | Moduł głosowy współpracujący z Integą i Versą | B | 160,00 | 196,80 |
| INT-VMG | Generator komunikatorów głosowych (maks.32) z wyjściem głośnikowym | B | 198,00 | 243,54 |
| INT-AV | Moduł dźwiękowej weryfikacji alarmu (komplecie 1 szt. INT-AVT) | B | 375,00 | 461,25 |
| INT-AVT | Terminal komunikacyjny do współpracy z modułem INT-AV | B | 108,00 | 132,84 |

URZĄDZENIA ALARMOWE

| Centrala alarmowa Perfecta | | grupa rabatow | netto | brutto |
|----------------------------|--|---------------|--------|---------|
| PERFECTA 16 SET-A | Centrala alarmowa PERFECTA 16 w komplecie z anteną ANT-GSM-I i obudową OPU-4P (bez transformatora) | B | 473,00 | 581,79 |
| PERFECTA 32 SET-A | Centrala alarmowa PERFECTA 32 w komplecie z anteną ANT-GSM-I i obudową OPU-4P (bez transformatora) | B | 525,00 | 645,75 |
| PERFECTA16- WRL SET-A | Centrala alarmowa PERFECTA 16-WRL w komplecie z anteną ANT-GSM-I i obudową OPU-4P (bez transformatora) | B | 767,00 | 943,41 |
| PERFECTA32- WRL SET-A | Centrala alarmowa PERFECTA 32-WRL w komplecie z anteną ANT-GSM-I i obudową OPU-4P (bez transformatora) | B | 819,00 | 1007,37 |
| PERFECTA 32 LTE SET-A | Centrala alarmowa PERFECTA 32 LTE w komplecie z anteną LTE (ze złączem IPX) i obudową OPU-4 P (bez transformatora) | B | 665,00 | 817,95 |
| PERFECTA 32-WRL LTE SET-A | Centrala alarmowa PERFECTA 32-WRL LTE w komplecie z anteną LTE (ze złączem IPX) i obudową OPU-4 P (bez transformatora) | B | 959,00 | 1179,57 |
| PERFECTA 32 LTE | Centrala alarmowa z komunikatorem GSM/LTE (w komplecie przejściówka IPX-SMA, antena LTE ze złączem SMA) | B | 570,00 | 701,10 |
| PERFECTA 32-WRL LTE | Centrala alarmowa z komunikatorem GSM/LTE i obsługą urządzeń bezprzewodowych 433 MHz (w komplecie przejściówka IPX-SMA, antena LTE ze złączem SMA) | B | 865,00 | 1063,95 |
| PERFECTA 16 | Centrala alarmowa z komunikatorem GSM/GPRS (złącze SMA, bez anteny) | B | 378,00 | 464,94 |
| PERFECTA 32 | Centrala alarmowa z komunikatorem GSM/GPRS(złącze SMA, bez anteny) | B | 430,00 | 528,90 |
| PERFECTA 16-WRL | Centrala alarmowa z komunikatorem GSM/GPRS (złącze SMA, bez anteny) i obsługą urządzeń bezprzewodowych 433 MHz | B | 672,00 | 826,56 |
| PERFECTA 32-WRL | Centrala alarmowa z komunikatorem GSM/GPRS (złącze SMA, bez anteny) i obsługą urządzeń bezprzewodowych 433 MHz | B | 725,00 | 891,75 |
| PERFECTA-T 32 | Centrala alarmowa z dialerem telefonicznym PSTN | B | 310,00 | 381,30 |
| PERFECTA-T 32 WRL | Centrala alarmowa z dialerem telefonicznym PSTN i obsługą urządzeń bezprzewodowych 433MHz | B | 490,00 | 602,70 |
| PRF-LCD | Manipulator LCD | B | 287,00 | 353,01 |
| PRF-LCD WRL | Bezprzewodowy manipulator LCD | B | 409,00 | 503,07 |
| MPT-350 | Pilot zdalnego sterowania 433 MHz (do central PERFECTA) | B | 56,00 | 68,88 |
| ANT-GSM-I | Antena dwuzakresowa GSM ze złączem IPX do montażu wewnątrz obudowy plastikowej | B | 27,00 | 33,21 |

| Czujki | | grupa rabatow | netto | brutto |
|-------------------------------------|--|---------------|--------|--------|
| CZUJKI PODCZERWIENI PASYWNEJ | | | | |
| TOPAZ | Czujka pasywna, czujka podczerwieni, podwójny pyroelement | B | 30,00 | 36,90 |
| TOPAZ PET | Czujka pasywna, czujka podczerwieni odporna na zwierzęta o masie do 20 kg | B | 30,00 | 36,90 |
| AMBER | Czujka pasywna, czujka podczerwieni, podwójny pyroelement | B | 26,00 | 31,98 |
| AQUA PLUS | Czujka PIR , cyfrowa, podwójny pyroelement, zasięg 9 m | B | 49,00 | 60,27 |
| AQUA PET | Czujka PIR, cyfrowa, odporna na zwierzęta do 15 kg | B | 54,00 | 66,42 |
| AQUA PRO | Czujka PIR, cyfrowa, począwszy pyroelement, zasięg 9 m | B | 73,00 | 89,79 |
| AQUA LUNA | Czujka PIR, cyfrowa, podwójny pyroelement, funkcja oświetlenia | B | 57,00 | 70,11 |
| AQUA RING | Czujka sufitowa, cyfrowa, podwójny pyroelement, zasięg 36 m² | B | 73,00 | 89,79 |
| AQUA RING S | Czujka PIR, cyfrowa, sufitowa, zasilanie 24V AC/DC | B | 83,00 | 102,09 |
| AQUA S | Czujka PIR, podczerwieni, zasilanie 24V AC/DC | B | 62,00 | 76,26 |
| GRAPHITE | Czujka PIR cyfrowa zasięg 15 m | B | 65,00 | 79,95 |
| GRAPHITE PET | Czujka PIR ruchu odporna na zwierzęta do 15 kg | B | 69,00 | 84,87 |
| IVORY | Czujka z optyką lustrzaną | B | 69,00 | 84,87 |
| KX-15DD | Cyfrowa czujka podczerwieni, PYRONIX | C | 55,00 | 67,65 |
| ISC-BPR2-W12 | Mikroprocesorowa czujka ruchu PIR, BOSCH | A | 63,00 | 77,49 |
| ISC-BPR2-WP12 | Mikroprocesorowa czujka ruchu PIR z odpornością na zwierzęta do 20kg , BOSCH | A | 72,00 | 88,56 |
| RXC-ST | Czujka PIR, OPTEX | B | 69,00 | 84,87 |
| DSC-LC100P1 | Cyfrowa, pasywna czujka podczerwieni, DSC | C | 50,00 | 61,50 |
| DIGIGUARD 55 | Czujka cyfrowa, 110° 12 m, PARADOX | C | 67,00 | 82,41 |
| PARADOOR | Czujka cyfrowa 2 m x 1,5 m, PARADOX | C | 135,00 | 166,05 |

| CZUJKI DUALNE | | grupa rabatow | netto | brutto |
|---------------|--|---------------|--------|--------|
| COBALT | Czujka cyfrowa, dualna PIR+MW , zasięg 9 m | B | 115,00 | 141,45 |
| COBALT PLUS | czujka cyfrowa dualna PIR+MW+antymasking , zasięg 9 m, | B | 125,00 | 153,75 |
| COBALT PRO | Czujka cyfrowa dualna PIR+MW+antym.poczwo.pyroelement.zas.9m | B | 135,00 | 166,05 |
| SILVER | Czujka cyfrowa dualna PIR+MW+antymasking | B | 149,00 | 183,27 |
| GREY | Czujka cyfrowa dualna (podwójny pyro element + mikrofala) z opcją odporności na zwierzęta o masie do 15 kg | B | 109,00 | 134,07 |
| GREY PLUS | Czujka cyfrowa dualna (podwójny pyro element + mikrofala + antymasking) z opcją odporności na zwierzęta o masie do 15 kg | B | 115,00 | 141,45 |
| NAVY | Czujka PIR cyfrowa dualna +GH (czujka ruchu z opcją odporności na zwierzęta o masie do 15 kg + czujka zbicia szyby) | B | 99,00 | 121,77 |
| DSC-LC104PMW | Dualna czujka ruchu (PIR + mikrofala), przystosowana do montażu wewnętrznego, DSC | C | 195,00 | 239,85 |
| DIGIGUARD 75 | Czujka cyfrowa, ignorująca zwierzęta 110° 9 m, PARADOX | C | 120,00 | 147,60 |

| CZUJKI UDAROWE I STLUCZENIOWE | | grupa rabatow | netto | brutto |
|-------------------------------|---|---------------|--------|--------|
| VD-1 | Czujka wibracyjna i magnetyczna (biała i brązowa) | B | 83,00 | 102,09 |
| INDIGO | Czujka cyfrowa zbicia szkła (mikrofonowa) | B | 73,00 | 89,79 |
| TESTER INDIGO | Tester czujek zbicia szkła (bez baterii) | B | 230,00 | 282,90 |
| MAGENTA | Czujka cyfrowa zbicia szyby (mikrofonowa) | B | 69,00 | 84,87 |
| CU-4 | Czujka udarowa, stłuczeniowa, dualna 1 = 2,5 Ma | A | 25,00 | 30,75 |
| IMPAQ | Czujka udarowa | A | 89,00 | 109,47 |

| CZUJKI ZEWNĘTRZNE | | grupa rabatow | netto | brutto |
|-------------------|--|---------------|---------|---------|
| OPAL | Cyfrowa dualna czujka ruchu, zewnętrzna (kolor biały, bez uchwyty) | B | 310,00 | 381,30 |
| OPAL GY | Cyfrowa dualna czujka ruchu, zewnętrzna (kolor szary, bez uchwyty) | B | 310,00 | 381,30 |
| OPAL PLUS | Cyfrowa dualna czujka ruchu, zewnętrzna (kolor biały, wbudowany czujnik zmierzchu, regulacja czułości za pomocą pilota OPT-1, bez uchwyty) | B | 378,00 | 464,94 |
| OPAL PLUS GY | Cyfrowa dualna czujka ruchu, zewnętrzna (kolor szary, wbudowany czujnik zmierzchu, regulacja czułości za pomocą pilota OPT-1, bez uchwyty) | B | 378,00 | 464,94 |
| OPAL PRO | Cyfrowa dualna czujka ruchu, zewnętrzna (kolor szary lub biały, wbudowany czujnik zmierzchu, regulacja czułości za pomocą pilota OPT-1, bez uchwyty) | B | 409,00 | 503,07 |
| DIGIGUARD 85 | Czujka zewnętrzna 11 m x 11m, PARADOX | C | 418,00 | 514,14 |
| VXI-ST | Czujka zewnętrzna, OPTEX | B | 378,00 | 464,94 |
| RA300B | Uchwyt barierowy do Watchoutów RISCO | A | 45,00 | 55,35 |
| RA300P | Mocowanie na śłup do Watchoutów RISCO | A | 105,00 | 129,15 |
| RA300C | Puszka instalacyjna do Watchoutów | A | 25,00 | 30,75 |
| RA300SC | Uchwyt na rurę do Watchoutów | A | 45,00 | 55,35 |
| RK315DT | Czujka zewnętrzny, dualny, odporny na zwierzęta, RISCO RK315DT WatchOUT | B | 680,00 | 836,40 |
| AGATE | Zewnętrzna dualna czujka kurtynowa (PIR +MW, aktywny antymasking, uchwyt kątowy) | B | 295,00 | 362,85 |
| BX80N | Czujka zewnętrzna, czujka ruchu, kurtynowa charakterystyka detekcji, OPTEX | B | 365,00 | 448,95 |
| OMS-12FE | Zewnętrzny pasywny czujnik podczerwieni, zasięg detekcji regulowany, TAKEX | A | 748,00 | 920,04 |
| MS-12FE | Zewnętrzny pasywny czujnik podczerwieni, zasięg detekcji 2x12m, TAKEX | A | 1076,00 | 1323,48 |
| MS-12TE | Zewnętrzny pasywny czujnik podczerwieni. Zasięg detekcji 12m, TAKEX | A | 710,00 | 873,30 |

| CZUJKI GAZU | | grupa rabatow | netto | brutto |
|-------------|--|---------------|--------|--------|
| DG-1 ME | Czujka gazu ziemnego (metan) | B | 165,00 | 202,95 |
| DG-1 LPG | Czujka gazu LPG (propan-butan) | B | 165,00 | 202,95 |
| DG-1 CO | Czujka czadu (tlenek węgla) | B | 165,00 | 202,95 |
| DG-1 TCM | Czujka gazu usypiającego (chloroform) | B | 218,00 | 268,14 |
| DG-TEST-1 | Zestaw do test. Czujek gazu: DG-1 ME, DG-1 LPG, DG-1 TCM (5szt.) | B | 80,00 | 98,40 |
| DG-TEST-2 | Zestaw do test. Czujek gazu: DG-1 CO (5szt.) | B | 70,00 | 86,1 |

| CZUJKI INNE | | grupa rabatow | netto | brutto |
|-------------|--|---------------|--------|--------|
| FD-1 | Czujka zalania wodą (biała lub brązowa) | B | 77,00 | 94,71 |
| DS-T1 | Cyfrowy czujnik temperatury (montaż powierzchniowy, interfejs 1-wire, współpraca z modułem GPRS-A) | B | 74,00 | 91,02 |
| DS-.T2 | Cyfrowy czujnik temperatury(montaż wpuszczany - średnica 6mm, długość kabla 3m, interfejs 1-wire, współpraca z modułem GPRS-A) | B | 80,00 | 98,40 |
| TD-1 | Programowalny czujnik temperatury | B | 174,00 | 214,02 |
| TSD-1 | Czujka dymu i ciepła | B | 93,00 | 114,39 |
| TI-105 | Miniaturowa kurtynowa czujka ruchu PIR | B | 59,00 | 72,57 |

URZĄDZENIA ALARMOWE

| Kontaktromy | | grupa rabatow | netto | brutto |
|---------------------------------|--|---------------|---------|---------|
| K-1 2E | Kontaktrom boczny z rezystorem 1,1k (2EOL/NC) | B | 18,00 | 22,14 |
| K-2 2E | Kontaktrom czolowy z rezystorem 1,1k (2EOL/NC) | B | 18,00 | 22,14 |
| K-3 2E | Kontaktrom metalowy z rezystorem 1,1k (2EOL/NC) | B | 20,00 | 24,60 |
| K-1 | Kontaktrom boczny | B | 14,00 | 17,22 |
| K-2 | Kontaktrom czolowy | B | 14,00 | 17,22 |
| K-3 | Kontaktrom czolowy (obudowa metalowa) | B | 21,00 | 25,83 |
| S-1 | Kontaktrom boczny z obwodem sabotażowym | B | 20,00 | 24,60 |
| S-2 | Kontaktrom czolowy z obwodem sabotażowym | B | 20,00 | 24,60 |
| S-3 | Kontaktrom czolowy z obwodem sabotażowym (obudowa metalowa) | B | 29,00 | 35,67 |
| S-4 | Kontaktrom boczny ze stykiem sabotażowym | B | 34,00 | 41,82 |
| B-1 | Kontaktrom boczny, biały lub brązowy | B | 8,40 | 10,33 |
| B-1M | Kontaktrom boczny, biały lub brązowy | B | 14,70 | 18,08 |
| B-1T | Kontaktrom boczny z zaciskami, biały lub brązowy | B | 14,70 | 18,08 |
| B-2 | Kontaktrom wpuszczany, biały lub brązowy | B | 8,40 | 10,33 |
| B-2T | Kontaktrom wpuszczany z zaciskami, biały lub brązowy | B | 10,05 | 12,36 |
| B-2S | Kontaktrom wpuszczany 06,5mm, biały lub brązowy | B | 8,40 | 10,33 |
| B-3 | Kontaktrom boczny (obudowa metalowa) | B | 25,00 | 30,75 |
| B-3A | Kontaktrom boczny (obudowa metalowa, przewody w oslonie) | B | 29,00 | 35,67 |
| B-4M | Kontaktrom bramowy (obudowa metalowa) | B | 63,00 | 77,49 |
| B-4L | Kontaktrom bramowy (obudowa metalowa) | B | 56,00 | 68,88 |
| B-4S | Kontaktrom bramowy (obudowa metalowa) | B | 63,00 | 77,49 |
| SD-8541 | Kontaktrom trapezowy, przyklejany, zasięg 25mm (biały lub brązowy) | B | 15,90 | 19,55 |
| SD-6541 | Kontaktrom nawierzchniowy, przykręcany z podkładką, zasięg 25mm (biały lub brązowy) | B | 13,50 | 16,60 |
| Barierki aktywnej podczzerwieni | | grupa rabatow | netto | brutto |
| ACTIVA-2 | Barierka aktywnej podczzerwieni – 2 wiązki | B | 441,00 | 542,43 |
| ACTIVA-3 | Barierka aktywnej podczzerwieni – 3 wiązki | B | 516,00 | 634,68 |
| ACTIVA-4 | Barierka aktywnej podczzerwieni – 4 wiązki | B | 591,00 | 726,93 |
| ACTIVA-5 | Barierka aktywnej podczzerwieni – 5 wiązek | B | 667,00 | 820,41 |
| ACTIVA-6 | Barierka aktywnej podczzerwieni – 6 wiązek | B | 741,00 | 911,43 |
| ACTIVA-7 | Barierka aktywnej podczzerwieni – 7 wiązek | B | 816,00 | 1003,68 |
| ACTIVA-8 | Barierka aktywnej podczzerwieni – 8 wiązek | B | 892,00 | 1097,16 |
| ACTIVA-K | Nakładka kątowna ze stykiem sabotażowym, do barier ACTIVA (4 szt.) | B | 64,00 | 78,72 |
| ACTIVA-D | Dystans do ACTIVA-K (4 szt.) | B | 30,00 | 36,90 |
| DWUWIĄZKOWE | | | | |
| PB-20TE | Barierka dwuwiązkowa, zasięg wew. 40m, zew. 20m, TAKEX | A | 936,00 | 1151,28 |
| PB-40TE | Barierka dwuwiązkowa, zasięg wew. 80m, zew. 40m, TAKEX | A | 987,00 | 1214,01 |
| PB-60TE | Barierka dwuwiązkowa, zasięg wew. 120m, zew. 60m, TAKEX | A | 1038,00 | 1276,74 |
| PB-30TK | Barierka dwuwiązkowa, zasięg wew. 60m, zew. 30m, TAKEX | A | 578,00 | 710,94 |
| PB-60TK | Barierka dwuwiązkowa, zasięg wew. 120m, zew. 60m, TAKEX | A | 612,00 | 752,76 |
| PB-100TK | Barierka dwuwiązkowa, zasięg wew. 200m, zew. 100m, TAKEX | A | 815,00 | 1002,45 |
| AX-70TN | Barierka aktywna podczzerwieni, zewnętrzna, zasięg 20m, OPTEX | A | 409,00 | 503,07 |
| AX-130TN | Barierka aktywna podczzerwieni, zewnętrzna, zasięg 40m, OPTEX | A | 459,00 | 564,57 |
| AX-100TF | Barierka aktywna podczzerwieni, zewnętrzna, zasięg 30m, 4 częstotliwości, OPTEX | A | 604,00 | 742,92 |
| AX-200TF | Barierka aktywna podczzerwieni, zewnętrzna, zasięg 60m, 4 częstotliwości, OPTEX | A | 663,00 | 815,49 |
| AX-200TN | Barierka aktywna podczzerwieni, zewnętrzna, zasięg 60m, OPTEX | A | 500,00 | 615,00 |
| CZTEROWIĄZKOWE | | | | |
| PB-50F | Barierka czterowiązkowa, zasięg wew. 100m, zew. 50m, TAKEX | A | 1563,00 | 1922,49 |
| PB-100F | Barierka czterowiązkowa, zasięg wew. 200m, zew. 100m, TAKEX | A | 1776,00 | 2184,48 |
| PB-200F | Barierka czterowiązkowa, zasięg wew. 400m, zew. 200m, TAKEX | A | 1918,00 | 2359,14 |
| PB-IN-50HF | Barierka czterowiązkowa, zasięg wew. 100m, zew. 50m, TAKEX | A | 1767,00 | 2173,41 |
| PB-IN-100HFA | Barierka czterowiązkowa, zasięg wew. 200m, zew. 100m, TAKEX | A | 1903,00 | 2340,69 |
| PB-IN-200HFA | Barierka czterowiązkowa, zasięg wew. 400m, zew. 200m, TAKEX | A | 2039,00 | 2507,97 |
| PB-IN-100AT | Barierka czterowiązkowa, zasięg wew. 200m, zew. 100m, funkcja ochrony przed przejściem pod wiązką, TAKEX | A | 2378,00 | 2924,94 |
| Obudowy | | grupa rabatow | netto | brutto |
| OPU-3P | Obudowa uniwersalna | B | 128,00 | 157,44 |
| OPU-4P | Obudowa uniwersalna | B | 76,00 | 93,48 |
| AWO 520 | Obudowa podtykowa do centrali CA-64 duża | A | 404,00 | 496,92 |
| AWO 005 | Obudowa kompletna CA-4, CA-5, CA-6 | A | 98,00 | 120,54 |
| AWO 205 | Obudowa kompletna CA-10 | A | 114,00 | 140,22 |
| AWO205PU | Obudowa bez transformatora do CA-10 | A | 72,00 | 88,56 |
| AWO 250 | Uniwersalna obudowa z transformatorem do centrali alarmowej | A | 178,00 | 218,94 |
| AWO250PU | Uniwersalna obudowa bez transformatora do centrali alarmowej | A | 101,00 | 124,23 |
| AWO 256 | Obudowa kompletna do CA-64 (17Ah) | A | 151,00 | 185,73 |
| AWO256PU | Obudowa bez transformatora do CA-64 | A | 87,00 | 107,01 |
| AWO 452 | Obudowa na ekspander | A | 56,00 | 68,88 |
| AWO 453 | Obudowa na ekspander | A | 58,00 | 71,34 |
| AWO 352 | Obudowa metalowa do manipulatora LED B | A | 60,00 | 73,80 |
| AWO 353 | Obudowa metalowa do manipulatora LCD B | A | 63,00 | 77,49 |
| AWO 350 | Obudowa metalowa do manipulatora LED-M | A | 61,00 | 75,03 |
| AWO 351 | Obudowa metalowa do manipulatora LCD-S | A | 62,00 | 76,26 |
| AWO 360 | Obudowa metalowa do manipulatora LCD z szybką | A | 92,00 | 113,16 |
| AWO 363 | Obudowa metalowa do manipulatora LCD z szybką | A | 77,00 | 94,71 |
| ARAD-S2 | Obudowa Security 2U do szaf RACK19" | A | 152,00 | 186,96 |
| Zasilacze | | grupa rabatow | netto | brutto |
| BUFOROWE | | | | |
| APS-15 | Zasilacz buforowy 12VDC/1,5A z obudową do akum. 7Ah | B | 227,00 | 279,21 |
| APS-412 | Zasilacz buforowy, impulsowy 12V DC/4A do ekspanderów | B | 247,00 | 303,81 |
| APS-612 | Zasilacz buforowy, impulsowy 12V DC/3A + 3A do ekspanderów | B | 898,00 | 1104,54 |
| APS-15 BO | Zasilacz buforowy 12VDC/1,5A | B | 89,00 | 109,47 |
| APS-30 | Zasilacz buforowy 12VDC/3A z obudową do akum. 17Ah | B | 340,00 | 418,20 |
| APS-30 BO | Zasilacz buforowy 12VDC/3A | B | 158,00 | 194,34 |
| TRANSFORMATORY | | | | |
| TR 40VA | Transformator 230V/18V AC, 40VA | B | 76,00 | 93,48 |
| TR 60VA | Transformator 230V/20V AC, 60VA | B | 84,00 | 103,32 |

URZĄDZENIA ALARMOWE

| | Signalizatory | grupa rabatow | netto | Brutto |
|-------------------|--|---------------|--------|--------|
| WEWNĘTRZNE | | | | |
| SPW-100 | Sygnalizator wewnętrzny akustyczny (obudowa z ABS, przetw. PIEZO) | B | 40,00 | 49,20 |
| SPW-150 | Sygnalizator wewnętrzny akustyczny z zasilaniem awaryjnym (obudowa z ABS biała, przetwornik PIEZO) – bateria 6LR61 9V kupowana osobno | B | 44,00 | 54,12 |
| SPW-210 R | Sygnalizator wewnętrzny akustyczny (obudowa z PC, podstawa czerwona, przetw. PIEZO) | B | 46,00 | 56,58 |
| SPW-210 BL | Sygnalizator wewnętrzny akustyczny (obudowa z PC, podstawa niebieska, przetw. PIEZO) | B | 46,00 | 56,58 |
| SPW-210 O | Sygnalizator wewnętrzny akustyczny (obudowa z PC, podstawa pomarańczowa, przetw. PIEZO) | B | 46,00 | 56,58 |
| SPW-220 R | Sygnalizator wewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa z PC, światło czerwone, przetw. PIEZO) | B | 66,00 | 81,18 |
| SPW-220 BL | Sygnalizator wewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa z PC, światło niebieskie, przetw. PIEZO) | B | 66,00 | 81,18 |
| SPW-220 O | Sygnalizator wewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa z PC, światło pomarańczowe, przetw. PIEZO) | B | 66,00 | 81,18 |
| SPW-250 R | Sygnalizator wewnętrzny akustyczny z baterią (obudowa z PC, podstawa czerwona, przetw. PIEZO) | B | 67,00 | 82,41 |
| SPW-250 BL | Sygnalizator wewnętrzny akustyczny z baterią (obudowa z PC, podstawa niebieska, przetw. PIEZO) | B | 67,00 | 82,41 |
| SPW-250 O | Sygnalizator wewnętrzny akustyczny z baterią (obudowa z PC, podstawa pomarańczowa, przetw. PIEZO) | B | 67,00 | 82,41 |
| SOW-300 R | Sygnalizator wewnętrzny optyczny (diody LED, światło czerwone) | B | 40,00 | 49,20 |
| SOW-300 BL | Sygnalizator wewnętrzny optyczny (diody LED, światło niebieskie) | B | 40,00 | 49,20 |
| SOW-300 O | Sygnalizator wewnętrzny optyczny (diody LED, światło pomarańczowe) | B | 40,00 | 49,20 |
| ZEWNĘTRZNE | | | | |
| SD-3001 R | Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa z PC, osłona met., światło czerwone, przetwornik dynamiczny) | B | 148,00 | 182,04 |
| SD-3001BL | Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa z PC, osłona met., światło niebieskie, przetwornik dynamiczny) | B | 148,00 | 182,04 |
| SD-3001 O | Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa z PC, osłona met., światło pomarańczowe, przetwornik dynamiczny) | B | 148,00 | 182,04 |
| SD-6000 R | Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny zgodny z EN 50131 GRADE 2 (obudowa z PC, osłona metalowa, światło czerwone; przetwornik dynamiczny, możliwość podłączenia akumulatora 12V/2,3Ah) | B | 165,00 | 202,95 |
| SP-500 R | Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa z PC, osłona met., światło czerwone, przetwornik PIEZO) | B | 102,00 | 125,46 |
| SP-500 BL | Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa z PC, osłona met., światło niebieskie, przetwornik PIEZO) | B | 102,00 | 125,46 |
| SP-500 O | Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa z PC, osłona met., światło pomarańczowe, przetwornik PIEZO) | B | 102,00 | 125,46 |
| SPL-2010 R | Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa z PC, osłona met., światło czerwone, przetwornik PIEZO) | B | 128,00 | 157,44 |
| SPL-2010 BL | Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa z PC, osłona met., światło niebieskie, przetwornik PIEZO) | B | 128,00 | 157,44 |
| SPL-2010 O | Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa z PC, osłona met., światło pomarańczowe, przetwornik PIEZO) | B | 128,00 | 157,44 |
| SPL-2030 R | Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa z PC, bez osłony met., światło czerwone, przetwornik PIEZO) | B | 91,00 | 111,93 |
| SPL-2030 BL | Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa z PC, bez osłony met., światło niebieskie, przetwornik PIEZO) | B | 91,00 | 111,93 |
| SPL-2030 O | Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa z PC, bez osłony met., światło pomarańczowe, przetwornik PIEZO) | B | 91,00 | 111,93 |
| SPLZ-1011 R | Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa z PC, osłona met., światło czerwone, K.6V/1,3Ah, przetwornik PIEZO) | B | 180,00 | 221,40 |
| SPLZ-1011 BL | Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa z PC, osłona met., światło niebieskie, K.6V/1,3Ah, przetwornik PIEZO) | B | 180,00 | 221,40 |
| SPLZ-1011 O | Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa z PC, osłona met., światło pomarańczowe, K.6V/1,3Ah, przetwornik PIEZO) | B | 180,00 | 221,40 |
| SP-4001 R | Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa z PC, osłona met., światło czerwone, przetwornik PIEZO) | B | 105,00 | 129,15 |
| SP-4001 BL | Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa z PC, osłona met., światło niebieskie, przetwornik PIEZO) | B | 105,00 | 129,15 |
| SP-4001 O | Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa z PC, osłona met., światło pomarańczowe, przetwornik PIEZO) | B | 105,00 | 129,15 |
| SP-4002 R | Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa z PC, osłona met., światło czerwone, K.6V/1,3Ah, przetwornik PIEZO) | B | 170,00 | 209,10 |
| SP-4002 BL | Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa z PC, osłona met., światło niebieskie, K.6V/1,3Ah, przetwornik PIEZO) | B | 170,00 | 209,10 |
| SP-4002 O | Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa z PC, osłona met., światło pomarańczowe, K.6V/1,3Ah, przetwornik PIEZO) | B | 170,00 | 209,10 |
| SP-4003 R | Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa z PC, osłona met., światło czerwone, K.6V/1,3Ah, przetwornik PIEZO) | B | 132,00 | 162,36 |
| SP-4003 BL | Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa z PC, osłona met., światło niebieskie, K.6V/1,3Ah, przetwornik PIEZO) | B | 132,00 | 162,36 |
| SP-4003 O | Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa z PC, osłona met., światło pomarańczowe, K.6V/1,3Ah, przetwornik PIEZO) | B | 132,00 | 162,36 |
| SP-4004 R | Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny zgodny z EN 50131 GRADE 2 (obudowa z PC, osłona metalowa, światło czerwone; przetwornik PIEZO, możliwość podłączenia akumulatora 6V/1,3Ah) | B | 150,00 | 184,50 |
| SP-4006 R | Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa z PC, osłona met., światło czerwone, K.6V/1,3Ah, przetwornik PIEZO) | B | 178,00 | 218,94 |
| SP-4006 BL | Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa z PC, osłona met., światło niebieskie, K.6V/1,3Ah, przetwornik PIEZO) | B | 178,00 | 218,94 |
| SP-4006 O | Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa z PC, osłona met., światło pomarańczowe, K.6V/1,3Ah, przetwornik PIEZO) | B | 178,00 | 218,94 |
| SPL-5010 R | Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa z PC, światło czerwone, przetwornik PIEZO) | B | 75,00 | 92,25 |
| SPL-5010 BL | Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa z PC, światło niebieskie, przetwornik PIEZO) | B | 75,00 | 92,25 |
| SPL-5010 O | Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa z PC, światło pomarańczowe, przetwornik PIEZO) | B | 72,00 | 92,25 |
| SPL-5020 R | Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa z PC, światło czerwone, przetwornik PIEZO, możliwość podl. Akum. AKU-12/0,8 (12V/0,8 Ah) | B | 119,00 | 146,37 |
| SPL-5020 BL | Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa z PC, światło niebieskie, przetwornik PIEZO, możliwość podl. Akum. AKU-12/0,8 (12V/0,8 Ah) | B | 119,00 | 146,37 |
| SPL-5020 O | Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa z PC, światło pomarańczowe, przetwornik PIEZO, możliwość podl. Akum. AKU-12/0,8 (12V/0,8 Ah) | B | 119,00 | 146,37 |
| SP-6500 R | Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny zgodny z EN 50131 GRADE 2 (obudowa z PC, osłona metalowa, światło czerwone; przetwornik PIEZO, możliwość podłączenia akumulatora 12V/2,3Ah) | B | 157,00 | 193,11 |

| Przewody instalacyjne (za mb) | grupa rabatow | netto | brutto |
|--|----------------------|--------------|---------------|
| Przewód RG 59 CZARNY/BIAŁY | C | 1,40 | 1,72 |
| Przewód RG 6U BIAŁY | C | 1,80 | 2,21 |
| Przewód RG6 Żelowy | C | 1,92 | 2,36 |
| Przewód OMYp-żo 3x 0,75 | C | 1,50 | 1,85 |
| Przewód OMYp 2x0,75 | C | 1,10 | 1,35 |
| Przewód OMY żo 3x1,5 | C | 2,57 | 3,16 |
| Przewód YnTKSY ekw. 3x2x0,8 (ppoż) | C | 2,86 | 3,52 |
| Przewód YnTKSY ekw. 1x2x0,8 (ppoż) | C | 1,72 | 2,12 |
| Przewód YnTKSY ekw. 1x4x0,8 (ppoż) | C | 2,68 | 3,30 |
| Przewód YTDY 4x0,50 | C | 0,70 | 0,86 |
| Przewód YTDY 6x0,50 | C | 0,80 | 0,98 |
| Przewód YTDY 8 x 0,50 | C | 1,15 | 1,41 |
| Przewód YTDY 10x0,50 | C | 1,30 | 1,60 |
| Przewód YTDY 12x0,50 | C | 1,65 | 2,03 |
| Przewód YDYp żo 3x1,5 750V | C | 2,30 | 2,83 |
| Przewód YDYp żo 3x2,5 750V | C | 3,30 | 4,06 |
| Przewód YDY żo 3x1,5 750V | C | 2,30 | 2,83 |
| Przewód YDY żo 3x2,5 750V | C | 3,20 | 3,94 |
| Przewód LAN FTP 4x2x0,5 ekran 5-Kat | C | 1,60 | 1,97 |
| Przewód LAN UTP 4x2x0,5 5-Kat | C | 1,20 | 1,48 |
| Przewód LAN UTPF 4x2x0,5 5-Kat (ziemny żelowy) | C | 1,50 | 1,85 |
| Przewód ziemny XzTKMxpw 3x2x0,5 | C | 3,26 | 4,01 |
| Przewód ziemny XzTKMxpw 5x2x0,5 | C | 5,28 | 6,49 |
| Przewód ziemny XzTKMxpw 5x4x0,5 | C | 5,66 | 6,96 |
| Przewód ziemny YKY 3x1,5 | C | 7,02 | 8,63 |
| Przewód ziemny YKY 4x1,5 | C | 8,59 | 10,57 |
| Przewód K-1000 | C | 1,90 | 2,33 |
| Przewód OWY 4x1 (linka) | C | 2,92 | 3,59 |
| Akumulatory | grupa rabatow | netto | brutto |
| Akumulator VIPOW 12 V 1,3 Ah | B | 35,00 | 43,05 |
| Akumulator VIPOW 12 V 2,3 Ah | B | 50,00 | 61,50 |
| Akumulator żelowy VIPOW 12 V 7Ah | B | 70,00 | 86,10 |
| Akumulator żelowy VIPOW 12V18Ah | B | 160,00 | 196,80 |
| Akumulator żelowy VIPOW 12V55Ah | B | 450,00 | 553,50 |
| Akumulator żelowy VIPOW 12V75Ah | B | 630,00 | 774,90 |
| Akumulator żelowy VIPOW 12V100Ah | B | 850,00 | 1045,50 |
| Listwy instalacyjne, rurki, akcesoria | grupa rabatow | netto | brutto |
| Listwy elektroinstalacyjne 14x14 (mb) | A | 1,60 | 1,97 |
| Listwy elektroinstalacyjne 20x14 (mb) | A | 2,00 | 2,46 |
| Listwy elektroinstalacyjne 35x14 (mb) | A | 2,80 | 3,44 |
| Listwy elektroinstalacyjne 40x25 (mb) | A | 4,50 | 5,54 |
| Listwy elektroinstalacyjne 40x40 (mb) | A | 5,80 | 7,13 |
| Listwy elektroinstalacyjne 60x25 (mb) | A | 6,30 | 7,75 |
| Listwy elektroinstalacyjne 60x40 (mb) | A | 7,70 | 9,47 |
| Listwy elektroinstalacyjne 90x40 (mb) | A | 10,00 | 12,30 |
| Listwy elektroinstalacyjne 120x40 (mb) | A | 12,30 | 15,13 |
| Rura RL16 | A | 1,70 | 2,09 |
| Rura RL18 | A | 1,80 | 2,21 |
| Rura RL22 | A | 2,60 | 3,20 |
| Rura RL25 | A | 3,00 | 3,69 |
| Rura RL28 | A | 3,70 | 4,55 |
| Uchwyt zamykany UZE-16 | A | 0,20 | 0,25 |
| Uchwyt zamykany UZE-18 | A | 0,23 | 0,28 |
| Uchwyt zamykany UZE-22 | A | 0,25 | 0,31 |
| Uchwyt zamykany UZE-25 | A | 0,25 | 0,31 |
| Uchwyt zamykany UZE-28 | A | 0,27 | 0,33 |
| Złączka ZCL-16 | A | 0,37 | 0,46 |
| Złączka ZCL-18 | A | 0,22 | 0,27 |
| Złączka ZCL-22 | A | 0,43 | 0,53 |
| Złączka ZCL-25 | A | 0,45 | 0,55 |
| Złączka ZCL-28 | A | 0,46 | 0,57 |
| Baterie | grupa rabatow | netto | brutto |
| Bateria 9V 6LR61 DURACELL | A | 6,00 | 7,38 |
| Bateria 12V 23A DURACELL | A | 4,92 | 6,05 |
| Bateria 123A 12V DURACELL | A | 12,29 | 15,12 |
| Bateria AA LR6 DURACELL | A | 2,50 | 3,08 |

URZĄDZENIA ALARMOWE

| Radiolinie | | grupa | netto | brutto |
|---|--|---------------|--------|--------|
| P-2 | Pilot dwukanałowy | B | 35,00 | 43,05 |
| P-4 | Pilot czterokanałowy | B | 38,00 | 46,40 |
| T-1 | Pilot jednokanałowy | B | 32,00 | 39,36 |
| T-2 | Pilot dwukanałowy | B | 35,00 | 43,05 |
| T-4 | Pilot czterokanałowy | B | 38,00 | 46,74 |
| RSUZ1/2 | Radiolinia 1 - kanałowa, 2 piloty jednokanałowe,150m, GORKE | A | 98,00 | 120,54 |
| RSUZ2/2 | Radiolinia 1-kanałowa, 2 piloty dwukanałowe,150m, GORKE | A | 112,00 | 137,76 |
| U1HS | Radiolinia 1-kanałowa, 2 piloty jednokanałowy,100m,12V | A | 98,00 | 120,54 |
| U1HSL | Radiolinia 1-kanałowa, 1 pilot jednokanałowy, 200m,12V | A | 101,00 | 124,23 |
| U1HSD | Radiolinia 1-kanałowa, 2 piloty dwukanałowe,100m,12V | A | 101,00 | 124,23 |
| U2HS | Radiolinia 2-kanałowa, 2 piloty dwukanałowe,100m,12V | A | 112,00 | 137,76 |
| U2HSL | Radiolinia 2-kanałowa, 1 pilot dwukanałowy,200m,12V | A | 106,00 | 130,38 |
| U4HS | Radiolinia 4-kanałowa,1 pilot czterokanałowy,100m,12V | A | 108,00 | 132,84 |
| U4HSL | Radiolinia 4-kanałowa, 1 pilot czterokanałowy,200m,12V | A | 117,00 | 143,91 |
| AN200HS | Radiolinia 1-kanałowa, 1 pilot jednokanałowy,200m,12/24V DC/AC | A | 112,00 | 137,76 |
| DW 200HS | Radiolinia 2-kanałowa,1 pilot dwukanałowy, 200 m,12V/24V DC/AC | A | 117,00 | 143,91 |
| DWM 50HMS | Radiolinia 2-kanałowa, 2 piloty dwukanałowe mini,50m,12V | A | 103,00 | 126,69 |
| UMB 100HT | Pilot 1-kanałowy,100m | A | 32,00 | 39,36 |
| AN200HT | Pilot 1-kanałowy,200m | A | 51,00 | 62,73 |
| DWM50HT | Pilot 2-kanałowy-miniaturowy,50m | A | 32,00 | 39,36 |
| DWB100HT | Pilot 2-kanałowy,100m | A | 33,00 | 40,59 |
| DW200HT | Pilot 2-kanałowy,200m | A | 51,00 | 62,73 |
| CH4HT | Pilot 4-kanałowy,100m | A | 37,00 | 45,51 |
| CH4H200T | Pilot 4-kanałowy,200m | A | 56,00 | 68,88 |
| CH8HT | Pilot 8-kanałowy z przełącznikiem bocznym,200m | A | 69,00 | 84,87 |
| CH32HT | Pilot 32-kanałowy z przełącznikiem bocznym,200m | A | 108,00 | 132,84 |
| STX | Pilot 35-kanałowy, ze sterowaniem zegarowym | A | 111,00 | 136,53 |
| CH8NT | Pilot 8-kanałowy,200m | A | 95,00 | 116,85 |
| CH3NT | Pilot 3-kanałowy, góra-stop-dół,200m | A | 89,00 | 109,47 |
| Alarmowe urządzenia bezprzewodowe Elmes | | grupa | netto | brutto |
| CB32 | Centrala alarmowa bezprzewodowa (zielona/niebieska) | A | 222,00 | 273,06 |
| CB32G | Centrala alarmowa bezprzewodowa z modułem GSM (zielona/niebieska) | A | 350,00 | 430,50 |
| USB do CB32 | Adapter USB do CB32 | A | 36,00 | 44,28 |
| MTS166 | Bezprzewodowy optyczny detektor dymu | A | 74,00 | 91,02 |
| PTX 50 | Czujnik PIR bezprzewodowy | A | 102,00 | 125,46 |
| PTX 50VB | Soczewka kurtynowa pionowa | A | 12,00 | 14,76 |
| CTX 3H | Kontaktron bezprzewodowy | A | 56,00 | 68,88 |
| CTX 4H | Kontaktron bezprzewodowy | A | 66,00 | 81,18 |
| GBX1 | Detektor zbitcia szyby | A | 125,00 | 153,75 |
| RP 501HS | Radiopowiadomienie 4-kanałowe o zasięgu do 500m | A | 134,00 | 164,82 |
| RP 501R | Odbiornik 4-kanałowy | A | 64,00 | 78,72 |
| RP 501T | Nadajnik 4-kanałowy | A | 77,00 | 94,71 |
| U4HR | Odbiornik 4-kanałowy, 433,92MHz, przełącznik 4x1A, pamięć 112 nadajników | A | 76,00 | 93,48 |
| CH8HR | Odbiornik 8-kanałowy,433,92MHz, przełącznik 8x1A, pamięć maksymalnie do 40 nadajników | A | 137,00 | 168,51 |
| CH20HR | Odbiornik 20-kanałowy,433,92MHz,kontrola łączności z (PTX,GPX,CTX4H | A | 207,00 | 254,61 |
| MTX | Miniaturowy nadajnik dwukanałowy | A | 26,00 | 31,98 |
| TRX | Podwajacz zasięgu | A | 102,00 | 125,46 |
| RFM 4 | Wskaźnik poziomu sygnału | A | 30,00 | 36,90 |
| WSS | Bezprzewodowy sygnalizator zewnętrzny | A | 228,00 | 280,44 |
| WSM | Moduł do sygnalizatora WSS | A | 285,00 | 350,55 |
| GSM | Moduł GSM do centrali CB32 | A | 260,00 | 319,80 |
| Antena GSM | Antena GSM zewnętrzna | A | 38,00 | 46,74 |
| Powiadomienie telefoniczne | | grupa rabatow | netto | brutto |
| INT-GSM | Moduł komunikacyjny GPRS do centrali Integra | B | 409,00 | 503,07 |
| GSM-X | Moduł komunikacyjny GSM/GPRS (w komplecie obudowa OPU-2 B, antena ANT-GSM-4) | B | 350,00 | 430,50 |
| GSM-X-ETH | Ethernetowy moduł komunikacyjny do komunikatora GSM-X | B | 305,00 | 375,15 |
| GPRS-A | Uniwersalny moduł monitorujący GPRS(obudowa plastikowa,antena GSM) | B | 320,00 | 393,60 |
| ANT-GSM-E | Antena GSM dwuzakresowa(900/1800 MHz, złącze SMA) | B | 27,00 | 33,21 |
| ANT-868 | Antena stosowana do modułów bezprzewodowych ABAX | B | 41,00 | 50,43 |
| ANT-OBU-Q | Antena na obudowę czterozakresowa | B | 41,00 | 50,43 |
| ANT-900/1800 | Antena dwuzakresowa z magnesem do PT GSM | B | 58,00 | 71,34 |
| DT-1 | Dialer telefoniczny | B | 273,00 | 319,80 |
| INT-VG | Moduł głosowy – realizuje powiadomienia głosowe | B | 160,00 | 196,80 |
| IPX-SMA | Prześciółka umożliwiająca podłączenie do modułu telefonicznego GSM, posiadające gniazdo antenowe IPX, zewnętrznej anteny ze złączem SMA | B | 42,00 | 51,66 |
| SM-2 | Syntezy mowy (współpracuje z: Integra, CA-10, CA-6, GSM-4, VERSA) | B | 84,00 | 103,32 |
| System bezprzewodowy ABAX- 2 | | | | |
| ACU-220 | Kontroler systemu bezprzewodowego ABAX 2 (2 anteny) - współpraca z centralami INTEGRA, VERSA, współpraca z dowolnymi centralami, praca autonomiczna) | B | 330,00 | 405,90 |
| ACU-280 | Kontroler systemu bezprzewodowego ABAX 2(miniaturowy), współpraca z centralami INTEGRA, VERSA, współpraca z dowolnymi centralami, praca autonomiczna) | B | 292,00 | 359,16 |
| ARF – 100 | Tester poziomu sygnału radiowego | B | 150,00 | 184,50 |
| ACX-210 | Miniaturowy ekspander wejść i wyjść przewodowych | B | 120,00 | 147,60 |
| ACX-220 | Ekspander wejść i wyjść przewodowych z zasilaczem | B | 168,00 | 206,64 |
| AOD-210/ AOD-210 GY | Bezprzewodowa zewnętrzna dualna czujka ruchu, kolor biały/szary, wbudowany czujnik zmierzchu, bez uchwyty) | B | 498,00 | 612,54 |
| APD-200 | Bezprzewodowa pasywna czujka podzerwieni | B | 198,00 | 243,54 |
| APD-200 PET | Bezprzewodowa pasywna czujka podzerwienie odporna na zwierzęta do 20 kg | B | 208,00 | 255,84 |
| APMD-250 | Bezprzewodowa dualna czujka ruchu | B | 263,00 | 323,49 |
| AOCD-260 | Bezprzewodowa zewnętrzna dualna czujka kurtynowa | B | 472,00 | 580,56 |
| AXD-200 | Bezprzewodowa czujka uniwersalna (biała) | B | 168,00 | 206,64 |
| AXD-200 BR | Bezprzewodowa czujka uniwersalna (brązowa) | B | 168,00 | 206,64 |
| AXD-200 DG | Bezprzewodowa czujka uniwersalna (ciemnoszara) | B | 168,00 | 206,64 |
| AGD-200 | Bezprzewodowa czujka zbitcia szyby (biała) | B | 198,00 | 243,54 |
| AGD-200 BR | Bezprzewodowa czujka zbitcia szyby (brązowa) | B | 198,00 | 243,54 |
| AGD-200 DG | Bezprzewodowa czujka zbitcia szyby (ciemnoszara) | B | 198,00 | 243,54 |
| ASD-200 | Bezprzewodowa czujka dymu i ciepła | B | 208,00 | 255,84 |
| ASD-250 | Bezprzewodowa czujka dymu(możliwość pracy autonomicznej) | B | 208,00 | 255,84 |
| APT-200 | Dwukierunkowy pilot zdalnego sterowania | B | 136,00 | 167,28 |
| ASW-210 | Bezprzewodowy dwukanałowy sterownik 230V AC dopuszczkowy | B | 150,00 | 184,50 |
| ASP-200 R | Bezprzewodowy zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny (światło czerwone, przetw. PIEZO, zasilanie: bateria 3,6 V/ 13A)) | B | 332,00 | 408,36 |
| ASP-215 R | Bezprzewodowy sygnalizator wewnętrzny (światło czerwone, przetwornik PIEZO, zasilanie : bateria 3V CR123A) | B | 202,00 | 248,46 |

URZĄDZENIA ALARMOWE

| Inne | | grupa rabatow | netto | brutto |
|--------------|---|------------------|--------|---------|
| SM-2 | Syntezer mowy SM-2 (współpracuje z: Integra, CA-10, CA-6, GSM-4, VERSA) | B | 84,00 | 103,32 |
| PNK-1 | Przycisk napadowy kontaktronowy z pamięcią mechaniczną | B | 22,00 | 27,06 |
| BRACKET A | Uchwyt sufitowo-ścienny do czujek ruchu PIR i dualnych | B | 9,00 | 11,07 |
| BRACKET B | Uchwyt sufitowo-ścienny z kanałem na kabel do czujek ruchu PIR i dualnych | B | 11,00 | 13,53 |
| BRACKET C | Komplet uchwytów ściennych do czujek OPAL i OPAL PLUS (kolor biały) | B | 58,00 | 71,34 |
| BRACKET C GY | Komplet uchwytów ściennych do czujek OPAL i OPAL PLUS (kolor szary) | B | 58,00 | 71,34 |
| LR | Soczewka dalekiego zasięgu do czujek PIR | B | 7,00 | 8,61 |
| VB | Soczewka kurtyna pionowa do czujek PIR | B | 7,00 | 8,61 |
| EWA | Soczewka extra szerokokątna do czujek PIR | B | 7,00 | 8,61 |
| PK-01 | Autonomiczny kontroler dostępu z czytnikiem zbliżeniowym | B | 217,00 | 266,91 |
| SZW-02 | Szyfrotwór wewnętrzny (mono/bistabilny, wyjście NC/NO 2A) | B | 89,00 | 109,47 |
| MZ-1 S | Moduł 6 zacisków montażowych (1,5x2,5mm) w obudowie ABS | B | 17,00 | 20,91 |
| MZ-1 L | Moduł 6 zacisków montażowych (2,5x2,5mm) w obudowie ABS | B | 15,00 | 18,45 |
| MZ-2 S | Moduł 18 zacisków montażowych (1,5x2,5mm) w obudowie ABS | B | 25,00 | 30,75 |
| MZ-2 L | Moduł 18 zacisków montażowych (2,5x2,5mm) w obudowie ABS | B | 24,00 | 29,52 |
| MZ-3 S | Moduł 38 zacisków montażowych (1,5x2,5mm) w obudowie ABS | B | 46,00 | 56,58 |
| MZ-3 L | Moduł 38 zacisków montażowych (2,5x2,5mm) w obudowie ABS | B | 42,00 | 51,66 |
| MZ-1 CT | Moduł 5 par zacisków typu Krone w obudowie ABS | B | 14,00 | 17,22 |
| MZ-2 CT | Moduł 11 par zacisków typu Krone w obudowie ABS | B | 23,00 | 28,29 |
| MZ-3 CT | Moduł 39 par zacisków typu Krone w obudowie ABS | B | 39,00 | 47,97 |
| ZB-1 | Moduł zabezpieczający akumulator przed rozładowaniem | B | 27,00 | 33,21 |
| ZB-2 | Moduł zabezpieczający wyjście zasilacza prądu stałego przed przeciążeniem (do zastosowania w: CA-64EPS, CA-64 OPS, CA-64PP, CA-64ADR) | B | 39,00 | 47,97 |
| USB-RS | Konwerter do programowania urządzeń produkcji SATEL (wyposażonych w port RS-232 lub RS-232 TTL) | B | 113,00 | 138,99 |
| PIN-PIN5 | Kabel do podłączenia portów RS centrali i moduła, posiadających gniazdo PIN5 (Integra, CA-64 / Modem MDM56 BO, moduły GSM, ISDN, ETHM-1) | B | 13,00 | 15,99 |
| PIN5/RJ-TTL | Kabel do podłączenia modułu ETHM-1 do centrali VERSA | B | 46,00 | 56,58 |
| RJ/PIN5 | Kabel do podłączenia portów RS: centrali Integra posiadającej gniazdo RJ i modułu posiadającego gniazdo PIN5 (modem MDM56 BO, moduły GSM, ISDN, ETHM-1) | B | 13,00 | 15,99 |
| RJ/PIN5-LCD | Przełącznik do kabla DB9F/RJ na standard PIN-5 | B | 13,00 | 15,99 |
| RJ-PIN3 | Przełącznik do kabla DB9FC/RJ na standard PIN-3 | B | 13,00 | 15,99 |
| TAMPER | Przełącznik TAMPER (sabotaż) | A | 1,40 | 1,72 |
| ZAMEK | Zamek do obudowy | A | 10,00 | 12,30 |
| H002 | Przycisk antynapadowy EMERGENCY H002 | A | 5,00 | 6,15 |
| KOLEK | Kolek dystansowy do centrali | A | 1,00 | 1,23 |
| AWZ 511 | Moduł przekaźnikowy MS-1 przekaźnik, 2 pary styków NO/NC 1xFUSE | A | 17,00 | 20,91 |
| AWZ 513 | Moduł przekaźnikowy PK1-1 przekaźnik, 2 pary styków NO/NC 4xFUSE | A | 16,00 | 19,68 |
| AWZ 529 | Moduł przekaźnikowy MP2-2 przekaźniki, 1 para styków NO/NC | A | 17,00 | 20,91 |
| AWZ 510 | Moduł przekaźnikowy PU1-1 przekaźnik, 1 para styków, 1xFUSE | A | 13,00 | 15,99 |
| AWZ 512 | Moduł przekaźnikowy PU2-2 przekaźniki, 1 para styków, 1xFUSE | A | 17,00 | 20,91 |
| HOOD C | Daszek do czujek z serii OPAL i AOD-200(kolor biały) | B | 25,00 | 18,45 |
| HOOD C GY | Daszek do czujek z serii OPAL i AOD-200(kolor szary) | B | 25,00 | 30,75 |
| SX6-TO | Optyczny czujnik sabotażowy (przeciwpiankowy, do sygnalizatorów SD-6000) | B | 30,00 | 30,75 |
| OPT-1 | Pilot na podczerwień (współpracuje z czujkami OPAL PLUS i OPAL PLUS GY) | B | 66,00 | 81,18 |
| AOCD-CL | Pokrywa obudowy z soczewką Fresnela o 14 wiązkach do czujek AOCD-250(max zasięg 10m); może być stosowana także w czujnikach AGATE | B | 25,00 | 30,75 |
| LR-CL | Pokrywa obudowy z soczewką Fresnela typu LR, zastosowanie do czujek: APD-200, APMD-250 | B | 16,00 | 19,68 |
| CT-CL | Pokrywa obudowy z soczewką Fresnela typu CT (kurtyna pionowa), zastosowanie do czujek: APD-200, APMD-250 | B | 16,00 | 19,68 |
| FPX-1 | Sonda zalania do zastosowania z czujką AXD-200 (kolor biały, brązowy, ciemnoszary) | B | 15,00 | 18,45 |
| GKX-1 | Wymienna klawiatura z kolorowymi piktogramami do pilotów APT-200, MPT-300, MPT-350 | B | 11,00 | 13,53 |
| HOLDER A2 | Uchwyt płytki elektroniki kontrolera systemu bezprzewodowego ACU-280 do obudowy OPU-4 P | B | 8,00 | 9,84 |
| SDR-18 | Wkrętak płaski- zastosowanie do AXD-200, ACX-210 | B | 20,00 | 24,60 |
| ML062 | Końcówka kątowa (klema) | A | 0,49 | 0,60 |
| KNX | | grupa rabatow | netto | brutto |
| KNX-SA24 | Uniwersalny aktor przełączający (2 tory po 4 przekaźniki) | B | 960,00 | 1180,80 |
| KNX-SA41 | Uniwersalny aktor przełączający (4 tory po 1 przekaźniku) | B | 720,00 | 885,60 |
| KNX-DIM21 | Uniwersalny aktor ściemniający (2 kanały po 300 W) | B | 960,00 | 1180,80 |
| KNX-BSA12H | Aktor żaluzjowy (2 wyjścia sterujące; 230 V AC) | B | 960,00 | 1180,80 |
| KNX-BSA12L | Aktor żaluzjowy (2 wyjścia sterujące; 24 V DC) | B | 960,00 | 1180,80 |
| KNX-BIN24 | Uniwersalny moduł wejść binarnych (2 tory po 4 wejścia; 0 - 30 V AC / DC) | B | 720,00 | 885,60 |
| KNX-PS640 | Zasilacz magistrali KNX (prąd wyjściowy 640 mA) | B | 960,00 | 1180,80 |
| KNX-USB | Interfejs do programowania i monitorowania urządzeń systemu KNX | B | 480,00 | 590,40 |

Kontrola dostępu

Acco – Satel system kontroli dostępu

| | | grupa | netto | brutto |
|-------------------|---|--------|---------|---------|
| | | rabato | | |
| | | wa | | |
| CZ-EMM | Czytnik kart zbliżeniowych (szeroki, biały) | B | 173,00 | 212,79 |
| CZ-EMM POD | Podkładka plastikowa pod czytnik CZ-EMM | B | 11,00 | 13,53 |
| CZ-EMM 2 | Czytnik kart zbliżeniowych (typ I – wąski, biały) | B | 173,00 | 212,79 |
| CZ-EMM 3 | Zewnętrzny czytnik kart zbliżeniowych (szary) | B | 188,00 | 231,24 |
| CZ-EMM 4 | Zewnętrzny czytnik kart zbliżeniowych z przyciskiem (szary) | B | 188,00 | 231,24 |
| CZ-USB-1 | Czytnik kart zbliżeniowych (125kHz) podłączany do portu USB komp. | B | 184,00 | 226,32 |
| CZ-DALLAS | Czytnik pastylek Dallas współpracujący z modułami kontroli przejęcia ACCO-KPWG, ACCO-KPWG-PS | B | 36,00 | 44,28 |
| ACCO-SCR-BG | Zewn. klawiatura z czytnikiem kart zbliżeniowych (niebieskie podśw. klawiszy, szara obudowa) | B | 197,00 | 242,31 |
| KT-STD-1 | Karta zbliżeniowa standardowa, biała (125kHz) | B | 7,00 | 8,61 |
| KT-STD-2 | Karta zbliżeniowa, gruba (125kHz) | B | 7,00 | 8,61 |
| OP-KT-1 | Oprawa plastikowa do karty zbliżeniowej standardowej KT-STD-1 | B | 6,00 | 7,38 |
| OP-KT-2 | Oprawa plastikowa do karty zbliżeniowej grubej KT-STD-2 | B | 6,00 | 7,38 |
| BR-STD-1 | Brelok z funkcją karty zbliżeniowej (125kHz) wzór 1 | B | 11,00 | 13,53 |
| BR-STD-2 | Brelok z funkcją karty zbliżeniowej (125kHz) wzór 2 | B | 11,00 | 13,53 |
| BR-STD-3 | Brelok z funkcją karty zbliżeniowej (125kHz), wzór 3 | B | 11,00 | 13,53 |
| ACCO-NT | Centrala kontroli dostępu | B | 1260,00 | 1549,80 |
| ACCO-KP | Moduł kontrolera przejęcia | B | 330,00 | 405,90 |
| ACCO-KP-PS | Moduł kontrolera przejęcia z zasilaczem, 1.2A | B | 385,00 | 473,55 |
| ACCO-KPWG | Moduł kontrolera przejęcia z obsługą czytników kart w standardzie WIEGAND26, w obudowie OPU-1 A | B | 363,00 | 446,49 |
| ACCO-KPWG-PS | Moduł kontrolera przejęcia z obsługą czytników kart w standardzie WIEGAND26, z zasilaczem 1.2A/12V DC (bez obudowy) | B | 407,00 | 500,61 |
| ACCO-KLCDR-BG | Manipulator LCD z czyt. Kart zbliżeniowych, niebieskie podśw. Szara obudowa | B | 496,00 | 610,08 |
| ACCO-KLCDR-BW | Manipulator LCD z czyt. Kart zbliżeniowych, niebieskie podśw. Biała obudowa | B | 496,00 | 610,08 |
| ACCO-SCR-BG | Zewnętrzna klawiatura z czytnikiem kart zbliżeniowych | B | 197,00 | 242,31 |
| ACCO-USB | Konwerter danych USB/RS485 do systemu ACCO | B | 237,00 | 291,51 |
| ACCO-USB-CZ | Czytnik kart zbliżeniowych do konwertera ACCO-USB | B | 210,00 | 258,30 |
| OPU-3 P | Obudowa uniwersalna z miejscem na transformator i akumulator 17Ah | B | 128,00 | 157,44 |
| OPU-1 A | Obudowa plastikowa uniwersalna dla ACCO-KP | B | 33,00 | 40,59 |
| Elkontrol 3000 | | grupa | netto | brutto |
| | | rabato | | |
| | | wa | | |
| KP/K/DC | Kontroler przekaźnikowy kompaktowy 12-15V NC/NO czujnik drzwi | A | 149,00 | 183,27 |
| KP/K/DC/H | Kontroler przekaźnikowy kompaktowy 12-15V NC/NO czujnik drzwi hermetyzowany | A | 200,00 | 246,00 |
| KP/K/DC/HW | Kontroler przekaźnikowy kompaktowy 12-15V wandaloodporny Hermetyzowany (stal, kwasowa) | A | 290,00 | 356,70 |
| KP/K/DC/H/RS | Kontroler przekaźnikowy kompaktowy 12-15V Hermetyzowany kom. RS | A | 240,00 | 295,20 |
| KP/K/DC/HW/RS | Kontroler przekaźnikowy kompaktowe 12-15V hermetyzowany wandaloodporny (stal kwas.) kom. RS | A | 330,00 | 405,90 |
| KP/D/DC/H | Kontroler dwuczujnikowy ,przeźnikowy 12-15V NC/NO czujnik drzwi,2 czujniki hermetyzowane | A | 253,00 | 311,19 |
| KP/D/DC/HW/B | Kontroler przekaźnikowy kompaktowy z wewnętrznym buforem zdarzeń, wandaloodporny (możliwość dołączenia czujnika dodatkowego) | A | 545,00 | 670,35 |
| KP/K/DC/HW/B | Kontroler przekaźnikowy kompaktowy z wewnętrznym buforem zdarzeń, wandaloodporny (czytnik, kontroler i bufor zdarzeń w jednej obudowie) | A | 380,00 | 467,40 |
| KP/K/DC/H/B | Kontroler przekaźnikowy kompaktowy z wewnętrznym buforem zdarzeń (czytnik, kontroler i bufor zdarzeń w jednej obudowie) | A | 420,00 | 516,60 |
| KABEL RS 232/OPTO | Kabel RS 232 do połączenia kontrolera z komputerem z optoizolacją | A | 160,00 | 196,80 |
| MODUŁ RS 485 | Moduł RS 485 do łączenia kontrolerów pracujących w sieci. (izolacja galwaniczna) | A | 90,00 | 110,70 |
| CAW | Czytnik automatyczny wandaloodporny (hermetyczny) przeznaczony do współpracy z kontrolerem KP/D/DC/HW/B | A | 160,00 | 196,80 |
| CS | Czytnik standard CS (antena z LED) do kontrolerów rozdzielnych | A | 32,00 | 39,36 |
| CA | Czytnik autonomiczny hermetyczny CA (do kontrolerów z buforem zdarzeń, jako czytnik wejściowy) | A | 133,00 | 163,59 |
| Zamki szyfrowe | | grupa | netto | brutto |
| | | rabato | | |
| | | wa | | |
| VIDOS | | | | |
| ZS10 | Wandaloodporna metalowa, hermetyczna klawiatura, Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych, Obsługa 2 stref (np.otwieranie furtki i bramy), Funkcja dzwonka (alternatywnie zamiast 2 strefy), Pojemność pamięci: strefa 1 - 1000 kodów użytkowników i kart strefa 2 – max 10 kodów użytkowników i kart, Ustawiany czas otwarcia rygla 1 - 99s. lub praca bistabilna, Możliwość podłączenia przekaźników wyjściowych, Wejście czujnika otwartych drzwi strefy 1, Podświetlana klawiatura, Czujnik antysabotażowy, Wymiary: 120x76x22mm, IP: 65 | C | 270,00 | 332,10 |
| ZS30 | Wandaloodporna metalowa, hermetyczna klawiatura, Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych, Obsługa 2 stref (np. otwieranie furtki i bramy), Funkcja dzwonka (alternatywnie zamiast 2 strefy), Pojemność pamięci: strefa 1 - 1000 kodów użytkowników i kart, Strefa 2 – max 10 kodów użytkowników i kart, Ustawiany czas otwarcia rygla 1 - 99s. lub praca bistabilna, Możliwość podłączenia wyłączników wyjściowych, Wejście czujnika otwartych drzwi strefy 1, Podświetlana klawiatura, Czujnik antysabotażowy, Wymiary: 120x76x34mm, IP: 65 | C | 270,00 | 332,10 |
| ZS32 | Wandaloodporna metalowa, hermetyczna klawiatura dotykowa, Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych, Obsługa 2 stref (np. otwieranie furtki i bramy), Funkcja dzwonka (alternatywnie zamiast 2 strefy) Pojemność pamięci: strefa 1 - 1000 kodów użytkowników i kart strefa 2 – max 10 kodów użytkowników i kart, Ustawiany czas otwarcia rygla 1 - 99s. lub praca bistabilna, Możliwość podłączenia wyłączników wyjściowych, Wejście czujnika otwartych drzwi strefy 1, Podświetlana klawiatura, Czujnik antysabotażowy, Wymiary: 155x44x12mm, IP: 65 | C | 385,00 | 473,55 |
| ZS41 | Hermetyczna, wandaloodporna obudowa ze stopu aluminiowego, Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych Standard pracy czytnika – UNIQUE 125kHz, Obsługa 1 strefy Pojemność pamięci: 2000 kart / kodów użytkowników Ustawiany czas otwarcia rygla 1 – 99sek. Funkcja dzwonka Obsługuje rygle rewersyjne i zwoy elektromagnetyczne (przełącznik NO/NC) Możliwość podłączenia dodatkowego przycisku zwalniania rygla Funkcja czujnika otwartych drzwi. Informuje gdy drzwi pozostaną otwarte oraz w sytuacji siłowego otwarcia wejścia. (wymagana czujka kontaktowa) Wbudowany wewnętrzny system alarmowy chroniący przed nieautoryzowanym użyciem (możliwość wysteroowania sygnału na zewnątrz) Wbudowany optyczny czujnik antysabotażowy Podświetlana klawiatura Zasilanie : 12V DC Zakres temperatur pracy: -20 st.C / +50st.C Maksymalne obciążenie styku przełącznika NO/NC 3A/12V (1 wejście przekaźnikowe) Zasięg czytnika RFID : ok. 5cm (zależnie od użytego transpondera) Klasa szczelności: IP65 Wymiary: 77x114x23mm | C | 196,00 | 241,08 |
| ZS43 | Hermetyczna, wandaloodporna obudowa ze stopu aluminiowego Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych Standard pracy czytnika – UNIQUE 125kHz Obsługa 1 strefy Pojemność pamięci: 2000 kart / kodów użytkowników Ustawiany czas otwarcia rygla 1 – 99sek. Funkcja dzwonka Obsługuje rygle rewersyjne i zwoy elektromagnetyczne (przełącznik NO/NC) Możliwość podłączenia dodatkowego przycisku zwalniania rygla Funkcja czujnika otwartych drzwi. Informuje gdy drzwi pozostaną otwarte oraz w sytuacji siłowego otwarcia wejścia. (wymagana czujka kontaktowa). Wbudowany wewnętrzny system alarmowy chroniący przed nieautoryzowanym użyciem (możliwość wysteroowania sygnału na zewnątrz) Wbudowany optyczny czujnik antysabotażowy Podświetlana klawiatura Zasilanie : 12V DC Zakres temperatur pracy: -20 st.C / +50st.C Maksymalne obciążenie styku przełącznika NO/NC 3A/12V (1 wejście przekaźnikowe) Zasięg czytnika RFID : ok. 5cm (zależnie od użytego transpondera) Klasa szczelności: IP65 Wymiary: 86x86x23mm | C | 196,00 | 241,08 |
| ZS50 | Wandaloodporna metalowa, hermetyczna klawiatura, Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych, Obsługa 2 stref (np.otwieranie furtki i bramy), Funkcja dzwonka (alternatywnie zamiast 2 strefy), Pojemność pamięci: strefa 1 - 1000 kodów użytkowników i kart strefa 2 – max 10 kodów użytkowników i kart, Ustawiany czas zadziałania przekaźników: 1 - 99s. lub praca bistabilna, Możliwość podłączenia wyłączników wyjściowych, Wejście czujnika otwartych drzwi strefy 1, Podświetlana klawiatura, Czujnik antysabotażowy, Wymiary: 123x78x19mm, IP: 65 | C | 270,00 | 332,10 |
| ZS52 | Wandaloodporna metalowa, hermetyczna klawiatura, Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych, Obsługa 2 stref (np. otwieranie furtki i bramy), Funkcja dzwonka (alternatywnie zamiast 2 strefy), Pojemność pamięci: strefa 1 - 1000 kodów użytkowników i kart, strefa 2 – max 10 kodów użytkowników i kart, Ustawiany czas otwarcia rygla 1 - 99s. lub praca bistabilna, Możliwość podłączenia przekaźników wyjściowych, Wejście czujnika otwartych drzwi strefy 1, Podświetlana klawiatura, Czujnik antysabotażowy, Wymiary: 157x44x23mm, IP: 65 | C | 270,00 | 332,10 |
| DH16A-16DT ZS16 | Czytnik kart zbliżeniowych RFID, Pojemność pamięci: 1000 kart, OBSŁUGA 1 STREFY, IP: 65, Wymiary: 40x90x19mm, Zasilanie: AC/DC 12-24V, Do programowania kart służą pilot PL12 (nie jest w zestawie), W komplecie 2 zaprogramowane karty | C | 188,00 | 231,24 |
| ZS42 | Hermetyczna, wandaloodporna obudowa ze stopu aluminiowego Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych Standard pracy czytnika – UNIQUE 125kHz Obsługa 1 strefy Pojemność pamięci: 2000 kart / kodów użytkowników Ustawiany czas otwarcia rygla 1 – 99sek. Funkcja dzwonka Obsługuje rygle rewersyjne i zwoy elektromagnetyczne (przełącznik NO/NC) Możliwość podłączenia dodatkowego przycisku zwalniania rygla Funkcja czujnika otwartych drzwi (wymaga zainstalowania czujki kontaktowej) Wbudowany wewnętrzny system alarmowy chroniący przed nieautoryzowanym użyciem Wbudowany optyczny czujnik antysabotażowy Podświetlana klawiatura Wymiary: 58x123x22mm | C | 142,00 | 174,66 |
| ZS40B/W | Obudowa z tworzywa ABS Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych Standard pracy czytnika – UNIQUE 125kHz Obsługa 1 strefy Pojemność pamięci: 2000 kart / kodów użytkowników Ustawiany czas otwarcia rygla 1 – 99sek. Obsługuje rygle rewersyjne i zwoy elektromagnetyczne (przełącznik NO/NC) Możliwość podłączenia dodatkowego przycisku zwalniania rygla Funkcja czujnika otwartych drzwi (wymaga zainstalowania czujki kontaktowej) Wbudowany wewnętrzny system alarmowy chroniący przed nieautoryzowanym użyciem Wbudowany optyczny czujnik antysabotażowy Podświetlana klawiatura Kolor obudowy – czarny/biały Wymiary: 82x92x21mm Klasa szczelności: IP40 | C | 83,00 | 102,09 |

KONTROLA DOSTĘPU

| | | | | |
|--------------|---|---|--------|--------|
| ZS600D | Otwieranie furtki za pomocą 4 cyfrowego kodu Możliwość zastosowania 40 unikalnych kodów Optyczny czujnik antysabotażowy Podświetlana klawiatura Watchdog – automatyczny reset Sterowanie elektrozaczepem (obsługa 1 strefy) Możliwość podłączenia dodatkowego przycisku wyjścia Ustawiany czas otwarcia rygla 0-99 sek IP 65 | C | 357,00 | 439,11 |
| S600A | Standard pracy : Uniqe 125 kHz Sterowanie elektrozaczepem przy użyciu karty lub breloka Możliwość zaprogramowania do 1000 kart użytkowników Optyczny czujnik antysabotażowy Mechaniczny czujnik antysabotażowy Watchdog – automatyczny reset Sterowanie elektrozaczepem (obsługa 1 strefy) Możliwość podłączenia dodatkowego przycisku wyjścia Ustawiany czas otwarcia rygla 0-99 sek Montaż natynkowy przy wykorzystaniu puski D600B1 | C | 357,00 | 439,11 |
| ROGER | | | | |
| SL2000E | Zewnętrzny zamek szyfrowy, obudowa z ABS, kabel podłączeniowy 0.5m, klawiatura silikonowa podświetlaniem, dwa klawisze funkcyjne, jedno wyjście przekaźnikowe 1.5A/30V oraz dwa wyjścia tranzystorowe, sygnalizacja alarmów na wyjściu tranzystorowym ALARM, współpraca z czujnikiem otwarcia drzwi, możliwość podłączenia przycisku wyjścia od środka, Kod Administratora do celów programowania i zarządzania kodami użytkowników Kod Główny do zmiany aktualnego stanu uzbrojenia zamka 55 Kodów Użytkowników posiadających uprawnienie do otwarcia drzwi, możliwość czasowej blokady zamka po trzykrotnym wprowadzeniu błędnego kodu, możliwość blokady dostępu, gdy zamek jest w trybie uzbrojenia, programowalna długość kodów indeksowanie użytkowników, nieulotna pamięć, trzy wskaźniki LED oraz Buzzer, zasilanie 10-15VDC, ochrona antysabotażowa (tamper), znak CE | A | 143,00 | 175,89 |
| SL2000FVP | Zewnętrzny, wandaloodporny zamek szyfrowy, górny korpus obudowy oraz klawisze wykonane ze stopu aluminium i pokryte powłoką w kolorze srebrny metalik, kabel podłączeniowy 0.5m, możliwość instalacji bezpośrednio na puszcze elektroinstalacyjnej 60mm, jedno wyjście przekaźnikowe 1.5A/30V oraz dwa wyjścia tranzystorowe, sygnalizacja alarmów na wyjściu tranzystorowym ALARM, współpraca z czujnikiem otwarcia drzwi, możliwość podłączenia przycisku wyjścia od środka, Kod Administratora do celów programowania i zarządzania kodami użytkowników Kod Główny do zmiany aktualnego stanu uzbrojenia zamka 55 Kodów Użytkowników posiadających uprawnienie do otwarcia drzwi, możliwość czasowej blokady zamka po trzykrotnym wprowadzeniu błędnego kodu, możliwość blokady dostępu, gdy zamek jest w trybie uzbrojenia, programowalna długość kodów indeksowanie użytkowników, nieulotna pamięć | A | 203,00 | 249,69 |
| SL2000B | Wewnętrzny zamek szyfrowy, obudowa z ABS, zaciski śrubowe, klawiatura silikonowa z podświetleniem, jedno wyjście przekaźnikowe 1.5A/30V oraz dwa wyjścia tranzystorowe sygnalizacja alarmów na wyjściu tranzystorowym ALARM współpraca z czujnikiem otwarcia drzwi, możliwość podłączenia przycisku wyjścia od środka, Kod Administratora do celów programowania i zarządzania kodami użytkowników Kod Główny do zmiany aktualnego stanu uzbrojenia zamka 55 Kodów Użytkowników posiadających uprawnienie do otwarcia drzwi, możliwość czasowej blokady zamka po trzykrotnym wprowadzeniu błędnego kodu, możliwość blokady dostępu gdy zamek jest w trybie uzbrojenia, programowalna długość kodów indeksowanie użytkowników, nieulotna pamięć trzy wskaźniki LED oraz Buzzer, zasilanie 10-15VDC ochrona antysabotażowa (tamper), znak CE | A | 125,00 | 153,75 |

| Karty i breloki zbliżeniowe | | grupa rabato | netto | brutto |
|-----------------------------|---|--------------|--------|--------|
| UNIQUE | | | | |
| KARTA ISO | Karta ISO unique 125kHz 86*54*1 (cienka) | A | 5,00 | 6,15 |
| KARTA | Karta unique (gruba) | A | 3,80 | 4,67 |
| BRELOK | Brelok unique | A | 4,50 | 5,54 |
| PASEK | Pasek naręczny fi 35*6 | A | 10,50 | 12,92 |
| KRAŻEK ETAG | Krażek ETAG 50*2 | A | 7,00 | 8,61 |
| NAKLEJKA UNQE7W | Naklejka biała samoprzylepna bez nadrukowanego numeru. Kompatybilna także z systemami Roger i Satel. Częstotliwość: 125kHz UNIQUE, Kodowanie: Manchester. Pamięć: 64 bity, wymiary: 30 x 0,8mm | C | 5,00 | 6,15 |
| BRELOK UNQE3 | Każdy brelok ma unikalny kod, który jest odczytywany przez czytnik gdy brelok znajdzie się w jego polu. Breloczki są urządzeniami pasywnymi (nie posiadają własnego zasilania - baterii). Zasięg: 5 cm, rodzaj: UNIQUE 125kHz, kolor: szary | C | 2,00 | 2,46 |
| KARTA UNQE1 | Karta zbliżeniowa ISO do stosowania w systemach kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Częstotliwość: 125kHz UNIQUE, kodowanie: Manchester, pamięć: 64 bity, wymiary: 86 x 54 x 0,8mm | C | 2,00 | 2,46 |
| KARTA UNQE2 | Karta gruba Clamshell z nadrukowanym 13-cyfrowym numerem. Kompatybilna również z systemami Roger i Satel. Częstotliwość: chip EM4100, 125kHz, kodowanie: Manchester, pamięć: 64 bity, wymiary: 85,6x53,98x1,8mm | C | 2,00 | 2,46 |
| ICLASS | | | | |
| 900NTNNEK000 | Czytnik iClass R10 SE, kabel | A | 538,00 | 661,74 |
| 900NTNTEK000 | Czytnik iClass R10 SE | A | 538,00 | 661,74 |
| PROX | | | | |
| 1326NMSSV | Karta ProxCard II gruba | A | 11,00 | 13,53 |
| 1386NGGSN | Karta ISOProx II | A | 20,00 | 24,60 |
| 1346NSSSN | Brelok ProxKey II | A | 20,00 | 24,60 |
| 1391NKSSN | Transponder samoprzylepny MicroProx Tag | A | 14,00 | 17,22 |

| Elektrozaczepy i zwory | | grupa rabato | netto | brutto |
|-------------------------|--|--------------|--------|--------|
| ELEKTROZACZEPY | | | | |
| YB17-12S | Elektrozaczep NC 8-12VAC/DC bl. | A | 96,60 | 118,18 |
| YB17-12D-S | Elektrozaczep NC 12V DC bl.kr | A | 99,75 | 122,69 |
| YB17-12D-SH | Elektrozaczep NC 12V DC + pamięć | A | 135,45 | 166,60 |
| YB17-12D-LR | Elektrozaczep NC 12V DC + mon | A | 179,55 | 220,84 |
| YB37-12D-S | Elektrozaczep NO 12V DC bl.krótko | A | 129,15 | 158,85 |
| YB37-12D-LR | Elektrozaczep NO 12V DC +mon | A | 227,85 | 280,25 |
| EO1612RE YALE | Elektrozaczep 16mm NO 12V | A | 87,00 | 107,01 |
| EO1612ST YALE | Elektrozaczep 16mm NC 12 VDC | A | 77,00 | 94,71 |
| EO1628HO YALE | Elektrozaczep 16mm NC 11-24V +pa | A | 88,00 | 108,24 |
| EO1628MO YALE | Elektrozaczep 16mm NC 11-24V +mo | A | 108,00 | 132,84 |
| EO1628ST YALE | Elektrozaczep 16mm NC 11-24V | A | 78,00 | 95,94 |
| EO1612MORE | Elektrozaczep 16mm NO 12V +mon | A | 118,00 | 145,14 |
| ZWORY ASSA ABLOY | | | | |
| 45-US06-V000-0 | Zwora Yale 270kg/12-24V | A | 254,03 | 312,45 |
| 45-US06-VL00-0 | Zwora Yale 270kg Hall 12-24 | A | 310,59 | 382,02 |
| 45-US06-VLM0-0 | Zwora Yale 270kg hall + kont | A | 355,03 | 436,65 |
| 45-US12-V000-0 | Zwora Yale 540kg/ 12-24V | A | 431,20 | 530,37 |
| 45-US12-VL00-0 | Zwora Yale 540 kg hall 12-24 | A | 467,49 | 575,01 |
| 45-US12-VLM0-0 | Zwora Yale 540kg Hall + kont | A | 495,46 | 609,41 |
| 45-B006-AH00-0 | Płyta montażowa M Yale 270 | A | 91,80 | 112,91 |
| 45-B006-LN00-0 | Płyta montażowa L Yale 270 | A | 57,64 | 70,89 |
| 45-B006-LZ00-00 | Płyta montażowa Z Yale 270 | A | 154,76 | 190,35 |
| 45-B012-AH00-00 | Płyta montażowa M Yale 540 | A | 105,66 | 129,96 |
| 45-BO12-LN00-0 | Płyta montażowa L Yale 540 | A | 83,26 | 102,40 |
| 45-ES06-VL00-0 | Zewnętrzna zwora Yale 270kg Hall | A | 496,18 | 610,30 |
| ZWORY YOTOGI | | | | |
| ZW-1200 | Zwora elektromagnetyczna do 540kg | B | 330,00 | 450,90 |
| ZW-600 | Zwora elektromagnetyczna do 270kg | B | 180,00 | 221,40 |
| TP-600 | Płyta montażowa M do 270kg | B | 45,00 | 55,35 |
| TP-1200 | Płyta montażowa M do 540kg | B | 56,00 | 68,88 |
| TZ-600 | Płyta montażowa Z do 270 kg | B | 82,00 | 100,86 |
| TZ-1200 | Płyta montażowa Z do 540 kg | B | 139,00 | 170,97 |
| TL-600 | Płyta montażowa L do 270kg | B | 43,00 | 52,89 |
| TL-1200 | Płyta montażowa L do 540kg | B | 63,00 | 77,49 |
| SAMOZAMYKACZE | | | | |
| DC140-EV1 | Samozamykacz DC140 z ramieniem aluminiowym | A | 174,30 | 214,38 |
| DC200-EV1 | Samozamykacz DCC200 aluminiowy | A | 217,60 | 267,64 |

| Akcesoria | | Grupa rabato wa | netto | brutto |
|-----------|---|-----------------------|--------|--------|
| D-108 | Przycisk awaryjny „zbij szybko” | A | 80,00 | 98,40 |
| FP2 | Przycisk awaryjny (zielony) | A | 102,00 | 125,46 |
| TKN01 | Przycisk wyjścia (natynkowy) | A | 100,00 | 123,00 |
| TKN02 | Przycisk wyjścia (podtynkowy) | A | 112,00 | 137,76 |
| EA280 | Oslona kabla EA280 | A | 99,00 | 121,77 |
| EA281 | Oslona kabla EA281 | A | 141,00 | 173,43 |
| I0318-30 | Oslona kabla nawierz. 30 cm | A | 97,00 | 119,31 |
| I0318-40 | Oslona kabla nawierz. 40 cm | A | 112,00 | 137,76 |
| YPW1 | Przycisk wyjścia natynkowy YOTOGA | B | 43,00 | 53,89 |
| YPW7DK | Przycisk wyjścia natynkowy YOTOGA | B | 75,00 | 92,25 |
| YPW9W | Przycisk wyjścia natynkowy sensoryczny YOTOGA | B | 89,00 | 109,47 |
| 6360 | Styk F6360 | A | 35,00 | 43,05 |

WIDEODOMOFONY

| Wideodomofony | | | | |
|-------------------|---|----------------|---------|---------|
| | Wideodomofony | grupa rabatowa | netto | brutto |
| M901-S | Monitor głośnomówiący, Ekran kolorowy 7" panoramiczny TFT LCD 800x600, Dotykowy, podświetlany panel sterowania, Obsługa 2 stacji bramowych oraz 2 kamer CCTV (lub 1 stacja + 3 kamery CCTV), ZAPIS ZDJĘĆ I FILMÓW NA KARCIE SD 4GB, Sterowanie elektrozapczepem i bramą automatyczną. Możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 monitory z tej samej serii Interkom oraz przekazywanie rozmowy, Regulacja parametrów obrazu ze wszystkich kamer. 11 melodii dzwonka. Inny dzwonek dla każdego wejścia, Obsługa czujników alarmowych (zdjęcie lub film), Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki, Zasilanie: DC14,5V, Zasilacz na listwę DIN w komplecie. Kolor obudowy: srebrny - matowe aluminium / czarny-szkło, Instalacja: 4 przewodowa, Wymiary: 245x165x20mm. | C | 980,00 | 1205,40 |
| M903-S | Monitor głośnomówiący, DOTYKOWY, kolorowy ekran 7" panoramiczny TFT LCD 800x600, Obsługa 2 stacji bramowych oraz 2 kamer CCTV (lub 1 stacja + 3 kamery CCTV), ZAPIS ZDJĘĆ I FILMÓW NA KARCIE SD 4GB, Sterowanie elektrozapczepem i bramą automatyczną. Możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 monitory z tej samej serii (900) Interkom oraz przekazywanie rozmowy, Regulacja parametrów obrazu ze wszystkich kamer. 11 melodii dzwonka. Inny dzwonek dla każdego wejścia Obsługa czujników alarmowych (zdjęcie lub film), Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki, Zasilanie: DC14,5V Zasilacz na listwę DIN w komplecie. Kolor obudowy: srebrny - matowe aluminium / czarny-szkło Instalacja: 4 przewodowa + 2 do rygła Wymiary: 226x151x23mm. | C | 1210,00 | 1488,30 |
| M904-S | Monitor głośnomówiący, Ekran kolorowy 4" TFT LCD, Dotykowy, podświetlany panel sterowania, Obsługa 2 stacji bramowych oraz 2 kamer CCTV (lub 1 stacja + 3 kamery CCTV) ZAPIS ZDJĘĆ I FILMÓW NA KARCIE SD 4GB Sterowanie elektrozapczepem i bramą automatyczną. Możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 monitory z tej samej serii (900) Interkom oraz przekazywanie rozmowy Regulacja parametrów obrazu ze wszystkich kamer. 11 melodii dzwonka. Inny dzwonek dla każdego wejścia Obsługa czujników alarmowych (zdjęcie lub film) Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki Zasilanie: DC14,5V Zasilacz na listwę DIN w komplecie. Kolor obudowy: srebrny – tworzywo sztuczne / czarny-szkło Instalacja: 4 przewodowa + 2 do rygła Wymiary: 117x168x20mm. | C | 565,00 | 694,95 |
| M670B M670W | Monitor głośnomówiący Ekran kolorowy 7" panoramiczny TFT LCD, przyciski: dotykowe, podświetlane, możliwość podłączenia 2 stacji bramowych (2 stacje lub 1 stacja + 1 kamera CCTV), sterowanie elektrozapczepem i bramą automatyczną, możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 monitory lub unifony, możliwość przekazania rozmowy na inny monitor lub unifon, regulacja parametrów monitora (głośność, jasność i kolor), kolor obudowy: czarny lub biały, zasilanie: DC14,5V zasilacz na listwę DIN w komplecie, wymiary: 241x161x23mm, grubość tylko 23 mm. | C | 725,00 | 891,75 |
| M670B-S1 M670W-S2 | Głośnomówiący monitor kolorowy 7" panoramiczny TFT LCD, posiada wbudowaną pamięć na rejestr 100 zdjęć, obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV), funkcja interkomu pozwala na komunikację głosową między urządzeniami wewnętrznymi, dotykowy panel sterowania, sterowanie elektrozapczepem i bramą automatyczną, sterowanie rygłem, podgląd z możliwością włączenia dźwięku, instalacja: 4-ro przewodowa, możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe monitory lub unifony, zasilanie: 14,5V DC (zasilacz na listwę DIN w komplecie), wymiary: 241x161x23mm, kolor: czarny lub biały. | C | 860,00 | 1057,80 |
| M270W-S2 | Monitor kolorowy 7" panoramiczny TFT LCD ze słuchawką, możliwe prowadzenie rozmowy przez głośnik lub słuchawkę, obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV), funkcja interkomu pozwala na komunikację głosową między urządzeniami wewnętrznymi, dotykowy panel sterowania, sterowanie rygłem, wbudowana pamięć na rejestr 100zdjęć, podgląd z możliwością włączenia dźwięku, instalacja: 4 przewodowa, możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe monitory lub unifony, zasilanie: 14,5V DC (zasilacz na listwę DIN w komplecie). | C | 1080,00 | 1328,40 |
| M320B M320W | Głośnomówiący (bezsłuchawkowy), ekran kolorowy 7" panoramiczny TFT LCD, możliwość podłączenia 2 stacji bramowych (2 stacje lub 1 stacja + 1 kamera CCTV), sterowanie elektrozapczepem i bramą automatyczną, możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 monitory lub unifony, regulacja parametrów monitora (głośność, jasność i kolor), kolor obudowy: czarny lub biały, zasilanie: DC14,5V, zasilacz na listwę DIN w komplecie, wymiary: 245x160x18mm, grubość tylko 18 mm. | C | 590,00 | 725,70 |
| M395W | Monitor głośnomówiący, Ekran kolorowy 4" panoramiczny TFT LCD, Sterowanie elektrozapczepem, Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV), Możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe monitory lub unifony, Regulacja parametrów monitora (głośność, jasność i kolor), Zasilanie: DC14,5V. Zasilacz na listwę DIN w komplecie, Kolor obudowy: BIAŁY, Wymiary: 220x110x25mm | C | 430,00 | 528,90 |
| M361W | Unifon głośnomówiący do systemu wideodomofonowego Sterowanie elektrozapczepem, Funkcja przekazania rozmowy, Obsługa 2 stacji bramowych, Regulacja parametrów unifonu (głośność rozmowy, dzwonka), Kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami Vidos i Competition | C | 175,00 | 215,25 |
| M8W | Unifon słuchawkowy do systemu video domofonowego, Sterowanie elektrozapczepem, Funkcja interkomu oraz przekazanie rozmowy, Obsługa 2 stacji bramowych, Regulacja głośności dzwonka, Współpracuje z monitorami VIDOS i COMPETITION | C | 140,00 | 172,20 |
| S20DA | 1 abonentowa stacja bramowa Przetwornik obrazu 1/3" Rozdzielczość kamery 800TVL Obiektyw 1,8mm / kąt widzenia 110° Podświetlenie nocne – LED IR (podczerwień) Wbudowany zamek szyfrowy do otwierania wejścia – max 200 kodów Wbudowany czujnik zbliżeniowy w standardzie UNIQUE 125kHz – max 200 tagów Podświetlana klawiatura i przycisk dzwonka Zabezpieczenie przed nieautoryzowanym użyciem Obudowa : szczerkowane aluminium / ABS Zasilanie DC12-15V Zakres temperatur pracy : -25°C ~ +50°C Pobór mocy: czuwanie – 0,40W / praca – 0,95W Klasa szczelności – IP65 W zestawie 2 breloki zbliżeniowe Programowanie – z klawiatury Wymiary: 84x150x36 Wymiary puszki : 78x142x31 | C | 550,00 | 676,50 |
| S50A | 1 abonentowa stacja bramowa Przetwornik obrazu 1/3" kolor Kąt widzenia obiektywu: ok. 87° Rozdzielczość: 600 linii Obiektyw 3,6mm Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień) Obudowa: utwardzony stop aluminium Podświetlany sztyl i przycisk dzwonka (kolor podświetlenia – niebieski) Montaż: natynkowy WBUDOWANY CZYTNIK RFID – UNIQUE 125kHz Pojemność czytnika – max 1000 kart Do programowania czytnika służy pilot PL12. (nie jest w komplecie – patrz akcesoria) W komplecie ze stacją użytkownik otrzymuje kartę MASTER umożliwiającą samodzielne dodawanie kart. Obsługuje rygłe rewersyjne i zwory elektromagnetyczne (przełącznik NO/NC 1A/24V) Możliwość pracy w trybie bistabilnym zbliżenie karty zwalnia elektrozapczep, ponowne zbliżenie zamyka go) Klasa szczelności – IP65 Sterowanie elektrozapczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek (wymagany pilot) Wymiary: 78x185x60mm | C | 415,00 | 510,45 |
| S6 G/B/S | Stacja bramowa, montaż natynkowy, obudowa aluminiowa, wandaloodporna. Przetwornik 1/3" CCD kolorowy, obiektyw 4,2 mm. Oświetlenie 4 diody LED, światło białe. | C | 230,00 | 282,90 |
| S35 | Przetwornik obrazu: 1/3" CCD kolor, kąt widzenia obiektywu: ok. 70°, minimalne oświetlenie: 0.05 Lux, rozdzielczość: 420 linii, podświetlenie: 6 diod LED światło białe, zasilanie: z monitora (DC14,5V, <0,20A), wymiary: 97x130x43mm, obudowa: utwardzony stop aluminium, montaż: natynkowy. | C | 230,00 | 282,90 |
| S50D | Stacja bramowa, montaż natynkowy, obudowa aluminiowa, wandaloodporna. Przetwornik 1/3" CCD kolorowy , obiektyw 4,2 mm. Oświetlenie 6 diod LED, światło białe. Regulacja kamery w pionie i poziomie | C | 380,00 | 467,40 |
| S551 | Stacja bramowa , montaż podtynkowy . Przedni panel wandaloodporny ze stali nierdzewnej. Przetwornik 1/3" CCD kolorowy, obiektyw 4,2 mm. Oświetlenie 8 diod LED , światło białe. Podświetlany przycisk wywołania. Regulacja kamery w pionie i poziomie. | C | 540,00 | 664,20 |
| S601 | 1 abonentowa stacja bramowa, Przetwornik obrazu CCD kolor, Kąt widzenia obiektywu: ok. 60°, Rozdzielczość: 420 linii, Obiektyw 4,2mm, Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni, Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień), Podświetlany przycisk wybierania i sztyl na nazwisko, Zasilanie: z monitora, Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej, Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D600B1, Wymiary: 100x110x38, Wymiary puszki: 96x105x50, | C | 450,00 | 553,50 |
| S601D-2 | 1 abonentowa stacja bramowa z kamerą, Przetwornik obrazu 1/3" kolor, Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°, Rozdzielczość: 600 linii, Obiektyw 3,6mm, Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień) Sterowanie elektrozapczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek. Podświetlana klawiatura i sztyl na nazwisko Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D600B2 OTWIERANIE ZA POMOCĄ KODU PIN 2 NIEZALEŻNYCH WEJŚĆ np. furtka i brama automatyczna, Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V Wymiary: 100x195x38 Wymiary puszki: 96x190x50 Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygła Obsługa dwóch stref | C | 850,00 | 1045,50 |
| S601A-2 | 1 abonentowa stacja bramowa z kamerą, Przetwornik obrazu 1/3" kolor Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°, Rozdzielczość: 600 linii Obiektyw 3,6mm, Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień) Sterowanie elektrozapczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek. Podświetlana klawiatura i sztyl na nazwisko, Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D600B2 Wbudowany czujnik rfid – unique 125khz Pojemność czytnika – max 1010 kart (1000 strefa I / 10 strefa II) Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygła Wymiary: 100x195x38 Wymiary puszki: 96x190x50 Obsługa dwóch stref. | C | 950,00 | 1168,50 |

WIDEODOMOFONY

| | | | | |
|---------|--|---|----------|---------|
| S601Z-2 | 1 abonentowa stacja bramowa z kamerą Przetwornik obrazu 1/3" kolor Kąt widzenia obiektywu: ok. 87° Rozdzielczość: 600 linii Obiektyw 3,6mm Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień) Sterowanie elektrozapczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek. Podświetlany przycisk wybierania i szyld na nazwisko Wandalooodporny przedni panel ze stali szlachetnej Montaż podtylnkowy lub natynkowy z osłoną D600B2 wbudowany czynniki linii papilarnych do otwarcia 2 niezależnych wejść (np.furtka i brama automatyczna) Pojemność czytnika – max 900 odcisków palców Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12- 15V Wymiary: 100x195x38 Wymiary puszki: 96x190x50 Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygła Obsługa dwóch strf | C | 1 270,00 | 1562,10 |
| S561A | Przetwornik obrazu: 1/3" CCD kolor, kąt widzenia obiektywu: ok. 70°, rozdzielczość: 420 linii, regulacja obiektywu: w pionie i poziomie, podświetlenie: 6 diod LED światło białe, wymiary: 250x120x43mm, obudowa: wandalooodporny przedni panel ze stali kwasoodpornej, montaż: podtylnkowy, sterowanie elektrozapczepem z podtrzymaniem czasowym 1-99s, wbudowany czynniki kart zbliżeniowych o pojemności pamięci 1000 kart, możliwość podłączenia dodatkowego wyłącznika wyjściowego. | C | 800,00 | 984,00 |
| S561D | 1-abonentowa stacja bramowa z kamerą, Przetwornik obrazu: 1/3" CCD kolor, Kąt widzenia obiektywu: ok. 60°, Rozdzielczość: 420 linii, Obiektyw 4,2mm, Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni, Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień), Sterowanie elektrozapczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek., Podświetlana klawiatura i szyld na nazwisko, Wandalooodporny przedni panel ze stali szlachetnej, Montaż podtylnkowy lub natynkowy z osłoną D561B, OTWIERANIE FURTKI ZA POMOCĄ KODU PIN, Zasilanie kamery z monitora, Zasilanie szyfratora z zewnętrznego zasilacza DC12- 15V, Wymiary: 120x250x51, Wymiary puszki: 110x240x46, Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygła, Wyjście na timer określający czasowy dostęp, | C | 800,00 | 984,00 |
| S561Z | 1 abonentowa stacja bramowa, Przetwornik obrazu CCD kolor, Kąt widzenia obiektywu: ok. 60°, Rozdzielczość: 420 linii, Obiektyw 4,2mm, Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni, Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień), Sterowanie elektrozapczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek., Podświetlany przycisk wybierania i szyld na nazwisko, Wandalooodporny przedni panel ze stali szlachetnej, Montaż podtylnkowy lub natynkowy z osłoną D561B, WBUDOWANY CZYTNIK LINII PAPILARNYCH, Pojemność czytnika – max 900 odcisków palców, Zasilanie kamery z monitora, Zasilanie czytnika biometrycznego z zasilacza DC12-15V, Wymiary: 120x250x51, Wymiary puszki: 110x240x46, Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygła, Możliwość wymiany obiektywu na 2,8 mm, W komplecie użytkownik otrzymuje pilot PL12 niezbędny do programowania | C | 1270,00 | 1562,10 |
| S601A-2 | 1 abonentowa stacja bramowa z kamerą, Przetwornik obrazu: 1/3" CCD kolor, Kąt widzenia obiektywu: ok. 60°, Rozdzielczość: 420 linii / Obiektyw 4,2mm, Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni, Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień), Sterowanie elektrozapczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek., Podświetlany przycisk wybierania i szyld na nazwisko, Wandalooodporny przedni panel ze stali szlachetnej, Montaż podtylnkowy lub natynkowy z osłoną D600B2, WBUDOWANY CZYTNIK RFID – UNIQUE 125KHz, Pojemność czytnika – max 1000 kart, Zasilanie kamery z monitora, Zasilanie czytnika RFID z zewnętrznego zasilacza DC12-15V, Wymiary: 100x195x38, Wymiary puszki: 96x190x50, Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygła, Możliwość wymiany obiektywu na 2,8 mm | C | 950,00 | 1168,50 |
| S601D-2 | 1 abonentowa stacja bramowa z kamerą, Przetwornik obrazu: 1/3" CCD kolor, Kąt widzenia obiektywu: ok. 60°, Rozdzielczość: 420 linii / Obiektyw 4,2mm, Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni, Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień), Sterowanie elektrozapczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek., Podświetlana klawiatura i szyld na nazwisko, Wandalooodporny przedni panel ze stali szlachetnej, Montaż podtylnkowy lub natynkowy z osłoną D600B2, OTWIERANIE FURTKI ZA POMOCĄ KODU PIN, Zasilanie kamery z monitora, Zasilanie szyfratora z zewnętrznego zasilacza DC12-15V, Wymiary: 100x195x38, Wymiary puszki: 96x190x50, Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygła. | C | 950,00 | 1168,50 |
| S601Z-2 | 1 abonentowa stacja bramowa z kamerą, Przetwornik obrazu: 1/3" CCD kolor, Kąt widzenia obiektywu: ok. 60°, Rozdzielczość: 420 linii / Obiektyw 4,2mm, Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni, Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień), Sterowanie elektrozapczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek., Podświetlany przycisk wybierania i szyld na nazwisko, Wandalooodporny przedni panel ze stali szlachetnej, Montaż podtylnkowy lub natynkowy z osłoną D600B2, WBUDOWANY CZYTNIK LINII PAPILARNYCH, Pojemność czytnika – max 900 odcisków palców, Zasilanie kamery z monitora, Zasilanie czytnika biometrycznego z zasilacza DC12-15V, Wymiary: 100x195x38 | C | 1270,00 | 1562,10 |
| S36 | 2 abonentowa stacja bramowa, Przetwornik obrazu CCD kolor, Kąt widzenia obiektywu: ok. 60°, Rozdzielczość: 420 linii, Obiektyw 4,2mm, Podświetlenie: 6 diod LED światło białe, Zasilanie: z monitora, Obudowa: utwardzony stop aluminium, Montaż: natynkowy, Podświetlany szyld na nazwisko, Wymiary: 97x130x43mm, | C | 430,00 | 528,90 |
| S562A | 2 abonentowa stacja bramowa, Przetwornik obrazu CCD kolor, Kąt widzenia obiektywu: ok. 60°, Rozdzielczość: 420 linii, Obiektyw 4,2mm, Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni, Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień), Sterowanie elektrozapczepem z regulacją czasu otwarcia 1- 99sek., Podświetlane przyciski wybierania i szyldy na nazwiska, Wandalooodporny przedni panel ze stali szlachetnej, Montaż podtylnkowy lub natynkowy z osłoną D561B, WBUDOWANY CZYTNIK RFID – UNIQUE 125KHz, Pojemność czytnika – max 1000 kart, Zasilanie kamery z monitora, Zasilanie czytnika RFID z zewnętrznego zasilacza DC12-15V, Wymiary: 120x250x51, Wymiary puszki: 110x240x46, Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygła, | C | 850,00 | 1045,50 |
| S652D | 2 abonentowa stacja bramowa, Przetwornik obrazu CCD kolor, Kąt widzenia obiektywu: ok. 60°, Rozdzielczość: 420 linii, Obiektyw 4,2mm, Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni, Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień), Sterowanie elektrozapczepem z regulacją czasu otwarcia 1- 99sek., Podświetlana klawiatura i szyld na nazwisko, Wandalooodporny przedni panel ze stali szlachetnej, Montaż podtylnkowy lub natynkowy z osłoną D561B, OTWIERANIE FURTKI ZA POMOCĄ KODU PIN, Zasilanie kamery z monitora, Zasilanie szyfratora z zewnętrznego zasilacza DC12- 15V, Wymiary: 120x250x51, Wymiary puszki: 110x240x46, Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygła, Wyjście na timer określający czasowy dostęp, | C | 850,00 | 1045,50 |
| S602 | 2 abonentowa stacja bramowa, Przetwornik obrazu CCD kolor, Kąt widzenia obiektywu: ok. 60°, Rozdzielczość: 420 linii, Obiektyw 4,2mm, Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni, Podświetlenie: 3 diody LED IR (podczerwień), Podświetlany przyciski wybierania i szyldy na nazwiska, Wandalooodporny przedni panel ze stali szlachetnej, Montaż podtylnkowy lub natynkowy z osłoną D600B2, Zasilanie kamery z monitora, Zasilanie klawiatury wybierania z zewnętrznego zasilacza DC12-15V, Wymiary: 100x195x38, Wymiary puszki: 96x190x50, | C | 748,00 | 920,04 |
| S603A-2 | 3 abonentowa stacja bramowa, Przetwornik obrazu CCD kolor, Kąt widzenia obiektywu: ok. 60°, Rozdzielczość: 420 linii, Obiektyw 4,2mm, Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni, Podświetlenie: 3 diody LED IR (podczerwień), Sterowanie elektrozapczepem z regulacją czasu otwarcia 1- 99sek., Podświetlane przyciski wybierania i szyldy na nazwiska, Wandalooodporny przedni panel ze stali szlachetnej, Montaż podtylnkowy lub natynkowy z osłoną D600B3, WBUDOWANY CZYTNIK RFID – UNIQUE 125KHz, Pojemność czytnika – max 1000 kart, Zasilanie kamery z monitora, Zasilanie czytnika RFID i przycisków z zasilacza DC12-15V, Wymiary: 100x280x38, Wymiary puszki: 96x275x50, Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygła, | C | 1290,00 | 1586,70 |
| S603D-2 | 3 abonentowa stacja bramowa Przetwornik obrazu 1/3" kolor Kąt widzenia obiektywu: ok. 87° Rozdzielczość: 600 linii Obiektyw 3,6mm Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni Podświetlenie: 3 diody LED IR (podczerwień) Sterowanie elektrozapczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek. Podświetlana klawiatura, przyciski wybierania i szyldy na nazwiska Wandalooodporny przedni panel ze stali szlachetnej Montaż podtylnkowy lub natynkowy z osłoną D600B3 Otwieranie furtki za pomocą kodu pin Ilość użytkowników : max 1010 (1000 strefa I / 10 strefa II) Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V Wymiary: 100x280x38 mWymiary puszki: 96x275x50 Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygła Wyjście na timer określający czasowy dostęp | C | 1200,00 | 1476,00 |
| S563 | 3 abonentowa stacja bramowa, Przetwornik obrazu CCD kolor, Kąt widzenia obiektywu: ok. 60°, Rozdzielczość: 420 linii, Obiektyw 4,2mm, Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni, Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień), Podświetlany przyciski wybierania i szyldy na nazwiska, Wandalooodporny przedni panel ze stali szlachetnej, Montaż podtylnkowy lub natynkowy z osłoną D600B2, Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V, Wymiary: 120x250x51, Wymiary puszki: 110x240x46, | C | 950,00 | 1168,50 |
| S564 | 4 abonentowa stacja bramowa, Przetwornik obrazu CCD kolor, Kąt widzenia obiektywu: ok. 60°, Rozdzielczość: 420 linii, Obiektyw 4,2mm, Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni, Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień), Podświetlany przyciski wybierania i szyldy na nazwiska, Wandalooodporny przedni panel ze stali szlachetnej, Montaż podtylnkowy lub natynkowy z osłoną D600B2, Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V, Wymiary: 120x250x51, Wymiary puszki: 110x240x46, | C | 950,00 | 1168,50 |
| S556 | 6 abonentowa stacja bramowa, Przetwornik obrazu CCD kolor, Kąt widzenia obiektywu: ok. 60°, Rozdzielczość: 420 linii, Obiektyw 4,2mm, Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni, Podświetlenie: 8 diod LED, Podświetlany przyciski wybierania i szyldy na nazwiska, Wandalooodporny przedni panel ze stali szlachetnej, Montaż podtylnkowy, Zasilanie kamery z monitora, Zasilanie klawiatury wybierania z zewnętrznego zasilacza DC12-15V, Wymiary: 150x355x55, Wymiary puszki: 130x335x50, | C | 1400,00 | 1722,00 |
| S558 | 8 abonentowa stacja bramowa, Przetwornik obrazu CCD kolor, Kąt widzenia obiektywu: ok. 60°, Rozdzielczość: 420 linii, Obiektyw 4,2mm, Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni, Podświetlenie: 8 diod LED, Podświetlany przyciski wybierania i szyldy na nazwiska, Wandalooodporny przedni panel ze stali szlachetnej, Montaż podtylnkowy, Zasilanie kamery z monitora, Zasilanie klawiatury wybierania z zewnętrznego zasilacza DC12-15V, Wymiary: 150x355x55, Wymiary puszki: 130x335x50, | C | 1400,00 | 1722,00 |

WIDEODOMOFONY

| S606 | 6 abonentowa stacja bramowa, Przetwornik obrazu CCD kolor, Kąt widzenia obiektywu: ok. 60°, Rozdzielczość: 420 linii, Obiektyw 4,2mm, Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni, Podświetlenie: 3 diody LED IR (podczerwień), Podświetlany przyciski wybierania i szyldu na nazwiska, Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej, Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D600B3, Zasilanie kamery z monitora, Zasilanie klawiatury wybierania z zewnętrznego zasilacza DC12-15V, Wymiary: 100x280x38, Wymiary puszki: 96x275x50, | C | 1020,00 | 1254,60 |
|-----------------------------------|--|----------------|---------|---------|
| Wideodomofony cyfrowe | | grupa rabatowa | netto | brutto |
| MC670 | Monitor głośnomówiący, Ekran kolorowy 7" panoramiczny TFT LCD, Możliwość rozbudowy o dodatkowe monitory, Możliwość przekazania rozmowy na inny monitor, Regulacja parametrów monitora (głośność, jasność i kolor), Przyciski: dotykowe, podświetlane, Kolor obudowy: czarny, Sterowanie elektrozaczepem, Umożliwia: sekwencyjny podgląd z kamer w wielu stacjach bramowych, bezpośrednią łączność z portierką, przywołanie windy Zasilanie: DC14,5V, Wymiary: 305x145x23mm, Instalacja 6 przewodowa (4 + przewód koncentryczny) | C | 790,00 | 971,70 |
| SC581 | Stacja bramowa z cyfrowym wybieraniem abonenta, Obsługuje do 999 użytkowników, Indywidualne kody dostępu dla każdego użytkownika, Czytnik identyfikatorów zbliżeniowych, Duży wyświetlacz LCD, komunikujący aktualny stan pracy systemu, instrukcje itp., Kamera z oświetleniem 8 diodami LED światła białego, Podświetlana na niebiesko klawiatura uruchamiana czujnikiem zmierzchowym, Stacja bramowa w obudowie z matowanego aluminium, Montaż podtynkowy, Instalacja 6 przewodowa (4 + przewód koncentryczny), Przeznaczenie: stacja | C | 1550,00 | 1906,50 |
| MC8 | Unifon dla systemu wielolokatorskiego | C | 107,00 | 131,61 |
| S581AL/W | Stacja bramowa z cyfrowym wybieraniem abonenta Obsługuje do 999 użytkowników Indywidualne kody dostępu dla każdego użytkownika. Czytnik identyfikatorów zbliżeniowych Duży wyświetlacz LCD, komunikujący aktualny stan pracy systemu, instrukcje itp. Kamera z oświetleniem 8 diodami LED światła białego Podświetlana na niebiesko klawiatura uruchamiana czujnikiem zmierzchowym. Stacja bramowa w obudowie z matowanego aluminium Montaż podtynkowy Instalacja 6 przewodowa (4 + przewód koncentryczny) Przeznaczenie: stacja nadrzędna (stacja dla całego osiedla) MASTER Stacja typu | C | 1550,00 | 1906,50 |
| Wideodomofony cyfrowe - VIDOS DUO | | Grupa rabatowa | Netto | brutto |
| M1021 B/W | Dotykowy, panoramiczny ekran LCD TFT o przekątnej 7" 800 x 480 pix Menu w 11 językach Możliwość obsługi do 4 stacji bramowych (dodatkowe stacje bramowe za pomocą modułu M-SM4) Sterowanie 2 przełącznikami (np. furtka + brama automatyczna) Wbudowana pamięć na zapis 118 zdjęć. Obsługa kart pamięci dla filmów (max. 32GB) Obsługa funkcji detekcji ruchu (Przy zastosowaniu czujnika ruchu dla stacji bramowej) Obsługa do 4 dodatkowych kamer CCTV. Podgląd z kamer możliwy przy użyciu modułu M-K4 Przekierowanie rozmowy na telefon użytkownika za pomocą modułu GSM. Adresowany interkom wewnętrzny (w ramach 1 lokalu) i zewnętrzny (połączenia pomiędzy lokatorami w systemie wieloabonentowym) Możliwość przesyłania wiadomości tekstowych pomiędzy monitorami Sterowanie oświetleniem za pomocą modułu B5 20 melodii dzwonka Przycisk SOS umożliwia wysłanie wiadomości alarmowej na telefon komórkowy Możliwość ustawienia trybów pracy podczas nieobecności oraz trybu „nie przeszkadzać” Prosta konfiguracja przy użyciu złącza DIP SWITCH Kolor czarny (B) lub biały (W) Możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 urządzenia wewnętrzne z serii DUO Rozbudowa do 16 urządzeń wewnętrznych przez zastosowanie modułów M-SM4 (tylko systemy 1 i 2 lokatorskie)Wymiary: 226 x 132 x 18mm Instalacja 2 przewodowa bez polaryzacji Zasilanie z zasilacza systemowego P24/18 lub P26/40 (nie jest w komplecie) WSPÓLPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI I STACJAMI BRAMOWYMI VIDOS DUO | C | 1100,00 | 1353,00 |
| M1022W/B | Ekran LCD TFT o przekątnej 4,3" Podświetlany, sensoryczny panel sterujący Sterowanie 2 przełącznikami np. furtka + brama automatyczna (drugi przełącznik z modulem B5) Obsługa do 4 dodatkowych kamer CCTV (Podgląd z kamer możliwy przy użyciu modułu M-K4) Przekierowanie rozmowy na telefon użytkownika za pomocą modułu GSM Adresowany interkom wewnętrzny i zewnętrzny Tryb „nie przeszkadzać” Sterowanie oświetleniem za pomocą modułu B5 12 melodii dzwonka Menu w 6 językach Wymiary: 137 x 137 x 17mm Możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 urządzenia wewnętrzne z serii DUO Rozbudowa do 16 urządzeń wewnętrznych przez zastosowanie modułów M-SM4 (tylko systemy 1 i 2 lokatorskie) Instalacja 2 przewodowa bez polaryzacji Zasilanie z zasilacza systemowego P24/18 lub P26/40 (nie jest w komplecie) Wszystkie monitory i unifony są ze sobą kompatybilne i mogą być dowolnie łączone w systemie. WSPÓLPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI I STACJAMI BRAMOWYMI SYSTEMU VIDOS DUO | C | 430,00 | 528,90 |
| U1011 | Unifon głośnomówiący 2 żyłowe połączenie z systemem Obsługa do 4 stacji bramowych Sterowanie 2 przełącznikami (np. furtka + brama automatyczna). Drugi przełącznik z modulem B5 Interkom 12 melodii dzwonka Prosta konfiguracja i adresowanie przy użyciu złącza DIP SWITCH Wszystkie monitory i unifony są ze sobą kompatybilne i mogą być dowolnie łączone w systemie. Wymiary: 90 x 138 x 17,5 mm | C | 130,00 | 159,90 |
| U1010 | Unifon słuchawkowy 2 żyłowe połączenie z systemem Obsługa do 4 stacji bramowych Sterowanie 2 przełącznikami (np. furtka + brama automatyczna). Drugi przełącznik z modulem B5 Interkom 12 melodii dzwonka Prosta konfiguracja i adresowanie przy użyciu złącza DIP SWITCH Wszystkie monitory i unifony są ze sobą kompatybilne i mogą być dowolnie łączone w systemie. Wymiary: 187 x 97 x 33 | C | 130,00 | 159,90 |
| S1401D | WSPÓLPRACUJE ZE WSZYSTKIMI URZĄDZENIAMI Z SERII VIDOS DUO Stacja bramowa Wandaloodporna obudowa ze stali szlachetnej Montaż podtynkowy Kamera 420TVL , kąt widzenia obiektywu 105° Wbudowany zamek szyfrowy z dotykową klawiaturą Podświetlany szyld na nazwisko. Możliwość zmiany podświetlenia klawiatury i szyldu (RGB) Podświetlenie nocne LED – (światło białe) Programowanie z klawiatury za pomocą kodów funkcyjnych. 1 wyjście przełącznikowe (drugi przełącznik z modulem B5) Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne Wyjście 12V na zasilenie niskoprądowego elektrozaczepu Maksymalna obsługiwana ilość urządzeń wewnętrznych – 12. Obsługuje funkcję adresowanego interkomu Stopień ochrony IP54 Wymiary: 220 x 120 x 50mm 2 żyłowe połączenie z całym systemem. | C | 630,00 | 774,90 |
| S1301D | WSPÓLPRACUJE ZE WSZYSTKIMI URZĄDZENIAMI Z SERII VIDOS DUO Stacja bramowa Wandaloodporna obudowa ze stali szlachetnej Montaż natynkowy Kamera 420TVL , kąt widzenia obiektywu 105° Wbudowany zamek szyfrowy z dotykową klawiaturą Podświetlany szyld na nazwisko. Możliwość zmiany podświetlenia klawiatury i szyldu (RGB) Podświetlenie nocne LED – (światło białe) Programowanie z klawiatury za pomocą kodów funkcyjnych. 1 wyjście przełącznikowe (drugi przełącznik z modulem B5) Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne Wyjście 12V na zasilenie niskoprądowego elektrozaczepu Maksymalna ilość obsługiwanych urządzeń wewnętrznych – 12 Adresowany interkom pomiędzy monitorami Stopień ochrony IP54 Wymiary: 182 x 93 x 44mm 2 żyłowe połączenie z całym systemem. Wzónbracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO | C | 630,00 | 774,90 |

WIDEODOMOFONY

| | | | | |
|------------------------------------|---|---|--------|--------|
| S1201 | Stacja bramowa Wandalooporna obudowa ze stali szlachetnej. Kamera 2.0Mpix, kąt widzenia obiektywu 170° Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID w standardzie UNIQUE 125kHz. W zestawie breloki MASTER do programowania użytkowników RFID Podświetlany szyld informacyjny. Regulowana jasność podświetlenia. 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik przez moduł B5). Wyjście do podłączenia czujnika detekcji ruchu (PIR). Funkcja zbliżania obrazu (zoom). Podświetlenie nocne LED – (światło białe). Wskaźnik rozpoczęcia rozmowy i otwarcia rygla. Obsługuje elektrozaczepty i zwoy elektromagnetyczne. Konfiguracja i adresowanie przy użyciu przycisków funkcyjnych. Ilość obsługiwanych urządzeń wewnętrznych – 12 Obsługuje funkcję adresowanego interkomu Stopień ochrony IP54 Montaż podtynkowy Wymiary: 220 x 119 x 52mm. Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii D1/O | C | 650,00 | 799,50 |
| S1101 | Stacja bramowa Wandalooporna obudowa ze stopu aluminium. Montaż natynkowy. Kamera 600TVL, kąt widzenia obiektywu 105° Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID w standardzie UNIQUE 125kHz. W zestawie breloki MASTER do programowania użytkowników RFID Podświetlany szyld informacyjny. Regulowana jasność podświetlenia. 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik przez moduł B5). Wyjście do podłączenia czujnika detekcji ruchu (PIR). Funkcja zbliżania obrazu (zoom). Podświetlenie nocne LED – (światło białe). Wskaźnik rozpoczęcia rozmowy i otwarcia rygla. Obsługuje elektrozaczepty i zwoy elektromagnetyczne. Konfiguracja i adresowanie przy użyciu przycisków funkcyjnych. Ilość obsługiwanych urządzeń wewnętrznych – 12 Obsługuje funkcję adresowanego interkomu Stopień ochrony IP54. Montaż natynkowy Wymiary: 176 x 90 x 27mm. Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO | C | 500,00 | 615,00 |
| S1311D | JEDNOABONENTOWA STACJA BRAMOWA Wandalooporna obudowa ze stali szlachetnej Montaż natynkowy Kamera 2.0 Mpix , kąt widzenia obiektywu 170° Wbudowana, podświetlana klawiatura (Przyciski ruchome,metalowe. Kolor podświetlenia – biały) Podświetlenie nocne LED (światło białe) Programowanie z klawiatury za pomocą kodów funkcyjnych. 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik z modulem B5) Obsługuje elektrozaczepty i zwoy elektromagnetyczne Maksymalna ilość obsługiwanych urządzeń wewnętrznych – 13 Komunikaty głosowe w języku polskim i angielskim Stopień ochrony IP54 Wymiary: 182 x 93 x 44mm 2 żyłowe, niepolaryzowane połączenie z całym systemem | C | 700,00 | 861,00 |
| S1001 | JEDNOABONENTOWA STACJA BRAMOWA Wandalooporna obudowa ze stopu aluminium Montaż natynkowy Kamera 600TVL , kąt widzenia obiektywu 105° Podświetlenie nocne LED – (światło białe) Komunikaty głosowe w języku polskim i angielskim. 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik z modulem B5) Obsługuje elektrozaczepty i zwoy elektromagnetyczne Wyjście 12V na zasilanie niskoprądowego elektrozaczepty (maks 300mA / 1A) Wyjście do podłączenia czujnika detekcji ruchu (PIR Maksymalna obsługiwana ilość urządzeń wewnętrznych – 13. Obsługuje funkcję adresowanego interkomu Konfiguracja i adresowanie przy użyciu DIP SWITCH Stopień ochrony IP54 Wymiary: 160 x 60 x 31,5mm 2 żyłowe połączenie z całym systemem. | C | 430,00 | 528,90 |
| S1202 | Stacja bramowa Wandalooporna obudowa ze stali szlachetnej.Kamera 2.0Mpix, kąt widzenia obiektywu 170° Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID w standardzie UNIQUE 125kHz.W zestawie breloki MASTER do programowania użytkowników RFIDPodświetlany szyld informacyjny. Regulowana jasność podświetlenia.1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik przez moduł B5).Wyjście do podłączenia czujnika detekcji ruchu (PIR).Funkcja zbliżania obrazu (zoom).Podświetlenie nocne LED – (światło białe).Wskaźnik rozpoczęcia rozmowy i otwarcia rygla. Obsługuje elektrozaczepty i zwoy elektromagnetyczne.Konfiguracja i adresowanie przy użyciu przycisków funkcyjnych.Ilość obsługiwanych urządzeń wewnętrznych – 26 (po 13 dla każdego lokalu)Obsługuje | C | 680,00 | 836,40 |
| Akcesoria do wideofonofonów | | | | |
| D561B | Osłona do montażu natynkowego dedykowana do stacji bramowych z | C | 165,00 | 202,95 |
| D600B1 | Aluminiowa puszka natynkowa do stacji bramowej S601 | C | 110,00 | 135,30 |
| D600B2 | Aluminiowa puszka natynkowa do stacji bramowej S601A/S60D/S601Z/S602/S603 | C | 132,00 | 162,36 |
| D600B3 | Aluminiowa puszka natynkowa dla stacji bramowej S603A/S603D/S606 | C | 165,00 | 202,95 |
| D5 | Kątownik do stacji bramowej S5 i S6, kolor : czarny, srebrny, złoty | C | 55,00 | 67,65 |
| PI2 | Pilot do programowania stacji bramowych z czytnikiem kart zbliżeniowych, stacji bramowych z czytnikiem linii papilarnych oraz czytnika kart zbliżeniowych. | C | 96,00 | 118,08 |
| N86T | Radiowy wyłącznik oświetleniowy, 2 niezależne obwody sterowania możliwa zdalna obsługa z pilota, dotykowe przyciski | C | 177,00 | 217,71 |
| N86C | Radiowy sterownik rolet,2 niezależne obwody sterowania możliwa zdalna obsługa z pilota, dotykowe przyciski | C | 177,00 | 217,71 |
| F4300 | Przełącznik stacji bramowej, umożliwia podłączenie dodatkowej stacji bramowej lub kamery CCTV | C | 200,00 | 246,00 |
| R-4 | Elektrozaczep symetryczny | C | 64,00 | 78,72 |
| R-5 | Elektrozaczep symetryczny z pamięcią i wyłącznikiem | C | 75,00 | 92,25 |
| R-6 | Elektrozaczep symetryczny z pamięcią | C | 75,00 | 92,25 |
| R-7 | Elektrozaczep symetryczny z wyłącznikiem | C | 75,00 | 92,25 |
| Zasilacz P15/15 | Wejście: AC110-240V~ 50/60Hz Wyjście: DC14.5V 800 mA Montaż: na listwę DIN Szerokość: 18mm (1 POLE) | C | 62,00 | 76,26 |
| Zasilacz PSU5B | Wejście: AC110-240V~ 50/60Hz Wyjście: DC14.5V 1300 mA | C | 50,00 | 61,50 |
| Zasilacz P15/70 | Montaż: na listwę DIN Szerokość: 85mm Zasilacz impulsowy Wejście:AC 230V Wyjście: DC12 -18V / 70W / 4A Montaż: na listwę DIN Szerokość: 104mm | C | 152,00 | 186,96 |
| B2 | UNIERSALNY MODUŁ STERUJĄCY (1x 230V) Moduł umożliwiający sterowanie bramą automatyczną z monitora nieposiadającego domyślnie takiej funkcji. Możliwe sterowanie innym dowolnym urządzeniem o maksymalnym obciążeniu 230V 1A Sterowanie bramą odbywa się przy wykorzystaniu jednego z wejść funkcyjnych w monitorze (CN1 lub CN2) Możliwość podłączenia przycisku dzwonka Możliwość podłączenia kamery CCTV | C | 65,00 | 79,95 |
| B3 | UNIERSALNY MODUŁ STERUJĄCY (2 x 24V) Moduł funkcyjny dedykowany do rozdzielania sygnału sterującego bramą automatyczną umożliwiający wysterowanie dodatkowej bramy. Możliwe sterowanie dwoma innymi dowolnymi urządzeniami o maksymalnym obciążeniu 24V 1A każde. Możliwość podłączenia przycisku dzwonka | C | 85,00 | 104,55 |
| B4 | Możliwość podłączenia kamery CCTV Wyjście przekaźnikowe NO / NC Maksymalne obciążenie : 2x24V / 1A UNIERSALNY MODUŁ STERUJĄCY (1x230V + 2x24V) Moduł umożliwiający sterowanie dowolnymi urządzeniami o maksymalnym obciążeniu 230V + 2x 24V / 1A Urządzenie łączy w sobie funkcje modułów B2 i B3 | C | 105,00 | 129,15 |
| PROXIGATE | Moduł bluetooth sterujący wejściem (furta + brama) Przeznaczony do sterowania automatyką bram wjazdowych i garażowych za pomocą smartfona. Może być zamontowany w sterowniku bramy łącznie z innymi modułami radiowymi. | C | 229,00 | 281,67 |
| P270 | Podstawa biurkowa dla monitora M270 | C | 85,00 | 104,55 |
| P100 | Podstawa biurkowa dla monitora M670 | C | 70,00 | 86,10 |
| OPO3 | Przycisk przeznaczony do wykorzystania jako dodatkowy punkt zwalniania rygla. Hermetyczna obudowa ze stopu aluminium. Montaż natynkowy. | C | 35,00 | 43,05 |
| OPO6 | Przycisk przeznaczony do wykorzystania jako dodatkowy punkt zwalniania rygla. Płyta wykonana z aluminium, chromowany przycisk. Montaż podtynkowy. | C | 31,00 | 38,13 |
| OPO7 | Przycisk przeznaczony do wykorzystania jako dodatkowy punkt zwalniania rygla. Obudowa wykonana z tworzywa ABS. Montaż natynkowy. | C | 14,00 | 17,22 |
| Zasilacz P26/40 | Zasilacz przeznaczony do pracy w dwużyłowym systemie cyfrowym VIDOS DUO. Jeden moduł P26/40 może zasilić jednocześnie maksymalnie 4 | C | 140,00 | 172,20 |
| Zasilacz P24/18 | Zasilacz przeznaczony do pracy w dwużyłowym systemie cyfrowym VIDOS DUO. Jeden moduł P24/18 może zasilić tylko jeden monitor i stacje | C | 78,00 | 95,94 |
| M-TPS | Moduł służy do przekierowywania wywołań na telefon stacjonarny lub komórkowy. | C | 380,00 | 467,40 |
| M-SM4 | Moduł M-SM4 jest wyposażony w 4 wyjścia. Do wyjść tych można podłączyć 4 monitory lub 4 stacje bramowe | C | 78,00 | 95,94 |
| M-K4 | Moduł umożliwia podłączenie maksymalnie 4 kamer. | C | 380,00 | 467,40 |
| M-GSM | Moduł służy do przekierowywania wywołań na telefon stacjonarny lub komórkowy | C | 380,00 | 467,40 |
| M-3F | Moduł Posiada 3 podstawowe funkcje: REPEATER,ROUTER, GATEWAY: | C | 320,00 | 393,60 |
| B5 | Moduł sterujący pozwalający podłączenia obsługi drugiego rygla/bramy. | C | 78,00 | 95,94 |

WIDEODOMOFONY

| NICE WIDEODOMOFONY | | grupa rabatowa | netto | brutto |
|------------------------|---|-------------------|---------|---------|
| LOOK B | Zestaw dla domu jednorodzinnego: wideo monitor LOOK, panel rozmówny w kolorze czarnym EYE B | C | 730,89 | 899,00 |
| LOOK G | Zestaw dla domu jednorodzinnego: wideo monitor LOOK, panel rozmówny w kolorze brązowo- srebrnym EYE G | C | 730,89 | 899,00 |
| LOOK PLUS | Zestaw dla domu jednorodzinnego: wideo monitor LOOK, panel rozmówny w kolorze białym z czytnikiem kart/pastylek EYE PLUS | C | 812,20 | 999,00 |
| VIEW BB | Zestaw dla domu jednorodzinnego: wideo monitor VIEW B, panel rozmówny w kolorze czarnym EYE B | C | 950,41 | 1169,00 |
| VIEW BG | Zestaw dla domu jednorodzinnego: wideo monitor VIEW B , panel rozmówny w kolorze brązowo- srebrnym EYE G | C | 950,41 | 1169,00 |
| VIEW BPLUS | Zestaw dla domu jednorodzinnego: wideo monitor VIEW B, panel rozmówny w kolorze białym z czytnikiem kart/pastylek EYE PLUS | C | 1031,71 | 1269,00 |
| VIEW WB | Zestaw dla domu jednorodzinnego: wideo monitor VIEW W, panel rozmówny w kolorze czarnym EYE G | C | 950,41 | 1169,00 |
| VIEW WG | Zestaw dla domu jednorodzinnego: wideo monitor VIEW W, panel rozmówny w kolorze brązowo-srebrnym EYE G | C | 950,41 | 1169,00 |
| VIEW WPLUS | Zestaw dla domu jednorodzinnego: wideo monitor VIEW W, panel rozmówny w kolorze białym z czytnikiem kart/pastylek EYE PLUS | C | 1031,71 | 1269,00 |
| PRO BB | Zestaw dla domu jednorodzinnego: wideo monitor PRO B, panel rozmówny w kolorze czarnym EYE B | C | 1056,10 | 1299,00 |
| PRO BG | Zestaw dla domu jednorodzinnego: wideo monitor PRO B, panel rozmówny w kolorze brązowo-srebrnym EYE G | C | 1056,10 | 1299,00 |
| PRO BPLUS | Zestaw dla domu jednorodzinnego: wideo monitor PRO B, panel rozmówny w kolorze białym z czytnikiem kart/pastylek EYE PLUS | C | 1137,40 | 1399,00 |
| EYE B | Panel rozmówny w kolorze czarnym EYE B | C | 324,39 | 399,00 |
| EYE G | Panel rozmówny w kolorze brązowo- srebrnym EYE G | C | 324,39 | 399,00 |
| EYE PLUS | Panel rozmówny w kolorze białym z czytnikiem kart/pastylek EYE PLUS | C | 421,95 | 519,00 |
| EYE 2 | Panel rozmówny dwurodzinny w kolorze srebrnym | C | 381,30 | 469,00 |
| EYE 4 | Panel rozmówny czterorodziny w kolorze srebrnym | C | 462,80 | 569,00 |
| CARD | Karta zbliżeniowa w kolorze białym, niezadrukowana - 13,56 MHz myfare | C | 9,76 | 12,00 |
| BRELOK | Brelok zbliżeniowy w kolorze niebieskim - 13,56 MHz myfare | C | 12,20 | 15,00 |
| PRO WB | Zestaw dla domu jednorodzinnego: wideo monitor PRO W, panel rozmówny w kolorze czarnym EYE B | C | 1056,10 | 1299,00 |
| PRO WG | Zestaw dla domu jednorodzinnego: wideo monitor PRO W, panel rozmówny w kolorze brązowo-srebrnym EYE G. | C | 1056,10 | 1299,00 |
| PRO WPLUS | Zestaw dla domu jednorodzinnego: wideo monitor PRO W, panel rozmówny w kolorze białym z czytnikiem kart/pastylek EYE PLUS | C | 1137,40 | 1399,00 |
| LOOK | 7" monitor z dotykowymi przyciskami w kolorze czarnym | C | 486,99 | 599,00 |
| VIEW B | 7" monitor z przyciskami dotykowymi i czytnikiem kart micro SD w kolorze czarnym | C | 690,24 | 849,00 |
| VIEW W | 7" monitor z przyciskami dotykowymi i czytnikiem kart micro SD w kolorze białym | C | 690,24 | 849,00 |
| PRO B | 7" monitor z ekranem dotykowym i czytnikiem kart micro SD w kolorze czarnym | C | 795,93 | 979,00 |
| PRO W | 7" monitor z ekranem dotykowym i czytnikiem kart micro SD w kolorze białym | C | 795,93 | 979,00 |
| WIDEODOMOFONY IP | | grupa rabatowa | netto | brutto |
| VTO6210B-VTH1560B | Monitor VTH1660CH Monitor: Ekran dotykowy 10.2" TFT, rozdzielczość 800x480, monitoring IP, integracja z systemem alarmowym, wbudowana karta SD 4GB, nagranie i zdjęcie, montaż natynkowy 18/18 Zestaw wideodomofonowy VTO6210B-VTH1560B Kamera 1,3 Mpix CMOS, H:60°, tryb nocny oraz wskazówki głosowe, alarm anty-sabotażu, panel przedni ze szkła hartowanego, IP65, pozostawianie wiadomości audio/wideo, połączenie grupowe (max. 5 monitorów) | C | 1938,00 | 2383,74 |
| VTK-VTO2000A-VTH1550CH | Zestaw wideodomofonowy IP z 7 calowym dotykowym monitorem, możliwością integracji alarmu oraz obsługi 2 wejść, a także zdalnym interkometem z aplikacji mobilnej. Urządzenie współpracuje z wideodomofonami, oraz innymi panelami w standardzie DAHUA IP Protocol. Może również pełnić funkcję uproszczonej centrali alarmowej, lub modułu powiadamiania przez obsługę 6 wejść alarmowych. Wideodomofon jest montowany w obudowie podtynkowej. | C | 2052,00 | 2523,96 |
| VTNS1060A | Switch VTNS1060A; 6-kanałowy, PoE; Dahua | C | 202,00 | 248,46 |
| DEE1010B | Kontroler 1-drzwiowy DEE1010B; 12V, 1W, RS485; Dahua | C | 173,00 | 212,79 |

| Telewizja przemysłowa | | | | |
|---------------------------------|---|----------------|---------|---------|
| Obiektywy | | grupa rabatowa | netto | brutto |
| OBIEKTYWY TYPU MEGAPIXEL | | | | |
| H2Z0414C-MP | Obiektyw Megapixel 1/2 C 4.0-8.0 mm F1.4-16 przysłona ręczna | C | 695,00 | 854,85 |
| HG2Z0414FC-MP-1 | Obiektyw Megapixel 1/2 CS 4.0-8.0 mm F1.4-360 przysłona DC | C | 744,00 | 915,12 |
| M1214-MP2 | Obiektyw Megapixel 2/3 C 12.0 mm F1.4-16 przysłona ręczna | C | 670,00 | 824,10 |
| M1614-MP2 | Obiektyw Megapixel 2/3 C 16.0 mm F1.4-16 przysłona ręczna | C | 580,00 | 713,40 |
| M3Z1228MP | Obiektyw Megapixel 2/3 C 12.0-36.0 mm F2.8-16 przysłona ręczna | C | 1200,00 | 1476,00 |
| Ganz IP | | grupa rabatowa | netto | brutto |
| KAMERY | | | | |
| ZN8-B4M213D | Kamera IP bullet, 1/3" CMOS, 3 strumienie (H.265/H.264/MJPEG), 4MP @ 30FPS, WDR>120dB, mechaniczny filtr IR-cut; obiektyw MFZ 2.7-13.5mm, Smart IR do 40 metrów, Onvif profil S, 3D-DNR, HLC, BLC, tryb korytarzowy 9:16, DIS, ROI, Defog. Obudowa metalowa, IP67, DC12V / PoE (802.3af). Wbudowane funkcje analityki obrazu GenSTAR IVS. | C | 920,00 | 1131,60 |
| ZN8-VD4M213DL | Kamera IP kopuła, 1/3" CMOS, 3 strumienie (H.265/H.264/MJPEG), 4MP @ 30FPS, WDR>120dB, mechaniczny filtr IR-cut; obiektyw MFZ 2.7-13.5mm, Smart IR do 30 metrów, Onvif profil S, 3D-DNR, HLC, BLC, tryb korytarzowy 9:16, DIS, ROI, Defog. Obudowa metalowa wandaloodporna IK10, IP67, DC12V / PoE (802.3af). Wbudowane funkcje analityki obrazu GenSTAR IVS. | C | 920,00 | 1131,60 |
| ZN8-VB2M722-N | Kamera IP big bullet, 1/2.8" CMOS, Technologia STARVIS, 3 strumienie (H.265/H.264/MJPEG); 2MP @ 60FPS, WDR>120dB, mechaniczny filtr IR-cut; czułość: dzień 0.001 lux/noc 0 lux IR LED wł., obiektyw MFZ 7-22mm, F1.2, Smart IR do 60 metrów; Alarm 1x IN / 1x OUT, Audio 1x IN / 1x OUT, 1x Video OUT; Onvif profil S, obsługa kart SD do 128GB, 3D-DNR, HLC, BLC, tryb korytarzowy 9:16, DIS, ROI, Defog, obudowa metalowa wandaloodporna IK10, IP67, DC12V / PoE (802.3af). Wbudowane funkcje analityki obrazu GenSTAR IVS. | C | 1900,00 | 2337,00 |
| ZN8-P3X30DL-H | Kamera IP PTZ, 1/2.8" CMOS, 3 strumienie (H.265/H.264/MJPEG), 3MP @ 30FPS, WDR>120dB, mechaniczny filtr IR-cut, obiektyw 30x zoom - 4.5-135mm, Smart IR do 200 metrów, czułość: dzień 0.01 lux/noc 0 lux IR LED wł., Alarm 7x IN / 2x OUT, Audio 1x IN / 1x OUT, wyjście BNC, Onvif profil S, obsługa kart microSD do 128GB, 3D-DNR, HLC, BLC, ROI, Defog, 400 preset'ów, pozyjonowanie 3D PTZ, wyświetlanie koordynatów PTZ w OSD, Obudowa metalowa, IP66, TVS6000V 24VAC/2.5A / HI-POE. Zasilacz 24VAC oraz uchwyt ścienny w komplecie. Wbudowane funkcje analityki obrazu GenSTAR IVS + Auto-Tracking. | C | 5500,00 | 6765,00 |
| ZN-VD4F28-DL | Kamera IP kopuła, 1/3" CMOS, 3 strumienie (H.264/MJPEG), technologia "VBR+", 4MP @ 25FPS, WDR>120dB, mechaniczny filtr IR-cut; obiektyw 2.8mm, Smart IR do 15 metrów, Alarm 1x IN / 1x OUT, Audio 1x IN / 1x OUT, 1x BNC Video OUT (serwisowe), Onvif profil S, obsługa kart SD do 32GB, 3D-DNR, HLC, BLC, Auto-ROI, Defog. Obudowa metalowa, IP67, IK10, DC12V / PoE(802.11af). Terminal złącz wbudowany wewnątrz obudowy. Wbudowane funkcje analityki obrazu PixelPRO DLVA (kompatybilne z rejestratorem PixelMASTER). | C | 930,00 | 1143,90 |
| ZN-B4M212-DP | Kamera IP bullet, 1/3" CMOS, 3 strumienie (H.264/MJPEG), technologia "VBR+". 4MP @ 25FPS, WDR>120dB, mechaniczny filtr IR-cut; obiektyw P-IRIS MFZ 2.8-12mm, Smart IR do 30 metrów, Alarm 1x IN / 1x OUT, Audio 1x IN / 1x OUT, 1x BNC Video OUT (serwisowe), Onvif profil S, obsługa kart SD do 32GB, 3D-DNR, HLC, BLC, Auto-ROI, Defog. Obudowa metalowa, IP66, DC12V / PoE(802.11af). Wbudowane funkcje analityki obrazu PixelPRO DLVA (kompatybilne z rejestratorem PixelMASTER). | C | 1700,00 | 2091,00 |
| AKCESORIA | | | | |
| ZA8-CBK645A | Puszka natynkowa do kamer kopułowych wandaloodpornych | C | 145,00 | 178,35 |
| ZA8-CBK627B | Adapter opaskowy do mocowania na słupie, kompatybilny ze skrzynką połączeniową | C | 120,00 | 147,60 |
| ZA8-CBK629A | Adapter w formie puszkii montażowej do kamer | C | 150,00 | 184,50 |
| ZA8-CBK633 | Adapter w formie puszkii montażowej do kamer bullet oraz mini-bullet | C | 150,00 | 184,50 |
| ZA8-CBK636 | Wysięgnik ścienny do kamery fisheye | C | 150,00 | 184,50 |
| ZA8-CBK637 | Wysięgnik sufitowy typu wiszącego do kamery fisheye | C | 120,00 | 147,60 |
| ZA8-CBK627B | Adapter do instalacji na słupie puszkii ZA8-CBK633 oraz kamer typu bullet bezpośrednio do słupa | C | 120,00 | 147,60 |
| ZA8-CBK607B | Wysięgnik sufitowy do kamer PTZ bez IR | C | 85,00 | 104,55 |
| ZA8-CBK607B | Wysięgnik sufitowy do kamer PTZ z IR | C | 85,00 | 104,55 |
| ZA-JB | Mini adapter montażowy do kamer kopułowych z obiektywem zmienne-ogniskowym | C | 110,00 | 135,30 |
| ZA-JB-M | Mini adapter montażowy do kamer kopułowych z obiektywem stało-ogniskowym | C | 95,00 | 116,85 |
| ZA-SRC | Daszek przeciwsłoneczny do kamer ZN8-VD4M212-DLP zainstalowanych na adapterze ZA-JB | C | 95,00 | 116,85 |
| ZN-B4M212-DP | Kamera IP bullet, 1/3" CMOS, 3 strumienie (H.264/MJPEG), technologia "VBR+". 4MP @ 25FPS, WDR>120dB, mechaniczny filtr IR-cut; obiektyw P-IRIS MFZ 2.8-12mm, Smart IR do 30 metrów, Alarm 1x IN / 1x OUT, Audio 1x IN / 1x OUT, 1x BNC Video OUT (serwisowe), Onvif profil S, obsługa kart SD do 32GB, 3D-DNR, HLC, BLC, Auto-ROI, Defog. Obudowa metalowa, IP66, DC12V / PoE(802.11af). Wbudowane funkcje analityki obrazu PixelPRO DLVA (kompatybilne z rejestratorem PixelMASTER). | C | 1700,00 | 2091,00 |
| LCA-BB-W | Adapter montażowy do kamer PIXELPRO w obudowie typu bullet z obiektywem MFZ | C | 40,00 | 49,20 |
| ZA8-CBK646B | Puszka natynkowa do kamer PIXELPRO w obudowie bullet z obiektywem MFZ | C | 145,00 | 178,35 |
| ZA8-CBK627B | Adapter do instalacji na słupie puszkii ZA8-CBK646B | C | 120,00 | 147,60 |

| REJESTRATORY | | | |
|------------------|---|---|-----------------|
| NR-4F81-4PA-V | Rejestrator IP 4ch, 8MP @ 30FPS, H.264, 1x HDD 10TB, 1x VGA / 1x HDMI do 4K, P2P/Chmura, 1x LAN 100Mbps, 2x USB 2.0, RS-485, Alarm 2x IN / 1x OUT, Obudowa Smart 1U. Zasilanie DC48V (zasilacz w komplecie), 4x PoE(802.11af). Obsługa funkcji analityki obrazu PixelPRO DLVA z kamer GANZ PixelPRO. | C | 1200,00 1476,00 |
| NR-8F82-8PA-V | Rejestrator IP 8ch, 8MP @ 30FPS, H.264, 2x HDD 10TB, 1x VGA / 1x HDMI do 4K, P2P/Chmura, 1x LAN 1Gbps, 2x USB 2.0, RS-485, Alarm 2x IN / 1x OUT, Obudowa 1U. Zasilanie DC48V (zasilacz w komplecie), 8x PoE(802.11af). Obsługa funkcji analityki obrazu PixelPRO DLVA z kamer GANZ PixelPRO. | C | 1900,00 2337,00 |
| NR-16F82-8PA-V | Rejestrator IP 16ch, 8MP @ 30FPS, H.264, 2x HDD 10TB, 1x VGA / 1x HDMI do 4K, 1x wyjście SPOT BNC, P2P/Chmura, 2x LAN 1Gbps, 2x USB 2.0, RS-485, Alarm 2x IN / 1x OUT, Obudowa 1U. Zasilanie DC48V (zasilacz w komplecie), 8x PoE(802.11af). Obsługa funkcji analityki obrazu PixelPRO DLVA z kamer GANZ PixelPRO. | C | 2800,00 3444,00 |
| NR-16F85-8PRA | Rejestrator IP 16ch, 8MP @ 30FPS, H.264, 5x HDD 10TB z RAID 1/5, 1x VGA / 1x HDMI do 4K, P2P/Chmura, 2x LAN 1Gbps, 3x USB 2.0, RS-485, RS-232, Alarm 2x IN / 1x OUT, Audio 1x IN / 1x OUT, 1x eSATA. Obudowa 2U. Zasilanie AC230V, 8x PoE(802.11at) + 8x PoE(802.11af). Obsługa funkcji analityki obrazu PixelPRO DLVA z kamer GANZ PixelPRO. | C | 7900,00 9717,00 |
| AKCESORIA | | | |
| ZA-RMIU | Uchwyt do montażu rejestratorów 8/16ch w obudowach 1U w szafie RACK | C | 38,00 46,74 |
| Ganz AHD | | | |
| KAMERY | | | |
| E7-B2V212N | Kamera AnalogHD bullet, 1/2.8" CMOS, Technologia STARVIS, 4-systemowa (AHD/TVI/CVI/CVBS), rozdzielczość 2MP (AHD/CVI/TVI) / 960H (CVBS); d-WDR, mechaniczny filtr IR-cut; czułość: dzień 0.001 lux/noc 0 lux IR LED wł., obiektyw 2.8-12mm, oświetlacz IR do 60 metrów, szkło typu Black Film; 3D-DNR, HLC, BLC, obudowa metalowa IP66, zasilanie DC12V. | C | 450,00 553,50 |
| E7-B5V212N | Kamera AnalogHD bullet, 1/2.8" CMOS, Technologia STARVIS, 4-systemowa (AHD/TVI/CVI/CVBS), rozdzielczość 5MP (AHD/CVI/TVI) / 960H (CVBS); d-WDR, mechaniczny filtr IR-cut; czułość: dzień 0.001 lux/noc 0 lux IR LED wł., obiektyw 2.8-12mm, oświetlacz IR do 60 metrów, szkło typu Black Film; 3D-DNR, HLC, BLC, obudowa metalowa IP66, zasilanie DC12V. | C | 520,00 639,60 |
| E7-E5V212N | Kamera AnalogHD EyeBall, 1/2.8" CMOS, Technologia STARVIS, 4-systemowa (AHD/TVI/CVI/CVBS), rozdzielczość 5MP (AHD/CVI/TVI) / 960H (CVBS); d-WDR, mechaniczny filtr IR-cut; czułość: dzień 0.001 lux/noc 0 lux IR LED wł., obiektyw 2.8-12mm, oświetlacz IR do 30 metrów, szkło typu Black Film; 3D-DNR, HLC, BLC, obudowa metalowa IP66, zasilanie DC12V. | C | 400,00 492,00 |
| REJESTRATORY | | | |
| DR-4M51-A-V | Rejestrator hybrydowy 4ch, 4-systemowy (AHD/TVI/CVBS/IP), rozdzielczość (sumarycznie) 5MP @ 48FPS (AHD/TVI/CVI) / 2MP @ 60FPS (IP) / 960H @ 120FPS (CVBS), H.264, 1x HDD 10TB, 1x VGA / 1x HDMI (klon), 1x wyjście SPOT BNC, P2P/Chmura, 1x LAN 100Mbps, 2x USB 2.0, RS-485, Alarm 2x IN / 1x OUT, Audio 4x IN / 1x OUT, Obudowa Smart 1U. Zasilanie DC12V (zasilacz w komplecie) | C | 770,00 947,10 |
| DR-8M52-A-V | Rejestrator hybrydowy 8ch, 4-systemowy (AHD/TVI/CVBS/IP), rozdzielczość (sumarycznie) 5MP @ 96FPS (AHD/TVI/CVI) / 2MP @ 120FPS (IP) / 960H @ 240FPS (CVBS), H.264, 2x HDD 10TB, 1x VGA / 1x HDMI (klon), 1x wyjście SPOT BNC, P2P/Chmura, 1x LAN 1Gbps, 2x USB 2.0, RS-485, Alarm 2x IN / 1x OUT, Audio 4x IN / 1x OUT, Obudowa 1U. Zasilanie DC12V (zasilacz w komplecie) | C | 1490,00 1832,70 |
| DR-16M52-A-V | Rejestrator hybrydowy 16ch, 4-systemowy (AHD/TVI/CVBS/IP), rozdzielczość (sumarycznie) 5MP @ 96FPS (AHD/TVI/CVI) / 2MP @ 120FPS (IP) / 960H @ 480FPS (CVBS), H.264, 2x HDD 10TB, 1x VGA / 1x HDMI (klon), 1x wyjście SPOT BNC, P2P/Chmura, 1x LAN 1Gbps, 2x USB 2.0, RS-485, Alarm 2x IN / 1x OUT, Audio 4x IN / 1x OUT, Obudowa 1U. Zasilanie DC12V (zasilacz w komplecie) | C | 2490,00 3062,70 |
| DR-16M55-RA | Rejestrator hybrydowy 16ch, 4-systemowy (AHD/TVI/CVBS/IP), rozdzielczość (sumarycznie) 5MP @ 160FPS (AHD/TVI/CVI) / 2MP @ 120FPS (IP) / 960H @ 480FPS (CVBS), H.264, 5x HDD 10TB, RAID-5, 1x VGA / 1x HDMI (klon), 2x wyjście SPOT BNC, P2P/Chmura, 2x LAN 1Gbps, 3x USB 2.0, eSATA, RS-485, RS-232, Alarm 18x IN / 8x OUT, Audio 16x IN / 1x OUT, obsługa CVBS LoopOUT, Obudowa 2U. Zasilanie DC12V (zasilacz w komplecie) | C | 5600,00 6888,00 |
| Hikvision IP | | | |
| KAMERY 2MP | | | |
| DS-2CD2025FWD-I | Kamera megapikselowa bullet Zgodna z ONVIF Rozdzielczość do 2Mpix/1920x1080 do 30 kl/s Obiektyw f=2.8mm/F1.6 Kompresja H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG Trzy strumienie wideo trueWDR, HLC, BLC, ANR, IP67 Analityka wideo min.: detekcja twarzy, detekcja w strefie, itp. Obsługa kart uSD/SDXC (max. do 128 GB) Wbudowany promiennik podczerwieni (zasięg IR do 30m) Obsługa IE, iPhone, Android Obsługa SMB/NFS, FTP, SMTP, NTP, RTSP, itp. Oprogramowanie rejestrujące w zestawie technologia DARKFIGHTER | C | 787,00 968,01 |
| DS-2CD1123G0-I | • Kamera megapikselowa kopułkowa • Zgodna z ONVIF • Rozdzielczość do 2Mpix (1920x1080)• do 30kl/s dla 1920x1080• Obiektyw f=2.8mm/F2.0 Kompresja H.264 / MJPEG • Dwa strumienie wideo • WDR, slot kart microSD do 64Gb• Wbudowany promiennik podczerwieni (zasięg IR do 30m)• Obsługa IE, Firefox, Safari, iPhone, Android • Obsługa SMB/NFS, FTP, SMTP, DDNS, NTP, RTSP • Oprogramowanie rejestrujące 64 kanały w zestawie• Obudowa wandaloodporna IK10 o klasie szczelności IP66. Zasilanie PoE lub 12 VDC | C | 535,00 658,05 |
| DS-2CD1023G0-I | • Zgodna z ONVIF• Rozdzielczość do 2Mpix• do 30kl/s dla 2Mpix • Obiektyw f=2.8mm/F2.0• Kompresja H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG• Dwa strumienie wideo• D-WDR, BLC, 3D DNR• Wbudowany promiennik podczerwieni (zasięg IR do 30m) | C | 503,00 618,69 |
| DS-2CD2145FWD-I | • Obsługa IE, iPhone, Android• Obsługa EMAIL, FTP, SMTP, NTP, RTSP• Oprogramowanie rejestrujące iVMS-4200• Obudowa o klasie szczelności IP67• Zasilanie PoE lub 12 VDC | C | 856,00 1052,88 |
| KAMERY 4MP | | | |
| DS-2CD2145FWD-I | Kamera megapikselowa domed Rozdzielczość do 4mix 2688 × 1520 do 30 kl/s Obiektyw f=2.8mm/F1.6 Kompresja H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG Trzy strumienie wideo trueWDR, HLC, BLC, ANR, IP67, IK10 Analityka wideo min.: detekcja twarzy, detekcja w strefie, itp. Obsługa kart uSD/SDXC (max. do 128 GB) Wbudowany promiennik podczerwieni (zasięg IR do 30m) | C | 872,00 1072,56 |
| DS-2CD2T43G0-I5 | Kamera megapikselowa bullet Zgodna z ONVIF Rozdzielczość do 4Mpix/2688 × 1520 do 30 kl/s Obiektyw f=2.8mm/F1.6 Kompresja H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG Trzy strumienie wideo trueWDR, BLC, ANR, IP67, HLC Analityka wideo min.: detekcja twarzy, detekcja w strefie, itp. Obsługa kart uSD/SDXC (max. do 128 GB) Wbudowany promiennik podczerwieni (zasięg IR do 50m EXIR) Obsługa IE, iPhone, Android Obsługa SMB/NFS, FTP, SMTP, NTP, RTSP, itp.Oprogramowanie rejestrujące w zestawie | C | 956,00 1175,88 |
| DS-2CD2T45FWD-I5 | Kamera megapikselowa bullet Zgodna z ONVIF Rozdzielczość do 4Mpix/2688 × 1520 do 30 kl/s Obiektyw f=2.8mm/F1.6 Kompresja H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG Trzy strumienie wideo trueWDR, BLC, ANR, IP67, HLC Analityka wideo min.: detekcja twarzy, detekcja w strefie, itp. Obsługa kart uSD/SDXC (max. do 128 GB) Wbudowany promiennik podczerwieni (zasięg IR do 50m EXIR) Obsługa IE, iPhone, Android Obsługa SMB/NFS, FTP, SMTP, NTP, RTSP, itp.Oprogramowanie rejestrujące w zestawie | C | 1000,00 1230,00 |
| KAMERY 5MP | | | |
| DS-2CD2T55FWD-I5 | • Kamera megapikselowa bullet• Zgodna z ONVIF• Rozdzielczość do 5Mpix do 30 kl/s• Obiektyw f=2.8mm/F1.2• Kompresja H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG | C | 885,00 1088,55 |
| DS-2CD2355FWD-I | • Trzy strumienie wideo• trueWDR, HLC, BLC, ANR, IP67• Analityka wideo min.: detekcja twarzy, detekcja w strefie, itp. • Obsługa kart uSD/SDXC (max. do 128 GB) • Wbudowany promiennik podczerwieni (zasięg IR do 50m) • Obsługa IE, iPhone, Android • Obsługa SMB/NFS, FTP, SMTP, NTP, RTSP, itp. • Oprogramowanie rejestrujące w zestawie | C | 1056,00 1298,88 |
| DS-2CD2355FWD-I | Kamera megapikselowa turrett Zgodna z ONVIF Rozdzielczość do 5Mpix 20 kl/s Obiektyw f=2.8mm/F1.6 Kompresja H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG Trzy strumienie wideo trueWDR, HLC, BLC, ANR, IP67 Analityka wideo min.: wykrywanie twarzy, detekcja w strefie, itp. Obsługa kart uSD/SDXC (max. do 128 GB) Wbudowany promiennik podczerwieni (zasięg IR do 30m) | C | 885,00 1088,55 |
| KAMERY 6MP | | | |
| DS-2CD2165FWD-I | Kamera megapikselowa domed Rozdzielczość do 4mix 2688 × 1520 do 30 kl/s Obiektyw f=2.8mm/F1.6 Kompresja H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG Trzy strumienie wideo trueWDR, HLC, BLC, ANR, IP67, IK10 Analityka wideo min.: detekcja twarzy, detekcja w strefie, itp. Obsługa kart uSD/SDXC (max. do 128 GB) Wbudowany promiennik podczerwieni (zasięg IR do 30m) | C | 956,00 1175,88 |
| DS-2CD2T65FWD-I5 | • Kamera megapikselowa bullet• Zgodna z ONVIF• Rozdzielczość do 6Mpix do 20 kl/s• Obiektyw f=2.8mm/F1.2• Kompresja H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG | C | 1056,00 1298,88 |
| DS-2CD2T65FWD-I5 | • Trzy strumienie wideo• trueWDR, HLC, BLC, ANR, IP67• Analityka wideo min.: detekcja twarzy, detekcja w strefie, itp. • Obsługa kart uSD/SDXC (max. do 128 GB) • Wbudowany promiennik podczerwieni (zasięg IR do 50m) • Obsługa IE, iPhone, Android • Obsługa SMB/NFS, FTP, SMTP, NTP, RTSP, itp. • Oprogramowanie rejestrujące w zestawie | C | 1056,00 1298,88 |

REJESTRATORY

| | | | | |
|-----------------|---|---|---------|---------|
| DS-7604NI-K1 | • Zapis obrazu z kamer IP o rozdzielczości do 8Mpix • Pasma dla kamer 40Mb/s • Lokalne wyjście wideo HDMI 4K (3840 × 2160) i VGA (do 1920x1080) • Dwa strumienie wideo • Wsparcie H.265/H.264+/H.264/MPEG4/H.265+ • Zaawansowane zarządzanie zapisem na HDD | C | 661,00 | 813,03 |
| DS-7604NI-K1/4P | • Zapis obrazu z kamer IP o rozdzielczości do 8Mpix • Pasma dla kamer 40Mb/s • Lokalne wyjście wideo HDMI 4K (3840 × 2160) i VGA (do 1920x1080) • Dwa strumienie wideo, wbudowany switch PoE • Wsparcie H.265/H.264+/H.264/MPEG4/H.265+ • Zaawansowane zarządzanie zapisem na HDD | C | 969,00 | 1191,87 |
| DS-7608NI-K2 | • Zapis obrazu z kamer IP o rozdzielczości do 8Mpix • Pasma dla kamer 80Mb/s • Lokalne wyjście wideo HDMI 4K (3840 × 2160) i VGA (do 1920x1080) • Dwa strumienie wideo • Wsparcie H.265/H.264+/H.264/MPEG4/H.265+ • Zaawansowane zarządzanie zapisem na HDD | C | 985,00 | 1211,55 |
| DS-7608NI-K2/8P | • Zapis obrazu z kamer IP o rozdzielczości do 8Mpix • Pasma dla kamer 80Mb/s • Lokalne wyjście wideo HDMI 4K (3840 × 2160) i VGA (do 1920x1080) • Dwa strumienie wideo, wbudowany switch PoE • Wsparcie H.265/H.264+/H.264/MPEG4/H.265+ • Zaawansowane zarządzanie zapisem na HDD | C | 1629,00 | 2003,67 |
| DS-7616NI-K2 | • Zapis obrazu z kamer IP o rozdzielczości do 8Mpix • Pasma dla kamer 160Mb/s • Lokalne wyjście wideo HDMI 4K (3840 × 2160) i VGA (do 1920x1080) • Dwa strumienie wideo • Wsparcie H.265/H.264+/H.264/MPEG4/H.265+ • Zaawansowane zarządzanie zapisem na HDD | C | 1124,00 | 1382,52 |
| DS-7716NI-K4 | • Zapis obrazu z kamer IP o rozdzielczości do 8Mpix • Pasma dla kamer 160Mb/s • Lokalne wyjście wideo HDMI 4K (3840 × 2160) i VGA (do 1920x1080) • Dwa strumienie wideo, do 4 dysków HDD • Wsparcie H.265/H.264+/H.264/MPEG4/H.265+ • Zaawansowane zarządzanie zapisem na HDD | C | 2137,00 | 2628,51 |
| DS-7716NI-I4 | • Wsparcie dla kamer IP: Hikvision, Optiva2B, ONVIF, Axis, Panasonic, Samsung i innych • Zapis obrazu z kamer IP o rozdzielczości do 12Mpix • Pasma dla kamer 160Mb/s • Lokalne, niezależne wyjście wideo HDMI 4K (3840 × 2160) i VGA (do 1920x1080) • Dwa strumienie wideo • Wsparcie H.265/H.264+/H.264/MPEG4 • Zaawansowane zarządzanie zapisem na HDD | C | 3211,00 | 3949,53 |
| DS-7732NI-K4 | • Zapis obrazu z kamer IP o rozdzielczości do 8Mpix • Pasma dla kamer 256Mb/s • Lokalne wyjście wideo HDMI 4K (3840 × 2160) i VGA (do 1920x1080) • Dwa strumienie wideo, do 4 dysków HDD • Wsparcie H.265/H.264+/H.264/MPEG4/H.265+ • Zaawansowane zarządzanie zapisem na HDD | C | 2598,00 | 3195,54 |
| DS-7732NI-I4 | • Wsparcie dla kamer IP: Hikvision, Optiva2B, ONVIF, Axis, Panasonic, Samsung i innych • Zapis obrazu z kamer IP o rozdzielczości do 12Mpix • Pasma dla kamer 256Mb/s • Lokalne, niezależne wyjście wideo HDMI 4K (3840 × 2160) i VGA (do 1920x1080) • Dwa strumienie wideo • Wsparcie H.265/H.264+/H.264/MPEG4 • Zaawansowane zarządzanie zapisem na HDD | C | 3827,00 | 4707,21 |

Hikvision Turbo HD

| | | grupa rabatowa | netto | brutto |
|--|--|----------------|-------|--------|
|--|--|----------------|-------|--------|

REJESTRATORY

| | | | | |
|------------------|---|---|---------|---------|
| DS-7204HQHI-K1/A | Wejścia kamerowe 4x BNC (HD-TVI/HD-CVI/AHD/CVBS) maks. 12fps/1080p) + 1x IP (maks. 4Mpix) Nagrywanie maks. 12 kl./s na kanał 1080p Pojemność dysków HDD maks. 1x 6TB HDD Wyjścia monitorowe: HDMI / VGA(1080p) + SPOT BNC (CVBS) Porty audio: 1x Wejście RCA / 1x Wyjście RCA Port teletetrii RS-485: sterowanie kamerami PTZ Podgląd WWW Podgląd mobilny: Android, iOS | C | 556,00 | 683,88 |
| DS-7204HUHI-K1 | Wejścia kamerowe 4x BNC (HD-TVI/HD-CVI/AHD/CVBS) maks. 12fps/5Mpix) + 2x IP (maks. 6Mpix) Nagrywanie maks. 25 kl./s na kanał 1080p Pojemność dysków HDD maks. 1x 6TB HDD Wyjścia monitorowe: HDMI / VGA(1080p) + SPOT BNC (CVBS) Porty audio: 1x Wejście RCA / 1x Wyjście RCA Port teletetrii RS-485: sterowanie kamerami PTZ Podgląd WWW Podgląd mobilny: Android, iOS | C | 848,00 | 1043,04 |
| DS-7208HQHI-K2/A | Wejścia kamerowe 8x BNC (HD-TVI/HD-CVI/AHD/CVBS) maks. 12fps/1080p) + 2x IP (maks. 4Mpix) Nagrywanie maks. 15 kl./s na kanał 1080p Pojemność dysków HDD maks. 1x 6TB HDD Wyjścia monitorowe: HDMI / VGA(1080p) + SPOT BNC (CVBS) Porty audio: 1x Wejście RCA / 1x Wyjście RCA Zaciski alarmowe: 8x Wejście / 1x Wyjście Port teletetrii RS-485: sterowanie kamerami PTZ Podgląd WWW Podgląd mobilny: Android, iOS | C | 1200,00 | 1476,00 |
| DS-7208HUHI-K2 | Wejścia kamerowe 8x BNC (HD-TVI/HD-CVI/AHD/CVBS) maks. 12fps/5Mpix) + 2x IP (maks. 6Mpix) Nagrywanie maks. 25 kl./s na kanał 1080p Pojemność dysków HDD maks. 2x 8TB HDD Wyjścia monitorowe: HDMI (4K) / VGA(1080p) + SPOT BNC (CVBS) Porty audio: 1x Wejście RCA / 1x Wyjście RCA Port teletetrii RS-485: sterowanie kamerami PTZ Podgląd WWW Podgląd mobilny: Android, iOS | C | 1522,00 | 1872,06 |
| DS-7216HQHI-K2/A | Wejścia kamerowe 16x BNC (HD-TVI/HD-CVI/AHD/CVBS) maks. 12fps/1080p) + 2x IP (maks. 4Mpix) Nagrywanie maks. 15 kl./s na kanał 1080p Pojemność dysków HDD maks. 2x 6TB HDD Wyjścia monitorowe: HDMI(4K) / VGA(1080p) + SPOT BNC (CVBS) Porty audio: 1x Wejście RCA / 1x Wyjście RCA Zaciski alarmowe: 16x Wejście / 2x Wyjście Port teletetrii RS-485: sterowanie kamerami PTZ Podgląd WWW Podgląd mobilny: Android, iOS | C | 1893,00 | 2328,39 |
| DS-7216HUHI-K2 | Wejścia kamerowe 16x BNC (HD-TVI/HD-CVI/AHD/CVBS) maks. 12fps/5Mpix) Obsługa do 16/32 kamer IP (po wyłączeniu kamer analogowych) - wymagany firmware od 3.5.37 Nagrywanie maks. 25 kl./s na kanał 1080p Pojemność dysków HDD maks. 2x 8TB HDD Wyjścia monitorowe: HDMI (4K) / VGA(1080p) + SPOT BNC (CVBS) Porty audio: 4x Wejście RCA / 1x Wyjście RCA Port teletetrii RS-485: sterowanie kamerami PTZ Podgląd WWW Podgląd mobilny: Android, iOS | C | 2750,00 | 3382,50 |

KAMERY

| | | | | |
|--------------------|---|---|--------|--------|
| DS-2CE16D8T-IT3F | • Kamera bullet HD-TVI (TurboHD) • Przetwornik CMOS nowej generacji • Rozdzielczość 2Mpix / 1080p do 25kl/s • Obiektyw 2,8mm • Funkcja sprzętowego WDR 120dB • Wydajny promiennik podczerwieni EXIR • Zasięg promiennika EXIR do 40m • Menu keranowe OSD (po wizji) • Obudowa o klasie szczelności IP66 • Zasilanie 12V DC | C | 329,00 | 404,67 |
| DS-2CE16D8T-AIT3Z | • Kamera HD-TVI (TurboHD v4.0) • Przetwornik CMOS nowej generacji • Wysoka czułość w nocy Low-Light • Rozdzielczość 2 Mpix • Obiektyw MotoZoom 2,8-2mm • Promiennik podczerwieni maks. EXIR 40m • Wodoszczelność IP67 • Zasilanie 12V DC / 24V AC | C | 564,00 | 693,72 |
| DS-2CE79H8T-AIT3ZF | • Kamera bullet 4w1 (HD-TVI, AHD, HD-CVI, CVB) • Przetwornik CMOS nowej generacji • Rozdzielczość 5Mpix do 12kl/s • Obiektyw MotoZoom 2.7-13.5mm • Funkcje: WDR 120db, 3D DNR • Wydajny promiennik podczerwieni EXIR Zasięg promiennika EXIR do 80m • Wyjścia wideo: TVI/CVI/AHD + CVBS • Obudowa o klasie szczelności IP67 • Zasilanie 12V DC lub 24V AC | C | 711,00 | 874,53 |
| DS-2CE16H0T-AIT3ZF | • Kamera bullet 4w1 (HD-TVI, AHD, HD-CVI, CVBS) • Przetwornik CMOS nowej generacji • Rozdzielczość 5Mpix do 12kl/s • Obiektyw MotoZoom 2.7-13.5mm • Wydajny promiennik podczerwieni EXIR • Zasięg promiennika EXIR do 40m • Obudowa o klasie szczelności IP66 • Zasilanie 12V DC / 24V AC | C | 572,00 | 703,56 |
| DS-2CE56D8T-IT3F | • Kamera kopułowa HD-TVI (TurboHD) • Przetwornik CMOS nowej generacji • Rozdzielczość 2Mpix do 25kl/s • Obiektyw 2,8mm • Funkcja sprzętowego WDR 120dB • Wydajny promiennik podczerwieni EXIR • Zasięg promiennika EXIR do 40m • Menu keranowe OSD (po wizji) • Obudowa o klasie szczelności IP66 • Zasilanie 12V DC | C | 316,00 | 388,68 |

DAHUA IP

| | | grupa rabatowa | netto | brutto |
|--|--|----------------|-------|--------|
|--|--|----------------|-------|--------|

KAMERY IP DAHUA

| | | | | |
|--------------------------|---|---|---------|---------|
| IPC-HDW2231T-AS-0280B-S2 | 1/2,8" 2 Mpx Starlight, Smart H.265/H.264, 25/30 kl/s @ 1080P, WDR (120dB), mirco SD(max 256 GB), obiektyw stałogniskowy 2,8 mm, IR 30 m, IP67, DC 12V/PoE, wbudowany mikrofon, IVS (przekroczenie linii, intruz w strefie) | C | 493,00 | 606,39 |
| IPC-HDW2431T-AS-0280B-S2 | 1/3" 4 Mpx Starlight, Smart H.265/H.264, 20 kl/s @ 4Mpx, WDR (120dB), mirco SD(max 256 GB), obiektyw stałogniskowy 2,8 mm, IR 30 m, IP67, DC 12V/PoE, wbudowany mikrofon, IVS (przekroczenie linii, intruz w strefie) | C | 726,00 | 892,98 |
| IPC-HFW2231S-S-0280B-S2 | 1/2,8" 2 Mpx Starlight, Smart H.265/H.264, 25/30 kl/s @ 1080P, WDR (120dB), mirco SD(max 256 GB), obiektyw stałogniskowy 2,8 mm, IR 30 m, IP67, DC 12V/PoE, IVS (przekroczenie linii, intruz w strefie) | C | 493,00 | 606,39 |
| IPC-HFW2431S-S-0280B-S2 | 1/3" 4 Mpx Starlight, Smart H.265/H.264, 20 kl/s @ 4Mpx, WDR (120dB), mirco SD(max 256 GB), obiektyw stałogniskowy 2,8 mm, IR 30 m, IP67, DC 12V/PoE, IVS (przekroczenie linii, intruz w strefie) | C | 726,00 | 892,68 |
| IPC-HFW2431T-ZS-27135-S2 | 1/3" 4 Mpx, Smart H.265/H.264, 20 kl/s @ 4Mpx, WDR (120dB), mirco SD(max 256 GB), obiektyw zmiennoogniskowy 2,7-13,5 mm, IR 60 m, IP67, IK10 (opcja), DC 12V/PoE+, IVS (przekroczenie linii, intruz w strefie) | C | 1102,00 | 1355,46 |
| IPC-HDW3441TM-AS-0280B | 1/2,7" 4 Mpx Starlight, Smart H.265/H.264, 25/30 kl/s @ 4Mpx, WDR (120dB), mirco SD(max 256 GB), obiektyw stałogniskowy 2,8 mm, IR 50 m, IP67, DC 12V/PoE, wbudowany mikrofon, AI: SMD, perymetryka | C | 832,00 | 1023,36 |
| IPC-HFW3541E-AS-0280B | 1/2,7" 5 Mpx Starlight, Smart H.265/H.264, 20 kl/s @ 5Mpx, WDR (120dB), mirco SD(max 256 GB), obiektyw stałogniskowy 2,8 mm, IR 50 m, IP67, DC 12V/PoE, wbudowany mikrofon, AI: SMD, perymetryka | C | 959,00 | 1179,57 |

| REJESTRATORY IP DAHUA | | grupa rabatowa | netto | brutto |
|-----------------------|--|-------------------|---------|---------|
| NVR4104-4KS2 | 80 Mb/s, 4 kan. 1080P H.264/H.265, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45 (100M), 2 USB2.0, 1/1 kanał audio wej/wy, 1 HDD (6 TB), easy4ip | C | 567,00 | 697,41 |
| NVR4108-4KS2 | 80 Mb/s, 2kan.@8Mpx/8 kan. 1080P, H.264/H.265, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45 (100M), 2 USB2.0, 1/1 kanał audio wej/wy, 1 HDD (6 TB), easy4ip | C | 652,00 | 801,96 |
| NVR4208-4KS2 | 200 Mb/s, 8 kan. 1080P H.264/H.265, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45 (1000M), 1 USB2.0/1 USB3.0, 1/1 kanał audio wej/wy, 4,2 alarm wej/wy, 2 HDD (6 TB każdy), easy4ip | C | 954,00 | 1173,42 |
| NVR4216-4KS2 | 200 Mb/s, 16 kan. 2kan.@4K/8 kan.@1080P/16kan.@720P, H.264/H.265, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45 (1000M), 1 USB2.0/1 USB3.0, 1/1 kanał audio wej/wy, 4,2 alarm wej/wy, 2 HDD (6 TB każdy), easy4ip | C | 1060,00 | 1303,80 |
| Kamery CVI DAHUA | | grupa rabatowa | netto | brutto |
| HAC-HFW1200S-0280B | 1/2,7" 2 Mpx CMOS, 25/30 kl./s @ 1080P, IP67, DC 12V, max. IR 30 m, Smart IR, obiektyw stałogniskowy 2,8 mm | C | 212,00 | 260,76 |
| HAC-HDW1400EM-A-0280B | 1/3" CMOS, 4 Mpx, 25/30 kl./s @ 4 Mpx, obiektyw stałogniskowy 2,8 mm, IR 50 m, Smart IR, DC 12 V, wbudowany mikrofon | C | 302,00 | 371,46 |
| HAC-HDW1200M-0280B | 1/2,7" 2 Mpx CMOS, 25/30 kl./s @ 1080P, ICR, IP67, max. zasięg IR do 30 m, Smart IR, obiektyw 2,8 mm stałogniskowy | C | 180,00 | 221,40 |

| Dyski twarde | | grupa rabatowa | netto | brutto |
|---|--|----------------|---------|---------|
| HDD 1 TB | 1 TB SATA II WD PURPLE | A | 280,00 | 344,40 |
| HDD 2 TB | 2 TB SATA II WD PURPLE | A | 370,00 | 455,10 |
| HDD 3 TB | 2 TB SATA II WD PURPLE | A | 480,00 | 590,40 |
| HDD 4 TB | 4 TB SATA II WD PURPLE | A | 600,00 | 738,00 |
| HDD 6 TB | 6 TB SATA II WD PURPLE | A | 900,00 | 1107,00 |
| HDD 8 TB | 8 TB SATA II WD PURPLE | A | 1200,00 | 1476,00 |
| HDD 10 TB | 10 TB SATA II WD PURPLE | A | 1650,00 | 2029,50 |
| Bezprzewodowe systemy transmisji obrazu i dźwięku | | grupa rabatowa | netto | brutto |
| Ubiquiti NanoStation LocoM2 | Zewnętrzny punkt dostępowy, zasięg transmisji do 5 km, pasmo 2.4 GHz | A | 220,00 | 270,60 |
| NanoStation LocoM5 | Zewnętrzny punkt dostępowy, zasięg transmisji do 10 km, pasmo 5 GHz | A | 300,00 | 369,00 |
| NBE-M5-16 | NanoBeam, antena kierunkowa dalekiego zasięgu 5Ghz | A | 300,00 | 369,00 |
| CDS-SIP Mini | Camsat, moduł bezprzewodowej transmisji dla kamer CCTV IP, wewnętrzna, zintegrowana antena kierunkowa zapewnia zasięg do 2km | indywidualna | 802,80 | 987,74 |
| CDS-6IPeco | Camsat, Moduł radiowy dla monitoringu IP realizujący bezprzewodową transmisję obrazu, dźwięku i danych. Wyposażony w dwa wejścia dla kamer IP. | indywidualna | 706,80 | 869,36 |
| Akcesoria | | grupa rabatowa | netto | brutto |
| BNC | Wtyk BNC zacisk RG59 | A | 1,30 | 1,60 |
| BNC | Wtyk BNC zacisk RG6 | A | 1,30 | 1,60 |
| BNC | Gniazdo BNC zacisk RG59 | A | 2,50 | 3,08 |
| BNC | Trójnik | A | 2,40 | 2,95 |
| BNC | Gniazdo BNC gniazdo BNC (beczka) | A | 1,30 | 1,60 |
| BNC | Gniazdo BNC zacisk RG6 | A | 2,50 | 3,08 |
| BNC | Wtyk BNC skręcany RG59 | A | 2,55 | 3,14 |
| BNC | Wtyk BNC skręcany RG6 | A | 2,10 | 2,58 |
| BNC | Wtyk BNC czinez | A | 2,50 | 3,08 |
| BNC | Wtyk BNC gniazdo RCA | A | 1,20 | 1,48 |
| BNC | Gniazdo BNC wtyk RCA | A | 1,05 | 1,29 |
| BNC | Wtyk RCA gniazdo BNC | A | 1,10 | 1,35 |
| BNC | Wtyk BNC gniazdo F | A | 1,55 | 1,91 |
| F 59 MASTER | Złącze kompresyjne F 59 MASTER na przewód RG-59 | A | 1,43 | 1,75 |
| F 6 MASTER | Złącze kompresyjne F 6 MASTER na przewód RG-6 | A | 1,45 | 1,78 |
| gniazdo F | Profesjonalne przejście gniazdo F - gniazdo F | A | 1,32 | 1,62 |
| BNC 59 MASTER | Złącze kompresyjne BNC 59 MASTER na przewód RG-59 | A | 2,89 | 3,55 |
| BNC 6 MASTER | Złącze kompresyjne BNC 6 MASTER na przewód RG-6 | A | 2,89 | 3,55 |
| Szybkozłącze DC | Wtyk zasilający DC | A | 3,15 | 3,87 |
| Moduł MP1 | Audio (TV) MP1 | A | 25,00 | 30,75 |
| Moduł MP2 | Audio (TV) MP2 | A | 25,00 | 30,75 |
| H3614 | Konwerter sygnału HDMI na IP Signal (multicast) | A | 324,00 | 398,52 |
| H3615 | Konwerter sygnału HDMI na IP Signal (multicast) – odbiornik | A | 154,00 | 189,42 |
| H3613 | Konwerter sygnału HDMI na IP z przedłużaczem USB | A | 385,00 | 473,55 |
| H3611 | Konwerter sygnału HDMI - transmisja w sieci elektrycznej | A | 950,00 | 1168,50 |
| H3609 | Konwerter sygnału HDMI na koncentryk (RF) | A | 750,00 | 922,50 |
| H3213 | Splitter HDMI 1x2 | A | 162,00 | 199,26 |
| M1680 | Przedłużacz USB po skrętce komputerowej | A | 55,00 | 67,65 |
| PFM809 | Transformator Video 16-kanalowy przeznaczony jest do przesyłu sygnału wideo za pomocą skrętki komputerowej. | A | 406,00 | 499,38 |
| PFM801 | Transformator Video 1-kanalowy przeznaczony jest do przesyłu sygnału wizyjnego i zasilania za pomocą skrętki komputerowej (UTP, FTP) | A | 70,00 | 86,10 |
| P-ZRJ1 | zabezpieczenie przeciwprzepięciowe LAN ze złączami typu RJ45 | A | 29,30 | 36,03 |
| P-TR1HD3 | zestaw pasywnych transponderów video HD z wtykiem BNC na przewodzie (złącze samozaciskowe) | A | 12,00 | 14,76 |
| TR-1C | Transformator video 1-kanalowy | A | 7,20 | 8,86 |
| ZZVOSPF1HDC | Transformatory Video z przewodem (kpl. 2szt) | C | 35,00 | 43,05 |
| DS-1H18 | Transformator video dla HDTV/TurboHD (1080p/720p) | C | 43,00 | 52,89 |
| Narzędzia | | Grupa rabatowa | netto | brutto |
| E80075 | Zaciskacz uniwersalny MASTER do złączy kompresyjnych BNC, F, IEC, RCA | A | 127,00 | 156,21 |
| HT-L2182R | Zaciskarka do wtyków RJ45 | A | 100,00 | 123,00 |
| HT-500R/C | Zaciskarka do wtyków RJ45 | A | 37,40 | 46,00 |
| HT-546 | Zaciskarka do wtyków RJ45/11/12 | A | 25,30 | 31,12 |
| ZAC/MSR-2K | Zaciskacz złączy kompresyjnych | A | 75,00 | 92,25 |
| ZAC/LSA | Nóż kronowski | A | 10,00 | 12,30 |
| HT-332 | Ściągacz izolacji do kabla koncentrycznego | A | 13,00 | 15,99 |
| ST-248 | Tester kabli koncentrycznych oraz "skrętki" | A | 30,00 | 36,90 |
| M-830BUZ | Miernik cyfrowy do pomiaru: napięcia, prądu, rezystancji, hFE, diod. | A | 30,00 | 36,90 |
| OR-AE-13116 | Detektor przewodów pod napięciem | A | 86,00 | 105,78 |
| MS-6812 | Miernik przewodów | A | 62,50 | 76,88 |
| Monitory | | Grupa rabatowa | netto | brutto |
| KOLOROWE LCD | | | | |
| DS215FHD | Monitor przeznaczony do pracy w trybie 24h/7, 21" , FULL HD | B | 1200,00 | 1476,00 |
| Kruger&Matz 22" | Telewizor Full HD, Rodzielczość 1920x1080 | B | 499,00 | 613,77 |
| Kruger&Matz 24" | Monitor FHD z tunerem DVB-HD, Rodzielczość 1366x768, HD Ready, Podświetlanie: LED Backlight | B | 550,00 | 676,50 |
| Kruger&Matz 32" | Telewizor 1920x1080, Full HD Podświetlenie LED, Wbudowany tuner cyfrowy DVB-T2/C Odtwarzanie przez port USB, 2 wejścia HDMI | B | 800,00 | 984,00 |
| Kruger&Matz 43" | Telewizor 1920x1080, Full HD, smart TV, | B | 1099,00 | 1351,77 |
| Kruger&Matz 55" | Telewizor 3840x2160 px UltraHD, smart TV | B | 1899,00 | 2335,77 |
| Kruger&Matz 65" | Telewizor 3840x2160 px UltraHD, smart TV | B | 2699,00 | 3319,77 |
| UCHWYTY | | | | |
| UCHO0120 | Uchwyt Basic do ściany 32-55 cali czarny LCD/PDP LP09 | A | 69,00 | 84,87 |
| UCHO0121 | Uchwyt Basic do ściany 37-70 cali czarny | A | 65,00 | 79,95 |
| UCHO0153 | Uchwyt ścienny uniwersalny do LED TV (23-42") | A | 38,00 | 46,74 |
| UCHO0187 | Uchwyt do sufitu/skosu uniwersalny do LED TV (17-37") | A | 120,00 | 147,60 |
| UCHO041A | Uchwyt do ściany 23-42 cali czarny LCD | A | 49,00 | 60,27 |
| UCHO201 | Uchwyt do ściany 23-42 cali czarny | A | 45,00 | 55,35 |
| UCH0198 | Uchwyt ścienny uniwersalny do LED TV (32-55") regulacja w pionie i poziomie | A | 139,00 | 170,97 |
| UCH0129 | Uchwyt High Class do ściany 37-70 cali czarny LCD/PDP (regulacja w pionie i w poziomie) | A | 119,00 | 146,37 |

| Zasilanie | | Grupa rabatowa | netto | brutto |
|---|--|-------------------|--------|--------|
| BUFOROWE | | | | |
| AWZ-100 | Zasilacz buforowy, z obudową do akumulatora 1,2 Ah Pulsar, ZBP 13,8V/1A | A | 201,00 | 247,23 |
| AWZ-200 | Zasilacz buforowy, z obudową do akumulatora 7 Ah Pulsar, ZBP-13,8V/2A | A | 241,00 | 296,43 |
| AWZ-300 | Zasilacz buforowy, z obudową do akumulatora 17 Ah Pulsar, ZBP-13,8V/3A | A | 274,00 | 337,02 |
| IMPULSOWE | | | | |
| ZI 30s/12 | Zasilacz stabilizowany impulsowy 12V/2A 4x0,5 vox 4 diody | A | 99,00 | 121,77 |
| PSA 12010 | Zasilacz impulsowy 12V/1A z wtyczką | A | 26,00 | 31,98 |
| PSA 12015 | Zasilacz impulsowy 12V/1,5A z wtyczką | A | 35,00 | 43,05 |
| PSC 12010 | Zasilacz impulsowy-hermetyczny 12V/1A | A | 29,00 | 35,67 |
| PSC 12015 | Zasilacz impulsowy -hermetyczny 12V/1,5A | A | 33,00 | 40,59 |
| PSCL 12030 | Zasilacz impulsowy -hermetyczny 12V/3,0A | A | 54,00 | 66,42 |
| PSCL 12050 | Zasilacz impulsowy- hermetyczny 12V/5,0A | A | 79,00 | 97,17 |
| PSD 12020 | Zasilacz impulsowy 12V/2A z wtyczką | A | 39,00 | 47,97 |
| PSD 12030 | Zasilacz impulsowy 12V/3A z wtyczką | A | 46,00 | 56,58 |
| PSD 12050 | Zasilacz impulsowy 12V/5A z wtyczką | A | 69,00 | 84,87 |
| ZASILACZ CCTV do kamer analogowych | | | | |
| PSDC05125T | Zasilacz do 5 kamer analogowych 12V/5A/5x1A w skrzynce metalowej, wersja ekonomiczna | A | 201,00 | 247,23 |
| PSDC08128T | Zasilacz do 8 kamer analogowych 12V/8A/8x1A w skrzynce metalowej, wersja ekonomiczna | A | 232,00 | 285,36 |
| PSDC161216T | Zasilacz do 16 kamer analogowych 12V/16A/16x 1,0A w skrzynce metalowej, wersja ekonomiczna | A | 325,00 | 399,75 |

Elementy sieci

| Elementy sieci | | grupa rabatowa | netto | brutto |
|----------------------------------|---|-------------------|---------|---------|
| PUNKTY DOSTĘPowe | | | | |
| UAP | Ubiquiti UniFi, sufitowy punkt dostępowy 2,4Ghz | A | 310,00 | 381,30 |
| UAP-AC-LR | Ubiquiti UniFi, sufitowy punkt dostępowy 2,4Ghz/5Ghz, dalekiego zasięgu | A | 575,00 | 707,25 |
| TL-WA901ND | Punkt dostępowy TP-LINK, tryby pracy : AP, AP Client, Repeater, Bridge (Point to Point, Point to Multipoint) | A | 140,00 | 172,20 |
| SWITCH'E | | | | |
| TL-SG1005D | Switch 5-portowy GIGABIT, TP-Link | A | 70,00 | 86,10 |
| TL-SG1008D | Switch 8-portowy GIGABIT, TP-link | A | 105,00 | 129,15 |
| TL-SG1016D | Switch 16-portowy GIGABIT, TP-LINK | A | 300,00 | 369,00 |
| TL-WR841ND | Switch TP-LINK, z wbudowanym routerem oraz 4-portowym switchem | A | 100,00 | 123,00 |
| US-24 | Switch 24-portowy + 2 złącza SFP, UNIFI | A | 920,00 | 1131,60 |
| SWITCH POE | | | | |
| S64 | Switch 6-portowy do 4 kamer IP | A | 157,00 | 193,11 |
| SG64 | Switch 6-portowy do 4 kamer IP, 1GB/s | A | 277,00 | 340,71 |
| S108 | Switch 10-portowy dla 8 kamer IP z zasilaczem | A | 358,00 | 440,34 |
| SG108 | Switch 10-portowy do 8 kamer IP, 1GB/s | A | 444,00 | 546,12 |
| SF108 | Switch 10-portowy dla 8 kamer IP z zasilaczem | A | 453,00 | 557,19 |
| SF116 | Switch 16-portowy dla 16 kamer IP z zasilaczem | A | 955,00 | 1174,64 |
| S124 | Switch 24-portowy dla 24 kamer IP z zasilaczem | A | 1028,00 | 1264,44 |
| SF124 | Switch 24-portowy dla 24 kamer IP z zasilaczem | A | 1154,00 | 1419,42 |
| S64-C | Switch 6-portowy do 4 kamer IP w obudowie | A | 361,00 | 444,03 |
| S108-C | Switch 9-portowy dla 8 kamer IP w obudowie metalowej I z zasilaczem | A | 521,00 | 640,83 |
| S64-B | Switch 6-portowy dla 4 kamer IP w obudowie metalowej z podtrzymaniem baterijnym z miejscem na akumulator : 7Ah/12V | A | 574,00 | 706,02 |
| S64-B17 | Switch 6-portowy S54-B17 dla 4 kamer IP w obudowie metalowej z podtrzymaniem baterijnym z miejscem na akumulator : 17Ah/12V | A | 621,00 | 763,83 |
| SF108-B | Switch 10-portowy SF108-B dla 8 kamer IP w obudowie metalowej z podtrzymaniem baterijnym z miejscem na akumulator 2x 17Ah/12V | A | 971,00 | 1194,33 |
| RS64 | Switch 6-portowy dla 4 kamer IP z zasilaniem, do szafy RACK | A | 329,00 | 404,67 |
| RS108 | Switch 10-portowy dla 8 kamer IP z zasilaniem, do szafy RACK | A | 607,00 | 746,61 |
| US-8-150W | Switch 8 - portowy , 150W, POE+, GIGABIT, UNIFI | A | 920,00 | 1131,60 |
| US-24-250W | Switch 24-portowy, 250W, POE+, GIGABIT, UNIFI | A | 1850,00 | 2275,50 |
| SZAFY I AKCESORIA | | | | |
| RW664GD | Szafa RACK wisząca złożona 6U/600x450, Pulsar | A | 283,00 | 348,09 |
| RW964GD | Szafa RACK wisząca złożona 9U/600x450, Pulsar | A | 319,00 | 392,37 |
| RW1264GD | Szafa RACK wisząca złożona 12U/600x450, Pulsar | A | 385,00 | 473,55 |
| RW666GD | Szafa RACK wisząca złożona 6U/600x600, Pulsar | A | 372,00 | 457,56 |
| RW966GD | Szafa RACK wisząca złożona 9U/600x600, Pulsar | A | 420,00 | 516,60 |
| RW1266GD | Szafa RACK wisząca złożona 12U/600x600, Pulsar | A | 648,00 | 797,04 |
| ZRS1566GD | Szafa RACK stojąca złożona 15U/600x600, Pulsar | A | 1190,00 | 1463,70 |
| ZRS2266GD | Szafa RACK stojąca złożona 22U/600x600, Pulsar | A | 1213,00 | 1491,99 |
| ZRS2768GD | Szafa RACK stojąca złożona 27U/600x800, Pulsar | A | 1440,00 | 1771,20 |
| ZRS4268GD | Szafa RACK stojąca złożona 42U/600x800, Pulsar | A | 1783,00 | 2193,09 |
| RAPD600 | Półka doczołowa 2U 600mm, Pulsar | A | 89,00 | 109,47 |
| RAWP-1R | Panel 4 wentylatorów z termostatem RACK 1U, Pulsar | A | 484,00 | 595,32 |
| RALZ | Listwa zasilająca 230VAC - 8 gniazd, Pulsar | A | 70,00 | 86,10 |
| RAOK-1P | Organizer kabli poziomy, plastikowy 1U, Pulsar | A | 40,00 | 49,20 |
| CCSS-0606-24U | Szafa dystrybucyjna 19" 24U 600x600 | B | 879,00 | 1081,17 |
| CCSS-0606-42U | Szafa dystrybucyjna 19" 42U 600x600 | B | 1299,00 | 1597,77 |
| CCSS-0608-42U | Szafa dystrybucyjna 19" 42U 600x800 | B | 1519,00 | 1868,37 |
| CCSS-0808-42U | Szafa dystrybucyjna 19" 42U 800x800 | B | 1769,00 | 2175,87 |
| CCSS-0810-42U | Szafa dystrybucyjna 19" 42U 800x1000 | B | 2099,00 | 2581,77 |
| CCSW-0604-4U | Szafa wisząca 19" 4U 600x450 | B | 209,00 | 257,07 |
| CCSW-0604-4UM | Szafa wisząca 19" 4U 600x450 metalowe drzwi | B | 209,00 | 257,07 |
| CSW-0604-06U | Szafa wisząca 19" 6U 600*450x370 | B | 250,00 | 307,50 |
| CCSW-0605-06U | Szafa wisząca 19" 6U 600x500x370 | B | 290,00 | 356,70 |
| CCSW-0606-09U | Szafa wisząca 19" 9U 600x600x500 | B | 350,00 | 430,50 |
| CCSW-0606-12U | Szafa wisząca 19" 12U 600x600x635 | B | 400,00 | 492,00 |
| CCSW-0606-18U | Szafa wisząca 19" 18U 600x600x905 | B | 550,00 | 676,50 |
| CCAS-PW4-0808S | Panel wentylacyjny do szafy CCSS-0808-42U (4 wentylatory) | B | 195,00 | 239,85 |
| CCAS-PP-02U | Panel porządkujący 2U do szafy serii CCSS oraz CCSW | B | 35,00 | 43,05 |
| Patchcord | Patchcord 0,5m, różne kolory | A | 2,00 | 2,46 |
| Patchcord | Patchcord 1m, różne kolory | A | 2,50 | 3,08 |
| Patchcord | Patchcord 1,8m, różne kolory | A | 3,00 | 3,69 |
| AWARYJNE ŹRÓDŁA ZASILANIA | | | | |
| UPS 600V/360W | UPS600V/ 360W | A | 250,00 | 307,50 |
| UPS 1000V/600W | UPS 1000V/600W | A | 400,00 | 492,00 |
| URZ3405 | Awaryjne źródło zasilania KEMOT PROsinus-500 przetwornica z czystym przebiegiem sinusoidalnym | A | 399,00 | 490,77 |
| URZ3406 | Awaryjne źródło zasilania KEMOT PROsinus-700 przetwornica z czystym przebiegiem sinusoidalnym | A | 549,00 | 675,27 |
| URZ3407 | Awaryjne źródło zasilania KEMOT PROsinus-1200 przetwornica z czystym przebiegiem sinusoidalnym | A | 799,00 | 982,77 |
| URZ3404 | Awaryjne źródło zasilania KEMOT PROsinus-300W przetwornica z czystym przebiegiem sinusoidalnym | A | 329,00 | 404,67 |
| URZ3409 | Awaryjne źródło zasilania KEMOT PROsinus-500W przetwornica z czystym przebiegiem sinusoidalnym (możliwość montażu na ścianie) | A | 449,00 | 552,27 |
| URZ3410 | Awaryjne źródło zasilania KEMOT PROsinus-700W przetwornica z czystym przebiegiem sinusoidalnym(możliwość montażu na ścianie) | A | 579,00 | 712,17 |
| URZ3411 | Awaryjne źródło zasilania KEMOT PROsinus-1600W przetwornica z czystym przebiegiem sinusoidalnym(możliwość montażu na ścianie) | A | 1299,00 | 1597,77 |

Centrale telefoniczne

| Slican ITS | | netto | brutto |
|--|---|---------------|---------------|
| ITS-0106 | Centralka telefoniczna klasy IP PBX (6FXS, 1FXO, 2IPO, 1IPS) | 560,00 | 688,80 |
| ITS-0206 | Centralka telefoniczna klasy IP PBX (6FXS, 2FXO, 2IPO, 1IPS) | 660,00 | 811,80 |
| ITS-0286 | Centralka telefoniczna klasy IP PBX (6FXS, 2FXO, 4IPO, 8IPS) | 790,00 | 971,70 |
| Slican IPM-032 | | netto | brutto |
| IPM-032.L6x4.WM | Serwer Slican IMP-032.L6x4.WM(4 VoIP) | 800,00 | 984,00 |
| IPM-032.L8x4.2U | Serwer Slican IMP-032.L8x4.2U(4 VoIP) | 1050,00 | 1291,50 |
| IPM-032.A6x4.WM | Serwer Slican IMP-032.A6x4.WM(8 VoIP) | 1170,00 | 1193,00 |
| IPM-032.A8x4.2U | Serwer Slican IMP-032.A8x4.2U(8 VoIP) | 1420,00 | 1746,60 |
| Zasilacze i akcesoria | | netto | brutto |
| BATB-3x12/7 | Obudowa akumulatorów BATB-3x12/7 | 240,00 | 295,20 |
| BATB-3x12/17 | Obudowa akumulatorów BATB-3x12/17 | 260,00 | 319,80 |
| AKU-12/7 | Akumulator 12V 7Ah AKU-12/7 | 80,00 | 98,40 |
| AKU-12/17 | Akumulator 12V 7Ah AKU-12/17 | 170,00 | 209,10 |
| BC-ST7.M6/25 | Wiązka BC-ST7.M6/25 do 3 akumulatorów 17Ah bez obudowy | 59,00 | 72,57 |
| BC-ST7.NS48/25 | Wiązka BC-ST7.M6/25 do 3 akumulatorów 7Ah bez obudowy | 59,00 | 72,57 |
| Karty IP PBX serwera IPM-032 | | netto | brutto |
| IPM4AB | Karta IPM4AB | 400,00 | 492,00 |
| IPM2CO2AB | Karta IPM2CO2AB | 500,00 | 615,00 |
| IPM4CTS | Karta IMP4CTS | 300,00 | 369,00 |
| IPM2CTS | Karta IMP2CTS | 250,00 | 307,50 |
| IPM2ST | Karta IPM2ST | 600,00 | 738,00 |
| IPM1ST | Karta IPM1ST | 300,00 | 369,00 |
| IPM1E1 | Karta IPM1E1 | 3100,00 | 3813,00 |
| IPM2GSM | Karta IPM2GSM | 1200,00 | 1476,00 |
| IPM1GSM | Karta IPM1GSM | 690,00 | 848,70 |
| ANTENA GSM | Antena GSM Mini Mag , przewód 3m | 37,00 | 45,51 |
| IPM2RL2SN | Karta IPM2RL2SN | 180,00 | 221,40 |
| IPM32VoIP* | Karta IPM32VoIP | 980,00 | 1205,40 |
| IPM16VoIP* | Karta IPM16VoIP | 660,00 | 811,80 |
| SM.DSP-2V | Submoduł SM.DSP-2V | 380,00 | 467,40 |
| SM.DSP-AM | Submoduł SM.DSP-AM | 190,00 | 233,70 |
| SM.3BATC | Submoduł SM.3BATC | 150,00 | 184,50 |
| SD 8GB | Karta pamięci SD 8GB | 90,00 | 110,70 |
| SD 2GB | Karta pamięci SD 2GB | 39,00 | 47,97 |
| Programy , licencje i firmware do IMP-032 | | netto | brutto |
| ConfigMAN | | | |
| ConfigMAN.user | Slican ConfigMAN dla użytkownika | W cenie PABAX | |
| BilingMAN | | | |
| BilingMAN | BilingMAN – taryfikacja w cenie serwera | W cenie PABAX | |
| BilingMAN.Plus | BilingMAN.Plus-wersja rozszerzona – do 48 portów | 60,00 | 73,80 |
| BilingMAN.Plus | BilingMAN.Plus-wersja rozszerzona – do 100 portów | 130,00 | 159,90 |
| BilingMAN.Plus | BilingMAN.Plus-wersja rozszerzona – do 200 portów | 180,00 | 221,40 |
| BilingMAN.Plus | BilingMAN.Plus-wersja rozszerzona – powyżej 200 portów | 240,00 | 295,20 |
| Komunikator CTI | | | |
| CTI.admin | Slican CTI.admin-licencja na 1 stanowisko | W cenie PABAX | |
| CTI.user.LIC-XX | Pakiet startowy licencji na XX= 5 stanowisk CTI.user | 180,00 | 221,40 |
| CTI.user.LIC-XX | Pakiet dodatkowych licencji na XX= 5 stanowisk CTI.user | 150,00 | 184,50 |
| CTI.manager.LIC-XX | Licencja na XX=1 stanowisko CTI.manager | 15,00 | 18,45 |
| XML IVR | | | |
| XML IVR | Kanał protokołu XML.IVR | 1,00 | 1,23 |
| IVENIO Infolines | | | |
| InfoLines.LIC-XXINF.IPL | Pakiet startowy licencji INVENIO na XCX=3 infolinie oraz 20 min. Zapowiedzi | 80,00 | 98,40 |
| InfoLines.LIC-XXINF.IPL | Pakiet dodatkowych licencji na XX=2 infolinii INVENIO (max 99 infolinii) | 70,00 | 86,10 |
| InfoLines.LIC-XXTIME.IPL | Pakiet dodatkowych XX=10 minut zapowiedzi INVENIO (max 120 minut) | 30,00 | 36,90 |
| Licencje VoIP | | | |
| VoIP.LIC-XXCH.IPM | Pakiet startowy licencji INVENIO na XX=2 kanały VoIP i 2 ABONENTÓW VoIP | 100,00 | 123,00 |
| VoIP.LIC-XXCH.IPM | Pakiet dodatkowych licencji na XX=2 dodatkowe kanały VoIP | 150,00 | 184,50 |
| VoIP.LIC-XXSUB.IPM | Licencja na XX= 1 abonent (konto VoIP) | 50,00 | 61,50 |
| VoIP.LIC-XXSUB.IPM | Licencja na XX= 5 abonentów (konto VoIP) | 200,00 | 246,00 |

CENTRALE TELEFONICZNE

| | | | |
|---|--|--------------|---------------|
| VoIP.LIC-XXSUB.IPM | Licencja na XX= 10 abonentów (konto VoIP) | 300,00 | 369,00 |
| Licencje Embedded Recording | | | |
| EdbRec.LIC-XXCH.IPM | Licencja na XX=1 kanał nagrywania Embedded Recording (Licencja na pierwszy kanał nagrywania zawiera licencję na 1 stanowisko RecordMAN.client) | 225,00 | 276,75 |
| RecordMAN | | | |
| RecordMAN.server | Pobieranie nagrań z nośnika w centrali i składowanie na dysku twardym komputera | 345,00 | 424,35 |
| Serwer FTP | Pobieranie nagrań z nośnika w centrali i składowanie na dysku twardym komputera za pomocą zewnętrznej aplikacji | 345,00 | 424,35 |
| RecordMAN.server+ Server FTP | Pobieranie nagrań z nośnika w centrali i składowanie na dysku twardym komputera za pomocą zewnętrznej aplikacji lub RecordMAN.server | 483,00 | 594,10 |
| RecordMAN.client | Slican RecordMAN.client – 1 konto odsłuchu nagrań | 75,00 | 92,25 |
| Konferencje | | | |
| Conf.LIC-XXCP.IPM | Konferencja – gdzie XX=08 – do 8 uczestników | 200,00 | 246,00 |
| Conf.LIC-XXCP.IPM | Konferencja – gdzie XX=04-4 dodatkowych uczestników konferencji | 200,00 | 246,00 |
| MobilePhone | | | |
| MobilePhone.LIC-XXSUB.IPM | Licencja na XX= 1 abonentów MobilePhone | 50,00 | 61,50 |
| CallBack.LIC-XXSUB.IPM | Licencja na XX= 1 abonentów z dostępem do usługi Call Back | 50,00 | 61,50 |
| Licencja TAPI | | | |
| Tapi.LIC-XXSUB.IPM | Pakiet startowy licencji na XX=5 stanowisk TAPI | 250,00 | 307,50 |
| Tapi.LIC-XXSUB.IPM | Pakiet dodatkowych licencji TAPI na XX=5 stanowisk | 150,00 | 184,50 |
| Firmware | | | |
| Firm.LIC-XX.verYY.IPM | Licencja na firmware | 100,00 | 123,00 |
| InfoLines.LIC-XXINF.CCT | Pakiet dodatkowych licencji na XX=2 infolinii INVENIO (max 35 infolinii do 3.04, max 99 infolinii od 3.05) | 70,00 | 86,10 |
| InfoLines.LIC-XXTIME.CCT | Pakiet dodatkowych XX=10 minut zapowiedzi INVENIO (max 120 minut) | 30,00 | 36,90 |
| Abonament - zakup wyłącznie od dostawców sprzętu | | | |
| RemAccUser1M.IPM | Miesięczny dostęp do serwera serwisowego dla klientów posiadających sprzęt po gwarancji. Umożliwia pobieranie plików i zarządzanie serwerem IPM-032 przez Internet | 130,00 | 159,90 |
| RemAccUser1Y.IPM | Roczny dostęp do serwera serwisowego dla klientów. Umożliwia pobieranie plików i zarządzanie serwerem IMP-032 przez Internet | 265,00 | 325,95 |
| Slican IPL-256 | | | |
| | | netto | brutto |
| IPL-256.S14x8.WM | Jednostka "Slave" dp 112 portów do serwera "Master", obudowa naścienna | 1200,00 | 1476,00 |
| IPL-256.A14x8.WM | IP PBX serwer Slican IPL-256 " Alone" do 112 portów , obudowa naścienna | 1300,00 | 1599,00 |
| IPL-256.S16x8.3U | Jednostka "Slave" do 128 portów do serwera "Master", obudowa 1x3U-19" | 1500,00 | 1845,00 |
| IPL-256.A16x8.3U | IP PBX serwer Slican IPL-256 " Alone" do 128 portów , obudowa naścienna | 1600,00 | 1968,00 |
| IPL-256.M14x8.WM | IP PBX serwer Slican IPL-256 " Master" do 112 portów , obudowa naścienna | 1800,00 | 2214,00 |
| IPL-256.M16x8.3U | IP PBX serwer Slican IPL-256 " Master" do 128 portów , obudowa naścienna | 2100,00 | 2583,00 |
| IPL-256.MS28x8.WM | IP PBX serwer Slican IPL-256 " Master+Slave" do 224 portów , dwie obudowy naścienne | 3000,00 | 3690,00 |
| IPL-256.MS32x8.6U | IP PBX serwer Slican IPL-256 " Master+Slave" do 256 portów , obudowa 2x3U-19" | 3600,00 | 4428,00 |
| Zasilacze i akcesoria | | | |
| | | netto | brutto |
| BATB-3x12/7 | Obudowa akumulatorów BATB-3x12/7 | 240,00 | 295,20 |
| BATB-3x12/17 | Obudowa akumulatorów BATB-3x12/17 | 260,00 | 319,80 |
| AKU-12/7 | Akumulator 12V 7Ah AKU-12/7 | 80,00 | 98,40 |
| AKU-12/17 | Akumulator 12V 7Ah AKU-12/17 | 170,00 | 209,10 |
| PPS.48RJ/48LSA-1U | Półka panelu krosowego (Patch Panel Shelf) 1U – rozszerzająca 48 gniazd RJ45 (1p) na 48 par LSA | 290,00 | 356,70 |
| PPS.48RJ/192LSA- 1U | Półka panelu krosowego (Patch Panel Shelf) 1U – rozszerzająca 48 gniazd RJ45 (4p) na 192 pary LSA | 380,00 | 467,40 |
| PPS.48RJ/12RJ-1U | Półka panelu krosowego (Patch Panel Shelf) 1U – rozszerzająca 48 gniazd RJ45 (1p) na 12 gniazd RJ45(4p) | 280,00 | 344,40 |
| PM.2RJ/8LSA-WM | Moduł krosowy rozszerzający 2 gniazda RJ45 (4p) na 8 par LSA (so WM) | 26,00 | 31,98 |
| CCS.1U | Półka mocowania kabli | 110,00 | 135,30 |
| BNK.1U | Zaślepka 1U | 32,00 | 39,36 |
| BNK.2U | Zaślepka 2U | 44,00 | 54,12 |
| BCE-ST7/15.06 | Wiązka BC-ST7/15,06 3 do jednostki podrzędnej z zasilaniem . | 98,00 | 120,54 |
| BC-ST7.M6/25 | Wiązka BC-ST7.M6/25 do 3 akumulatorów 17Ah bez obudowy | 59,00 | 72,57 |
| BC-ST7.NS48/25 | Wiązka BC-ST7.M6/25 do 3 akumulatorów 7Ah bez obudowy | 59,00 | 72,57 |
| Karty IP PBX serwera IPL-256 | | | |
| | | netto | brutto |
| IPL8AB | Karta 8 portów analogowych | 800,00 | 984,00 |
| IPL4AB | Karta 4 portów analogowych | 400,00 | 615,00 |
| IPL4CO4AB | Karta 4 linii miejskich i 4 portów analogowych | 790,00 | 971,70 |
| IPLCO2AB | Karta 4 linii miejskich i 2 portów analogowych | 540,00 | 664,20 |
| IPL8CTS | Karta 8portów cyfrowych CTS | 590,00 | 725,70 |
| IPL4CTS | Karta 4portów cyfrowych CTS | 360,00 | 442,80 |
| IPL4ST | Karta 4 portów cyfrowych ST | 960,00 | 1180,80 |
| IPL2ST | Karta 2 portów cyfrowych ST | 690,00 | 848,70 |
| IPL4GSM | Karta 4 portów GSM (karty SIM dostępne tylko po otwarciu obudowy) | 2190,00 | 2693,70 |

CENTRALE TELEFONICZNE

| | | | |
|-------------|---|---------|---------|
| IPL2GSM | Karta 2 portów GSM (karty SIM dostępne na panelu czołowym karty) | 1250,00 | 1537,50 |
| IPL1GSM | Karta 1 portu GSM (karty SIM dostępne na panelu czołowym karty) | 735,00 | 904,05 |
| ANTENA GSM | Antena GSM Mini Mag , przewód 3m | 37,00 | 45,51 |
| IPL1E1 | Karta portu ISDN-PRA E1 | 3200,00 | 3936,00 |
| IPL2RL2SN | Karta 2 przekaźników, 2 sensorów | 205,00 | 252,15 |
| IPL1HDD.T32 | Karta dysku twardego (320GB) | 680,00 | 836,40 |
| IPL32VoIP | Karta max 32 kanałów VoIP (G711 lub G729) | 980,00 | 1205,40 |
| IPL16VoIP | Karta max 16 kanałów VoIP (G711 lub G729) | 660,00 | 811,80 |
| SM.DSP-2V | Submoduł 8 kodeków G.729, do sterownika IPL1MPU, IPL2MPU, IPL1APU | 380,00 | 467,40 |
| SM.DSP-AM | Submoduł modemu, do sterownika IPL1MPU, IPL2MPU, IPL1APU | 190,00 | 233,70 |

Programy, licencje i firmware do IPL-256

netto

brutto

ConfigMAN

| | | | |
|----------------|----------------------------------|-------------------|--|
| ConfigMAN | Slican ConfigMAN dla serwisu | tylko dla serwisu | |
| ConfigMAN.user | Slican ConfigMAN dla użytkownika | w cenie PABX | |

BillingMAN

| | | | |
|-----------------|---|--------------|--------|
| BillingMAN | Slican BillingMAN – tradycyjny w cenie serwera | w cenie PABX | |
| BillingMAN.Plus | Slican BillingMAN.Plus – wersja poszerzona – do 48 portów | 60,00 | 73,80 |
| BillingMAN.Plus | Slican BillingMAN.Plus – wersja poszerzona – do 100 portów | 130,00 | 159,90 |
| BillingMAN.Plus | Slican BillingMAN.Plus – wersja poszerzona – do 200 portów | 180,00 | 221,40 |
| BillingMAN.Plus | Slican BillingMAN.Plus – wersja poszerzona – powyżej 200 portów | 240,00 | 295,20 |

Komunikator CTI

| | | | |
|---------------------|--|--------------|--------|
| CTI.admin | Slican CTI.admin – licencja na 1 stanowisko | w cenie PABX | |
| CTI.user.LIC-XX | Pakiet startowy licencji na XX=5 stanowisk CTI.user | 180,00 | 221,40 |
| CTI.user.LIC-XX | Pakiet dodatkowych licencji na XX=5 stanowisk CTI.user | 150,00 | 184,50 |
| CTI.manager.LIC- XX | Licencja na XX=1 stanowisko CTI.manager | 15,00 | 18,45 |

XML IVR

| | | | |
|---------|-------------------------|------|------|
| XML IVR | Kanał protokołu XML.IVR | 1,00 | 1,23 |
|---------|-------------------------|------|------|

INVENIO Infolines

| | | | |
|--------------------------|--|-------|-------|
| InfoLines.LIC-XXINF.IPL | Pakiet standardowy licencji INVENIO na XX=3 infolinie oraz 20 minut zapowiedzi | 80,00 | 98,40 |
| InfoLines.LIC-XXINF.IPL | Pakiet dodatkowych licencji na XX=2 infolinii INVENIO (max 99 infolinii) | 70,00 | 86,10 |
| InfoLines.LIC-XXTIME.IPL | Pakiet dodatkowych XX=10 minut zapowiedzi INVENIO (max 120 minut) | 30,00 | 36,90 |

Licencje VoIP

| | | | |
|---------------------|--|--------|--------|
| VoIP.LIC- XXCH.IPL | Pakiet standardowy licencji na XX=2 kanały VoIP i 2 abonamentów VoIP | 100,00 | 123,00 |
| VoIP.LIC-XXCH.IPL | Pakiet dodatkowych licencji na XX=2 dodatkowe kanały VoIP | 150,00 | 184,50 |
| VoIP.LIC-XXSUB.IPL | Licencja na XX=1 abonent (konto) VoIP | 50,00 | 61,50 |
| VoIP.LIC- XXSUB.IPL | Licencja na XX=5 abonentów (kont) VoIP | 200,00 | 246,00 |
| VoIP.LIC-XXSUB.IPL | Licencja na XX=10 abonentów (kont) VoIP | 300,00 | 369,00 |

Licencje Embedded Recording

| | | | |
|---------------------|--|--------|--------|
| EdbRec.LIC-XXCH.IPL | Licencja na XX=1 kanał nagrywania Embedded Recording (licencja na pierwszy kanał nagrywania zawiera licencję na 1 stanowisko RecordMAN.client) | 225,00 | 276,75 |
|---------------------|--|--------|--------|

RecordMAN

| | | | |
|-----------------------------|--|--------|--------|
| RecordMAN.server | Pobieranie nagrań z nośnika w centrali i składowanie na dysku twardym komputera | 345,00 | 424,35 |
| Server FTP | Pobieranie nagrań z nośnika w centrali i składowanie na dysku twardym komputera za pomocą zewnętrznej aplikacji | 345,00 | 424,35 |
| RecordMAN.server+Server FTP | Pobieranie nagrań z nośnika w centrali i składowanie na dysku twardym komputera za pomocą RecordMAN.server lub aplikacji zewnętrznej | 483,00 | 594,09 |
| RecordMAN.client | Slican RecordMAN.client – 1 konto odsłuchu nagrań | 75,00 | 92,25 |

Konferencje

| | | | |
|-------------------|---|--------|--------|
| Conf.LIC-XXCP.IPL | Konferencja – gdzie XX=08 – do 8 uczestników | 200,00 | 246,00 |
| Conf.LIC-XXCP.IPL | Konferencja – gdzie XX=04 – 4 dodatkowych uczestników konferencji | 200,00 | 246,00 |

MobilePhone

| | | | |
|--------------------------|---|-------|-------|
| MobilePhone.LIC-XXSUB.PL | Licencja na XX=1 abonentów MobilePhone | 50,00 | 61,50 |
| CallBack.LIC-XXSUB.IPL | Licencja na XX=1 abonentów z dostępem do usługi Call Back | 50,00 | 61,50 |

Licencje TAPI

| | | | |
|--------------------|--|--------|--------|
| Tapi.LIC-XXSUB.IPL | Pakiet startowy licencji na XX=5 stanowisk TAPI | 250,00 | 307,50 |
| Tapi.LIC-XXSUB.IPL | Pakiet dodatkowych licencji TAPI na XX=5 stanowisk | 150,00 | 184,50 |

Firmware

| | | | |
|-----------------------|----------------------|--------|--------|
| Firm.LIC-XX.verYY.IPL | Licencja na firmware | 160,00 | 196,80 |
|-----------------------|----------------------|--------|--------|

Programy, licencje i firmware do IPL-256

netto

brutto

Abonament – zakup wyłącznie od dostawców sprzętu

| | | | |
|-------------------|--|--------|--------|
| RemAccUser1M.IP L | Miesięczny dostęp do serwera serwisowego dla klientów posiadających sprzęt po gwarancji. Umożliwia pobieranie plików i zarządzanie serwerem IPL-256 przez Internet | 130,00 | 159,90 |
| RemAccUser1Y.IP L | Roczny dostęp do serwera serwisowego dla klientów. Umożliwia pobieranie plików i zarządzanie serwerem IPL-256 przez internet | 265,00 | 325,95 |

Telefony systemowe i konsole Slican

netto

brutto

TELEFONY I KONSOLE DO IPL-256 I IPM-032

| | | | |
|-------------------|--|--------|--------|
| CTS-330.CL-BK | Telefon systemowy Slican CTS-330 | 690,00 | 848,70 |
| CTS-330.IP-POE.BK | Telefon systemowy Slican CTS-330.IP-POE.BK | 690,00 | 848,70 |
| CTS-202.CL-GR | Telefon systemowy Slican CTS-202 (kolor popielaty) | 490,00 | 602,70 |

CENTRALE TELEFONICZNE

| | | | |
|-------------------|--|--------|--------|
| CTS-202.CL-BK | Telefon systemowy Slican CTS-202 (kolor czarny) | 490,00 | 602,70 |
| CTS-202.BT | Telefon systemowy Slican CTS-202 z Bluetooth | 540,00 | 664,20 |
| CTS-203.IP-POE.GR | Telefon systemowy Slican CTS-203.IP (kolor popielaty) | 490,00 | 602,70 |
| CTS-203.IP-POE.BK | Telefon systemowy Slican CTS-203.IP (kolor czarny) | 490,00 | 602,70 |
| CTS-102.CL-GR | Telefon systemowy Slican CTS-102 (wyświetlacz 4-liniowy) | 295,00 | 362,85 |
| CTS-102.HT-GR | Telefon systemowy Slican CTS-102 (wyświetlacz 2-liniowy) | 260,00 | 319,80 |
| CTS-102.IP-GR | Telefon systemowy Slican CTS-102.IP. Wymagany zakup zasilacza 12V/1.25A-RJ12 | 260,00 | 319,80 |
| XL-2023ID | Telefon analogowy dedykowany do serwerów i central Slican | 79,00 | 97,17 |
| CTS-232.GR | Konsola dodatkowa Slican CTS-232 (kolor popielaty) | 240,00 | 295,20 |
| CTS-232.BK | Konsola dodatkowa Slican CTS-232 (kolor czarny) | 240,00 | 295,20 |
| HLP-22 | Telefon beztarczowy Slican HLP-22 | 62,00 | 76,26 |
| PHONE PS | Zasilacze do telefonów serii CTS | 30,00 | 36,90 |
| VPS-310P | Telefon SIP VPS-310P | 246,00 | 302,58 |
| VPS-2000P | Telefon SIP VPS-2000P | 320,00 | 393,60 |

TELEFONY I KONSOLE DO MAC-6400, CCT-1668 I CXS-0424

| | | | |
|-------------------|--|--------|--------|
| CTS-202.CL-GR | Telefon systemowy Slican CTS-202 (kolor popielaty) | 490,00 | 602,70 |
| CTS-202.CL-BK | Telefon systemowy Slican CTS-202 (kolor czarny) | 490,00 | 602,70 |
| CTS-202.BT | Telefon systemowy Slican CTS-202 z Bluetooth | 540,00 | 664,20 |
| CTS-203.IP-POE.GR | Telefon systemowy Slican CTS-203.IP (kolor popielaty) | 490,00 | 602,70 |
| CTS-203.IP-POE.BK | Telefon systemowy Slican CTS-203.IP (kolor czarny) | 490,00 | 602,70 |
| CTS-102.CL-GR | Telefon systemowy Slican CTS-102 (wyświetlacz 4-liniowy) | 295,00 | 362,85 |
| CTS-102.HT-GR | Telefon systemowy Slican CTS-102 (wyświetlacz 2-liniowy) | 260,00 | 319,80 |
| CTS-102.IP-GR | Telefon systemowy Slican CTS-102.IP. Wymagany zakup zasilacza 12V/1.25A-RJ12 | 260,00 | 319,80 |
| XL-2023ID | Telefon analogowy dedykowany do serwerów i central Slican | 79,00 | 97,17 |
| CTS-232.GR | Konsola dodatkowa Slican CTS-232 (kolor popielaty) | 240,00 | 295,20 |
| CTS.232.BK | Konsola dodatkowa Slican CTS-232 (kolor czarny) | 240,00 | 295,20 |
| HLP-22 | Telefon beztarczowy Slican HLP-22 | 62,00 | 76,26 |
| PHONE PS | Zasilacze do telefonów serii CTS | 30,00 | 36,90 |
| VPS-310P | Telefon SIP VPS-310P | 246,00 | 302,58 |
| VPS-2000P | Telefon SIP VPS-2000P | 320,00 | 393,60 |

TELEFONY I KONSOLE DO CCA-2720

| | | | |
|-------------|---|--------|--------|
| CTS-202.CCA | Telefon systemowy Slican CTS-202.CCA | 580,00 | 713,40 |
| XL-2023ID | Telefon analogowy dedykowany do serwerów i central Slican | 79,00 | 97,17 |
| CTS-232.GR | Konsola dodatkowa Slican CTS-232 (kolor popielaty) | 240,00 | 295,20 |
| HLP-22 | Telefon beztarczowy Slican HLP-22 | 62,00 | 76,26 |

TELEFONY I KONSOLE DO NCT-1248

| | | | |
|-----------|---|-------|-------|
| XL-2023ID | Telefon analogowy dedykowany do serwerów i central Slican | 79,00 | 97,17 |
| HLP-22 | Telefon beztarczowy Slican HLP-22 | 62,00 | 76,26 |

TELEFONY I KONSOLE DO PMS-08

| | | | |
|-----------|---|-------|-------|
| XL-2023ID | Telefon analogowy dedykowany do serwerów i central Slican | 79,00 | 97,17 |
| HLP-22 | Telefon beztarczowy Slican HLP-22 | 62,00 | 76,26 |

TELEFONY I KONSOLE DO ITS

| | | | |
|-----------|---|--------|--------|
| XL-2023ID | Telefon analogowy dedykowany do serwerów i central Slican | 79,00 | 97,17 |
| VPS-310P | Telefon SIP VPS-310P | 246,00 | 302,58 |
| VPS-2000P | Telefon SIP VPS-2000P | 320,00 | 393,60 |

System Dect - IP

| | | netto | brutto |
|---------------------|---|--------------|---------------|
| DECT-IP AP200S | Stacja bazowa DECT-IP AP200S | 2625,00 | 3228,75 |
| ZASILACZ/SUPPLY PoE | Zasilacz do stacji bazowej PoE | 260,00 | 319,80 |
| G355 | Sluchawka DECT G355 | 885,00 | 1088,55 |
| G955 | Sluchawka DECT G955 | 1495,00 | 1838,85 |
| C124 | Sluchawka DECT C124 | 405,00 | 498,15 |
| I600 | Sluchawka DECT I600 Heavy Duty | 2295,00 | 2822,85 |
| CD/PARI | Plyta CD z numerem PARI (jedna na system) | 195,00 | 239,85 |

Bramofony centralowe

| | | netto | brutto |
|---------------|---|--------------|---------------|
| DPH.AB-KS1RF | Bramofon DPH jedno-przyciskowy z czytnikiem identyfikatorów | 320,00 | 393,60 |
| DPH.AB-KS2RF | Bramofon DPH dwu-przyciskowy z czytnikiem identyfikatorów | 320,00 | 393,60 |
| DPH.AB-KS16RF | Bramofon DPH szesnasto-przyciskowy z czytnikiem identyfikatorów | 410,00 | 504,30 |
| DPH.AB-KS1 | Bramofon DPH jedno-przyciskowy | 280,00 | 344,40 |
| DPH.AB-KS2 | Bramofon DPH dwu-przyciskowy | 280,00 | 344,40 |
| TRS10-V18-N | Zasilacz TRS10-V18-N do bramofonów DPH | 33,00 | 40,59 |
| Oslona | Oslona kasety KS.al | 52,00 | 63,96 |
| Ramka oslony | Ramka oslony kasety KS.al | 17,00 | 20,91 |
| Ramka kasety | Ramka kasety KS.al | 17,00 | 20,91 |
| Zestaw KS | Zestaw montazowy KS | 46,00 | 56,58 |
| RFID-KEY | Identyfikator zblizeniowy - breloczek (do SKD.RF i DPH.AB) | 20,00 | 24,60 |
| RFID-CARD | Identyfikator zblizeniowy - karta (do SKD.RF i DPH.AB) | 5,00 | 6,15 |

CENTRALE TELEFONICZNE

| Domofony i unifony | | netto | brutto |
|---------------------------|--|--------------|---------------|
| HAS3000T-KD12P | Domofon cyfrowy HAS-3000T z czytnikiem „pastylek” dotykowych, podtynkowy | 466,00 | 573,18 |
| HAS3000T-KD12N | Domofon cyfrowy HAS-3000T z czytnikiem „pastylek” dotykowych, natynkowy | 466,00 | 573,18 |
| HAS3032-KD12P | Domofon cyfrowy HAS-3032 do obsługi wielu wejść | 615,00 | 756,45 |
| TRS-10VA/12V | Zasilacz sieciowy TRS-10VA/12V (standardowy) do domofonów serii | 33,00 | 40,59 |
| US. P2L-HAS-255.GR | Unifon US.P2L-HAS255-gray | 42,00 | 51,66 |
| PDZ-HAS250 | Przełącznik dzwonka PDZ-HAS250 | 76,00 | 93,48 |
| BRF.UR.TM | Pastyłka dotykowa domofonu | 20,00 | 24,60 |
| Bramotel | | netto | brutto |
| CBRA1 | Bramotel CBRA1 | 265,00 | 325,95 |
| Inne | | netto | brutto |
| MAB-1101 | Multi Audio Box | 86,00 | 105,78 |
| MSB-1102 | Multi Switch Box | 96,00 | 118,08 |
| MPL.UPS-640-48 | Siłownia MPL.UPS-640-48 kompletna, z obudową akumulatorów (nie zawiera akumu.) | 1680,00 | 2066,40 |
| UTS-4T | Splitter na 4 telefony – 1 gniazdo RJ45 + 4 gniazda RJ11 | 29,00 | 35,67 |
| UTS-1C2T | Splitter na 2 telefony – 2 gniazda RJ45 + 2 gniazda RJ11 | 29,00 | 35,67 |

Automatyka do bram Nice

| Silowniki do bram przesuwanych | | grupa rabatowa | netto | brutto |
|---------------------------------|---|----------------|---------|----------|
| ROAD 400 ERA FLOR | Silownik ROAD do bram przesuwanych o ciężarze do 400 kg, z wbudowaną centralą sterującą, radioodbiornik 433.92 MHz zintegrowany z płytą elektroniki, z możliwością wczytania pilotów FLO/FLOR/NICEWAY/OPERA/SMILO, 2 piloty dwukanałowe FLOZRE, | C | 1550,00 | 1906,50 |
| ROBUS 250HS | Samohamowny silownik do bram przesuwanych o ciężarze do 250 kg, silnik 24V, wersja HI-SPEED, z wbudowaną centralą BLUEBUS | C | 1450,00 | 1783,50 |
| ROBUS 500HS | Samohamowny silownik do bram przesuwanych o ciężarze do 500 kg, silnik 24V, wersja HI-SPEED, z wbudowaną centralą BLUEBUS | C | 1800,00 | 2141,00 |
| ROBUS 250HS BDKCE Zestaw | zestaw do bram przesuwanych: samohamowny silownik do bram przesuwanych o ciężarze do 250 kg, silnik 24V, wersja HI-SPEED, z wbudowaną centralą BLUEBUS, radioodbiornik OXIBD, 1 pilot ON3EBD, fotokomórki EPMB | C | 1895,00 | 2 330,85 |
| RB500HSBDKCE zestaw | zestaw do bram przesuwanych: samohamowny silownik do bram przesuwanych o ciężarze do 500 kg, silnik 24V, wersja HI-SPEED, z wbudowaną centralą BLUEBUS, radioodbiornik OXIBD, 1 pilot ON3EBD, fotokomórki EPMB | C | 2245,00 | 2761,35 |
| ROBUS400BDKCE Zestaw | zestaw do bram przesuwanych o ciężarze do 400 kg: silownik samohamowny z wbudowaną centralą sterującą RBA3R10 BLUEBUS, silnik 24V, radioodbiornik OXIBD, 2 piloty trykanałowe ON3EBD, fotokomórki EPMB, lampa sygnalizacyjna ELDC z wbudowaną anteną | C | 1850,00 | 2275,50 |
| ROBUS600BDKCE zestaw | zestaw do bram przesuwanych o ciężarze do 600 kg: silownik samohamowny z wbudowaną centralą sterującą RBA3R10 BLUEBUS, silnik 24V, radioodbiornik OXIBD, 2 piloty trykanałowe ON3EBD, fotokomórki EPMB, lampa sygnalizacyjna ELDC z wbudowaną anteną | C | 2150,00 | 2644,50 |
| RB600EKSTRABD | zestaw do bram przesuwanych o wadze do 600 kg: silownik RB600 z wbudowaną centralą sterującą, radioodbiornik OXIBD, 1 pilot trykanałowe ON3EBD, fotokomórki EPMB | C | 2030,00 | 2496,90 |
| ROBUS600 ERA FLOR Zestaw | Silownik ROBUS do bram przesuwanych o ciężarze do 600 kg z wbudowaną centralą sterującą, 24V. W zestawie: silownik ROBUS600, radioodbiornik SMXL 1 pilot dwukanałowy FLOZRE, fotokomórki EPMB , | C | 2045,00 | 2515,35 |
| ROBUS 400 | Samohamowny silownik ROBUS do bram przesuwanych o ciężarze do 400 kg, z wbudowaną centralą sterującą BLUEBUS, silnik 24 V | C | 1400,00 | 1722,00 |
| ROBUS 600 | Samohamowny silownik ROBUS do bram przesuwanych o ciężarze do 600 kg, z wbudowaną centralą sterującą BLUEBUS, silnik 24 V | C | 1600,00 | 1968,00 |
| ROBUS 600P | Samohamowny silownik ROBUS do bram przesuwanych o ciężarze do 600 kg, z wbudowaną centralą sterującą BLUEBUS, silnik 24 V, indukc. wyl. krańcowe | C | 1750,00 | 2152,50 |
| ROBUS 1000 | Samohamowny silownik ROBUS do bram przesuwanych o ciężarze do 1000 kg, z wbudowaną centralą sterującą BLUEBUS, silnik 24 V | C | 2050,00 | 2521,50 |
| ROBUS 1000P | Samohamowny silownik ROBUS do bram przesuwanych o ciężarze do 1000 kg, z wbudowaną centralą sterującą BLUEBUS, silnik 24 V, indukc. wyl. krańcowe | C | 2300,00 | 2829,00 |
| THOR 1500 ERA FLOR Zestaw | Silownik THOR do bram przesuwanych o ciężarze do 1500 kg, z wbudowaną centralą sterującą, radioodbiornik 433.92 MHz zintegrowany z płytą elektroniki, z możliwością wczytania pilotów FLO/FLOR/NICEWAY/OPERA/SMILO, 2 piloty dwukanałowe z kodem dynamicznie zmiennym FLOZRE, | C | 2200,00 | 2706,00 |
| ROX600 | Zestaw do bram przesuwanych o ciężarze bramy do 600kg, silownik samohamowny z centralą sterującą ROA3R,radioodbiornik 433,92 MHz zintegrowany z płytą elektroniki, z możliwością wgrania pilotów FLOR/ONE/NICEWAY/INTI/SMILO,2 piloty dwukanałowe FLOZRE, | C | 1700,00 | 2091,00 |
| ROX1000 | Zestaw do bram przesuwanych o ciężarze bramy do 1000kg, silownik samohamowny z centralą sterującą ROA3R,radioodbiornik 433,92 MHz zintegrowany z płytą elektroniki, z możliwością wgrania pilotów FLOR/ONE/NICEWAY/INTI/SMILO,2 piloty dwukanałowe FLOZRE, | C | 1900,00 | 2337,00 |
| TUB400 | Silownik TUB do bram przesuwanych o ciężarze do 4000 kg, z wbudowaną centralą sterującą A500, ze sprzęgłem mechanicznym, 400V trójfazowy | C | 7000,00 | 8610,00 |
| RUN 400HS | Samohamowny silownik do bram przesuwanych o ciężarze do 400 kg, silnik 24V, wersja HI-SPEED, z wbudowaną centralą BLUEBUS | C | 2550,00 | 3136,50 |
| RUN 1200HS | Samohamowny silownik do bram przesuwanych o ciężarze do 1200 kg, silnik 24V, wersja HI-SPEED, z wbudowaną centralą BLUEBUS | C | 3200,00 | 3936,00 |
| RUN400HSBDKCE | zestaw do bram przesuwanych: samohamowny silownik do bram przesuwanych o ciężarze do 400 kg, silnik 24V, wersja HI-SPEED, z wbudowaną centralą BLUEBUS, radioodbiornik OXIBD, 1 pilot ON3EBD, fotokomórki EPMB | C | 2995,00 | 3683,85 |
| RUN1200HSBDKCE Zestaw | zestaw do bram przesuwanych: samohamowny silownik do bram przesuwanych o ciężarze do 1200 kg, silnik 24V, wersja HI-SPEED, z wbudowaną centralą BLUEBUS, radioodbiornik OXIBD, 1 pilot ON3EBD, fotokomórki EPMB | C | 3645,00 | 4483,35 |
| RUN 1500 | Samohamowny silownik, silnik 24V, do 1500 kg, wbudowana centrala sterująca BLUEBUS | C | 2250,00 | 2767,50 |
| RUN 1800 | Samohamowny silownik, silnik 230V, do 1800 kg, wbudowana centrala sterująca BLUEBUS | C | 2350,00 | 2890,50 |
| RUN 1800P | Samohamowny silownik, silnik 230V, do 1800 kg, wbudowana centrala sterująca BLUEBUS, indukcyjne wyłączniki krańcowe | C | 2550,00 | 3136,50 |
| RUN 2500 | Samohamowny silownik, silnik 230V, do 2500 kg, wbudowana centrala sterująca BLUEBUS | C | 2850,00 | 3505,50 |
| RUN 2500I | Samohamowny silownik, zasilanie 230V, silnik 3x400V, do 2500 kg, wbudowana centrala sterująca BLUEBUS, z inwerterem | C | 2900,00 | 3567,00 |
| RUN 2500P | Samohamowny silownik, silnik 230V, do 2500 kg, wbudowana centrala sterująca BLUEBUS, indukcyjne wyłączniki krańcowe | C | 3050,00 | 3751,50 |
| RUN1800BD Zestaw | zestaw do bram przesuwanych o wadze do 1800 kg: silownik RUN1800 z wbudowaną centralą sterującą BLUEBUS, radioodbiornik OXIBD, 1 pilot trykanałowy ON3EBD, fotokomórki EPMB | C | 2795,00 | 3437,85 |
| Silowniki do bram skrzydłowych | | grupa rabatowa | netto | brutto |
| TOO3000 | Teleskopowy silownik, silnik 230V, do skrzydła do 3 m i ciężarze do 300 kg | C | 750,00 | 922,50 |
| TOO4500 | Teleskopowy silownik, silnik 230V, do skrzydła do 4,5 m i ciężarze do 250 kg | C | 850,00 | 1045,50 |
| TOO3000 ERA FLOR Zestaw | Zestaw do bram dwuskrzydłowych: 2 teleskopowe silowniki do bram o długości do 3,0 m i ciężarze do 300 kg, centrala sterująca A60, radioodbiornik SMXL 1 pilot dwukanałowy FLOZRE, fotokomórki EPM, lampa sygnalizacyjna ELAC | C | 2100,00 | 2583,00 |
| TOO4500 ERA FLOR Zestaw | Zestaw do bram dwuskrzydłowych: 2 teleskopowe silowniki do bram o długości do 4,5 m i ciężarze do 250 kg, centrala sterująca A60, radioodbiornik SMXL 1 pilot dwukanałowy FLOZRE, fotokomórki EPM,lampa sygnalizacyjna ELAC | C | 2400,00 | 2952,00 |
| WINGO 3524HS | Samohamowny silownik, silnik 24V, wersja HI-SPEED, do skrzydła do 3 m i ciężarze do 200 kg, z enkoderem magnetycznym, wyłącznik krańcowy przy otwieraniu i zamykaniu | C | 1000,00 | 1230,00 |
| WINGO 3524HS Zestaw | zestaw do bram skrzydłowych, wersja HI-SPEED: dwa silowniki WG3524HS do bram o długości skrzydła do 3,0 m i ciężarze do 200 kg, centrala sterująca MCR24HR10, radioodbiornik OXIBD, 1 pilot ON3EBD, fotokomórki EPMB | C | 3050,00 | 3751,50 |
| WINGO4ERAFLOR | zestaw do bram dwuskrzydłowych: 2 silowniki samohamowne do bram o długości skrzydła do 2,0 m i ciężarze do 200 kg, z ogranicznikiem krańcowym przy otwieraniu, centrala sterująca MC800, radioodbiornik OXIBD, 2 piloty dwukanałowe FLOZRE | C | 2250,00 | 2767,50 |
| WINGO5ERAFLOR | zestaw do bram dwuskrzydłowych: 2 silowniki samohamowne do bram o długości skrzydła do 3,5 m i ciężarze do 200 kg, z ogranicznikiem krańcowym przy otwieraniu, centrala sterująca MC800, radioodbiornik OXIBD, 2 piloty dwukanałowe FLOZRE | C | 2650,00 | 3259,50 |
| WINGO WG2024 Zestaw | 2 silowniki samohamowne do bram o długości skrzydła do 2 m, z ogranicznikiem krańcowym przy otwieraniu, centrala sterująca MC424, radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym SMXL 2 piloty dwukanałowe FLOZRE, , praca z akumulatorem PS124(opcja) | C | 2300,00 | 2829,00 |
| WINGO WG3524 ERA FLOR Zestaw | 2 silowniki samohamowne do bram o długości skrzydła do 3,5 m, z ogranicznikiem krańcowym przy otwieraniu, centrala sterująca MC424L, radioodbiornik SMXL 2 piloty dwukanałowe FLOZRE, , praca z akumulatorem PS124 (opcja) | C | 2600,00 | 3198,00 |
| TOONA 5024HS | Samohamowny silownik, silnik 24V, wersja HI-SPEED, do skrzydła do 5 m i ciężarze do 400 kg, z enkoderem magnetycznym, wyłącznik krańcowy przy otwieraniu i zamykaniu | C | 1600,00 | 1968,00 |
| TOONA 6024HS | Samohamowny silownik, silnik 24V, wersja HI-SPEED, do skrzydła do 6 m i ciężarze do 1450 kg, z enkoderem magnetycznym, wyłącznik krańcowy przy otwieraniu i zamykaniu | C | 2050,00 | 2521,50 |
| TOONA 5024HS Zestaw | zestaw do bram skrzydłowych, wersja HI-SPEED: dwa silowniki TO5024HS do bram o długości skrzydła do 5,0 m i ciężarze do 400 kg, centrala sterująca MCR24HR10, radioodbiornik OXIBD, 1 pilot ON3EBD, fotokomórki EPM | C | 4545,00 | 5590,35 |
| TOONA 6024HS Zestaw | zestaw do bram skrzydłowych, wersja HI-SPEED: dwa silowniki TO6024HS do bram o długości skrzydła do 6,0 m i ciężarze do 1450 kg, centrala sterująca MCR24HR10, radioodbiornik OXIBD, 1 pilot ON3EBD, fotokomórki EPMB | C | 5445,00 | 6697,35 |
| TTN3724HS | teleskopowy silownik, silnik 24V, wersja HI-SPEED, do skrzydła do 3,7 m i ciężarze do 450 kg | C | 1100,00 | 1353,00 |
| TTN6024HS | teleskopowy silownik, silnik 24V, wersja HI-SPEED, do skrzydła do 6,0 m i ciężarze do 450 kg | C | 1300,00 | 1599,00 |
| TTN3724HSBDKCE | zestaw do bram dwuskrzydłowych, wersja HI-SPEED: dwa silowniki TTN3724HS do bram o długości skrzydła do 3,7m i ciężarze do 450 kg, centrala sterująca MCR24HR10, radioodbiornik OXIBD, 1 pilot ON3EBD, fotokomórki EPMB | C | 3545,00 | 4360,35 |
| TTN6024HSBDKCE | zestaw do bram dwuskrzydłowych, wersja HI-SPEED: dwa silowniki TTN6024HS do bram o długości skrzydła do 6,0 m i ciężarze do 450 kg, centrala sterująca MCR24HR10, radioodbiornik OXIBD, 1 pilot ON3EBD, fotokomórki EPMB | C | 3945,00 | 4852,35 |
| TOONA4005 ERA FLOR Zestaw | 2 samohamowne silowniki TO4005 z wyłącznikiem krańcowym przy otwieraniu do bram o długości skrzydła 3,0 m, centrala sterująca A60, radioodbiornik SMXL 1 pilot dwukanałowy FLOZRE, fotokomórki BF | C | 2655,00 | 3265,65 |
| TOONA4005 SMILO Zestaw | 2 samohamowne silowniki TO4005 z wyłącznikiem krańcowym przy otwieraniu do bram o długości skrzydła 3,0 m, centrala sterująca A60, radioodbiornik SMXL 2 piloty dwukanałowe SM2, fotokomórki BF | C | 2675,00 | 3290,25 |

AUTOMATYKA DO BRAM NICE

| | | | | |
|--------------------|---|---|---------|---------|
| TOONA4024 ERA FLOR | 2 samohamowne silowniki TO4024, do bram o długości skrzydła do 3,0 m, centrala sterująca MC824H, radioodbiornik SMXI, 1 pilot dwukanałowy FLO2RE, fotokomórki EPMB, do pracy intensywnej | C | 3690,00 | 4538,70 |
| Zestaw | | | | |
| TOONA4024 SMILO | 2 samohamowne silowniki TO4024, do bram o długości skrzydła do 3,0 m, centrala sterująca MC824H, radioodbiornik SMXIS, 2 piloty dwukanałowe SM2, fotokomórki EPMB, do pracy intensywnej | C | 3710,00 | 4563,30 |
| Zestaw | | | | |
| TOONA TO4005 | Samohamowny silownik, silnik 230V, do skrzydła do 3 m, wyl. krańcowy przy otwieraniu | C | 900,00 | 1107,00 |
| TOONA TO4006 | Samohamowny silownik, silnik 230V, do skrzydła do 3 m, wyl. krańcowy przy otwieraniu i zamykaniu | C | 950,00 | 1168,50 |
| TOONA TO5015 | Samohamowny silownik, silnik 230V, do skrzydła do 5 m, wyl. krańcowy przy otwieraniu | C | 1200,00 | 1476,00 |
| TOONA TO5016 | Samohamowny silownik, silnik 230V, do skrzydła do 5 m, wyl. krańcowy przy otwieraniu i zamykaniu | C | 1250,00 | 1537,50 |
| TOONA TO4016P | Samohamowny silownik, silnik 230V, do skrzydła do 3 m, 3200N, wyl. krańcowy przy otwieraniu i zamykaniu | C | 1000,00 | 1230,00 |
| TOONA TO5016P | Samohamowny silownik, silnik 230V, do skrzydła do 5 m, 3200N, wyl. krańcowy przy otwieraniu i zamykaniu | C | 1260,00 | 1549,80 |
| TOONA TO4024 | Samohamowny silownik, silnik 24V, do skrzydła do 3 m, enkoder, do pracy intensywnej | C | 1200,00 | 1476,00 |
| TOONA TO5024 | Samohamowny silownik, silnik 24V, do skrzydła do 5 m, enkoder, do pracy intensywnej | C | 1400,00 | 1722,00 |
| TOONA TO5024I | Samohamowny silownik, silnik 24V, do skrzydła do 5 m, enkoder, do pracy „wytężonej”, na nietypowych bramach | C | 1550,00 | 1906,50 |
| TOONA TO7024 | Samohamowny silownik, silnik 24V, do skrzydła do 7 m, enkoder, do pracy intensywnej | C | 1750,00 | 2152,50 |
| WALKY1024BDKCE | zestaw do furtki: samohamowny silownik WL1024C z wbudowaną centralą sterującą WLA1 BLUEBUS, silnik 24V, radioodbiornik OXIBD, 2 piloty trzykanałowe ON3EBD | C | 1550,00 | 1906,50 |
| WALKY2024BDKCE | zestaw do bram: samohamowny silownik WL1024C z wbudowaną centralą sterującą WLA1 BLUEBUS, silnik 24V, samohamowny silownik WL1024, radioodbiornik OXIBD, 2 piloty trzykanałowe ON3EBD, fotokomórki EPMB, lampa sygnalizacyjna WLT | C | 2350,00 | 2890,50 |
| HOPPBKCE | zestaw do bram dwuskrzydłowych: silownik samohamowny HO7124 z wbudowaną centralą sterującą POA3R10 BLUEBUS, silownik samohamowny HO7224, radioodbiornik OXIBD, 2 piloty trzykanałowe ON3EBD, fotokomórki EPMB, lampa sygnalizacyjna ELDC z wbudowaną anteną | C | 2850,00 | 3505,50 |
| HOPP HO7124 | Silownik samohamowny, silnik 24V, z ramieniem łamanym, wbudowana centrala sterująca BLUEBUS POA3 | C | 1700,00 | 2091,00 |
| HOPP HO7224 | Silownik samohamowny, silnik 24V, z ramieniem łamanym, bez centrali | C | 1350,00 | 1660,50 |
| HYPKE 7024HS | Samohamowny silownik z ramieniem łamanym, silnik 24V, wersja HI-SPEED, z wbudowaną centralą BLUEBUS, do skrzydła do 3 m i ciężarze do 270 kg, z enkoderm magnetycznym, wyłącznik krańcowy przy zamykaniu | C | 2550,00 | 3136,50 |
| HYPKE 7224HS | Samohamowny silownik z ramieniem łamanym, silnik 24V, wersja HI-SPEED, do skrzydła do 3 m i ciężarze do 270 kg, z enkoderm magnetycznym, wyłącznik krańcowy przy zamykaniu | C | 1700,00 | 2091,00 |
| HYPKEBDKCE | zestaw do bram dwuskrzydłowych: silownik samohamowny HK7024 z ramieniem łamanym, silnik 24V, z wbudowaną centralą sterującą BLUEBUS, silownik samohamowny HK7224, radioodbiornik OXIBD, 2 piloty trzykanałowe ON3EBD, fotokomórki EPMB, lampa sygnalizacyjna ELDC | C | 4200,00 | 5166,00 |
| HYPKE HK7024 | Silownik z ramieniem łamanym do bram o długości skrzydła 3,5m i ciężarze do 330 kg, z wbudowaną centralą BLUEBUS HKA1, silnik 24V | C | 2350,00 | 2890,50 |
| HYPKE HK7224 | Silownik z ramieniem łamanym do bram o długości skrzydła 3,5m i ciężarze do 330 kg, silnik 24V | C | 1500,00 | 1783,50 |
| HYPPO HY7005 | Samohamowny silownik, z ramieniem łamanym, do bram o długości skrzydła (i ciężarze): 3 m, z odblokowaniem awaryjnym, 230V | C | 1600,00 | 1968,00 |
| HYPPO HY7024 | Samohamowny silownik z łamanym ramieniem, silnik 24V, do 3 m, z odblokowaniem awaryjnym, do pracy intensywnej | C | 1700,00 | 2091,00 |
| HYPPOBD | zestaw do bram dwuskrzydłowych: 2 silowniki samohamowne HY7005 do bram o długości do 3,0 m, centrala sterująca MC800, radioodbiornik OXIBD, 1 pilot trzykanałowy ON3EBD, fotokomórki EPM | C | 4215,00 | 5184,45 |
| SFAB2024BDKCE | zestaw do bram dwuskrzydłowych: 2 samohamowne silowniki XME2024, 2 obudowy XMBOX, centrala sterująca MC424LR10 z wbudowanym radiem, radioodbiornik OXIBD, 2 piloty dwukanałowe ON3EBD, fotokomórki EPM, lampa sygnalizacyjna ELDC z wbudowaną anteną | C | 4000,00 | 4920,00 |
| SFAB2124BDKCE | zestaw do bram dwuskrzydłowych: 2 samohamowne silowniki XME2124, 2 obudowy XMBOX, centrala sterująca BLUEBUS MC824HR10, radioodbiornik OXIBD, 2 piloty dwukanałowe ON3EBD, fotokomórki EPMB, lampa sygnalizacyjna ELDC z wbudowaną anteną | C | 4300,00 | 5289,00 |
| M-FABBDKCE | zestaw do bram dwuskrzydłowych: 2 silowniki samohamowne ME3000 do bram o długości do 3,0 m, 2 obudowy podziemne MECF z zamkami MEA3, centrala sterująca MC800, radioodbiornik OXIBD, 1 pilot trzykanałowy ON3EBD, fotokomórki EPM | C | 4865,00 | 5983,95 |
| L-FABBDKCE | zestaw do bram dwuskrzydłowych: 2 silowniki samohamowne BM4000 do bram o długości do 4,0 m, 2 obudowy podziemne BMBOX4 z zamkami BMA3, centrala sterująca MC800, radioodbiornik OXIBD, 1 pilot trzykanałowy ON3EBD, fotokomórki EPM | C | 5515,00 | 6783,45 |
| BIG FABBDKCE | zestaw do bram dwuskrzydłowych: 2 silowniki samohamowne BM5024 do bram o długości do 5,0 m, 2 obudowy podziemne BMBOX z zamkami BMA3, centrala sterująca BLUEBUS MC824H, radioodbiornik OXIBD, 1 pilot trzykanałowy ON3EBD, fotokomórki EPMB | C | 7245,00 | 8911,35 |

Centrale sterujące

| | grupa rabatowa | netto | brutto |
|--|----------------|-------|--------|
|--|----------------|-------|--------|

CENTRALE STERUJĄCE M I N D Y DO BRAM JEDNO LUB DWUSKRZYDŁOWYCH 24 V

| | | | | |
|---------------------------------------|--|---|--------|---------|
| MC800 | centrala sterująca, do dwóch silowników 230V, elektroniczna regulacja siły, elektrozamek, furtka, fototest, możliwość podłączenia Oview | C | 600,00 | 738,00 |
| MC424LR10 | Centrala sterująca, do dwóch silowników 24V, elektrozamek, furtka, fototest | C | 750,00 | 922,50 |
| MC824HR10 | Centrala sterująca, dwa silowniki 24V, BLUEBUS, elektrozamek, furtka, fototest | C | 900,00 | 1107,00 |
| DPRO924 | centrala sterująca, do silowników SUMO, wbudowana karta ładowania akumulatorów, możliwość podłączenia Oview | C | 850,00 | 1045,50 |
| PS224 | Akumulator 24V 7,2Ah z wbudowaną kartą ładowania, | C | 460,00 | 565,80 |
| MINIATUROWE CENTRALE STERUJĄCE | | | | |
| TT1N | Centrala sterująca, 230V/450W, radioodbiornik 433.92 MHz zintegrowany z płytą elektroniki, z możliwością zapr. Pilotów FLO/FLOR/SMILO/ONE/NICEWAY | C | 260,00 | 319,80 |
| TT1L | Centrala sterująca, 230V/450W, radioodbiornik 433.92 MHz zintegrowany z płytą elektroniki, z możliwością zapr. Pilotów FLO/FLOR/SMILO/ONE/NICEWAY | C | 280,00 | 344,40 |
| TT2N | Centrala sterująca, 230V/450W, radioodbiornik 433.92 MHz zintegrowany z płytą elektroniki, z możliwością zapr. Pilotów FLO/FLOR/SMILO/ONE/NICEWAY | C | 280,00 | 344,40 |
| TT2L | Centrala sterująca, 230V/450W, do sterowania instalacji oświetleniowych, radioodbiornik 433.92 MHz zintegrowany z płytą elektroniki, z możliwością zaprogramowania pilotów FLO/FLOR/SMILO/ONE/NICEWAY, IP20 | C | 300,00 | 369,00 |
| TT2D | Centrala sterująca, 230V/450W, do sterowania instalacji oświetleniowych, radioodbiornik 433.92 MHz zintegrowany z płytą elektroniki, z możliwością zaprogramowania pilotów FLO/FLOR/SMILO/ONE/NICEWAY, IP20, z możliwością uzyskania 2 odrębnych niezależnych punktów sterowania | C | 320,00 | 393,60 |
| TTX4 | Nadajnik do zasilania zasilaniem z sieci 230V, 4 kanały | C | 320,00 | 393,60 |

| Fotokomórki ERA | | grupa rabatowa | netto | brutto |
|----------------------|--|----------------|--------|--------|
| EPS | Fotokomórka slim (nadajnik+odbiornik), kąt widzenia 10 stopni, zasięg 15 m | C | 140,00 | 172,20 |
| EPSA | Fotokomórka slim (nadajnik+odbiornik), kąt widzenia 10 stopni, zasięg 15 m, aluminiowa obudowa | C | 250,00 | 307,50 |
| EPSB | Fotokomórka slim (nadajnik+odbiornik), BLUEBUS, zasięg 15 m | C | 180,00 | 221,40 |
| EPSAB | Fotokomórka slim (nadajnik+odbiornik), BLUEBUS, zasięg 15 m, aluminiowa obudowa | C | 280,00 | 344,40 |
| EPM | Fotokomórka medium (nadajnik+odbiornik), kąt widzenia 10 stopni, zasięg 30 m | C | 170,00 | 209,10 |
| EPMO | Fotokomórka medium (nadajnik+odbiornik), regulowana 30 stopni, zasięg 30 m | C | 200,00 | 246,00 |
| EPMA | Fotokomórka medium (nadajnik+odbiornik), kąt widzenia 10 stopni, zasięg 30 m, aluminiowa obudowa | C | 270,00 | 332,10 |
| EPMB | Fotokomórka medium (nadajnik+odbiornik), regulowana 10 stopni, BLUEBUS, zasięg 30 m | C | 200,00 | 246,00 |
| EPMOB | Fotokomórka medium (nadajnik+odbiornik), regulowana 30 stopni, BLUEBUS, zasięg 30 m | C | 230,00 | 282,90 |
| EPMAB | Fotokomórka medium (nadajnik+odbiornik), kąt widzenia 10 stopni, BLUEBUS, zasięg 30 m, aluminiowa obudowa | C | 300,00 | 369,00 |
| EPL | Fotokomórka large (nadajnik+odbiornik), kąt widzenia 10 stopni, zasięg 30 m | C | 200,00 | 246,00 |
| EPL0 | Fotokomórka large (nadajnik+odbiornik), regulowana 30 stopni, zasięg 30 m | C | 220,00 | 270,60 |
| EPLB | Fotokomórka large (nadajnik+odbiornik), kąt widzenia 10 stopni, BLUEBUS, zasięg 30 m | C | 220,00 | 270,60 |
| EPL0B | Fotokomórka large (nadajnik+odbiornik), regulowana 30 stopni, BLUEBUS, zasięg 30 m | C | 240,00 | 295,20 |
| EPMOR | Fotokomórki refleksyjne | C | 240,00 | 295,20 |
| PPH3 | Kolumna aluminiowa do fotokomórek serii EPM, wysokość 50 cm | C | 100,00 | 123,00 |
| PPH4 | Kolumna aluminiowa do fotokomórek serii EPM, wysokość 100 cm | C | 170,00 | 209,10 |
| PPH2 | Kolumna aluminiowa do fotokomórek serii EPL, wysokość 100 cm | C | 170,00 | 209,10 |
| PPH1 | Kolumna aluminiowa do dwóch fotokomórek serii EPM/EPL, wysokość 50 zm | C | 100,00 | 123,00 |
| Przełączniki | | | netto | brutto |
| EKSEU | Przełącznik kluczykowy, natynkowy, z wkładką europejską | | 125,00 | 153,75 |
| EKSIEU | Przełącznik kluczykowy, podtynkowy, z wkładką europejską | | 125,00 | 153,75 |
| Klawiatury i kolumny | | grupa rabatowa | netto | brutto |
| EDS | Klawiatura, 2-kanalowa, przewodowa, wymagany dekodery MORX, aluminiowa obudowa | C | 230,00 | 282,90 |
| EDSB | Klawiatura, 2-kanalowa, przewodowa, BLUEBUS, aluminiowa obudowa | C | 330,00 | 405,90 |
| EDSWG | Klawiatura radiowa 433.93 MHz, 3-kanalowa, bezprzewodowa, seria FLOR | C | 360,00 | 442,80 |
| MORX | Dekoder MORX, można podłączyć do 4 klawiatur EDS | C | 270,00 | 332,10 |
| EKA01 | Adaptery do kolumny aluminiowej PPK | C | 40,00 | 49,20 |
| EKA02 | Element wykończeniowy | C | 10,00 | 12,30 |
| EKA03 | Ramka zabudowy | C | 5,00 | 6,15 |
| PPH2 | Kolumna aluminiowa, do dwóch fotokomórek serii EPL, wys. 100 cm, srebrna | C | 170,00 | 209,10 |
| PPH3 | Kolumna aluminiowa do fotokomórek serii EPM, wysokość 50 cm, aluminiowa obudowa | C | 100,00 | 123,00 |
| PPH4 | Kolumna aluminiowa do fotokomórek serii EPM, wysokość 100 cm, aluminiowa obudowa | C | 170,00 | 209,10 |
| Akcesoria | | grupa rabatowa | netto | brutto |
| BF | Fotokomórka zewnętrzna (nadajnik + odbiornik), zasięg 30 m | C | 130,00 | 159,90 |
| F210 | Fotokomórka (nad.+odb.), regulowana w poziomie 210st. 130st. W pionie, zasięg 30m | C | 260,00 | 319,80 |
| FT210 | Fotokomórka (nad. Bezprzew.+odb.), regul. W poziomie 210st. 130st.w pionie, zasięg 30m | C | 370,00 | 455,40 |
| F210B | Fotokomórka (nad.+odb.), BLUEBUS, regul. W poziomie 210st. 130st.w pionie, zasięg 30m | C | 300,00 | 369,00 |
| FT210B | Fotokomórka (nad. Bezprzew.+odb.), BLUEBUS, regul. W poziomie 210st. 130st.w pionie, zasięg 30m | C | 370,00 | 455,40 |
| ELAC | Lampa sygnalizacyjna, 230V, z wbudowaną anteną 433.92 MHz | C | 120,00 | 147,60 |
| ELDC | Lampa sygnalizacyjna, 12V(BLUEBUS) i 24V, z wbudowaną anteną 433.92 MHz | C | 135,00 | 166,05 |
| WLT | Lampa sygnalizacyjna,12V, diodowa, BLUEBUS, z czujnikiem zmierzchowym, 2 pozyjeje świecenia | C | 120,00 | 147,60 |
| ABF | Antena 433.92 MHz (FLO, FLOR, SMILO) z przewodem i podstawką | C | 80,00 | 98,40 |
| ABFKIT | Antena FLO/FLOR/SMILO/NICEWAY (433.92 MHz) do zamontowania na lampie | C | 70,00 | 86,10 |
| LOLA | Listwa zębata nylonowa M4, w odc. Po 0,5 metra, pakowane po 10 sztuk | C | 200,00 | 246,00 |
| ROA6 | Listwa zębata nylonowa M4, z rdzeniem stalowym, w odcinkach metrowych | C | 50,00 | 61,50 |
| ROA8 | Listwa zębata metalowa M4, ocynkowana 30x8 mm, w odcinkach metrowych | C | 50,00 | 61,50 |
| ROA81 | Listwa zębata metalowa M6, ocynkowana, 30x80 mm, w odcinkach metrowych, przeznaczona do współpracy z RUA12 | C | 145,00 | 178,35 |
| RUA12 | Kolo zębate, moduł 6 mm, do współpracy z listwą ROA81 | C | 240,00 | 295,20 |
| RBA1 | Indukcyjne wyłączniki krańcowe do ROB5350/600/1000.RUN1800/2500 | C | 250,00 | 307,50 |
| COB | Kolumna aluminiowa pod fotokom.BF, lakierowana proszkowo, czarna, wys.50cm (1 szt.) | C | 115,00 | 141,45 |
| PORTOS | Podstawa uniwersalna do zamocowania fotokomórki BF i lampy LUCY | C | 22,00 | 27,06 |
| FA1 | Obudowa wandaloodporna z aluminium (2 szt.) do fotokomórek z serii F210 | C | 25,00 | 30,75 |
| PLA 10 | Zamek elektromagnetyczny pionowy | C | 350,00 | 430,50 |
| PLA 11 | Zamek elektromagnetyczny poziomy | C | 350,00 | 430,50 |
| PIU | Karta rozszerzająca możliwości central | C | 125,00 | 153,75 |
| CARICA | Karta ładowania akumulatorów do silownika RO1124 | C | 130,00 | 159,90 |
| SM2 OBU | Obudowa pilota Smilo 2-kanalowego | C | 11,00 | 13,53 |
| SM4 OBU | Obudowa pilota Smilo 4-kanalowego | C | 12,30 | 15,13 |
| FLO2 OBU | Obudowa pilota | C | 12,30 | 15,13 |
| FLO4 OBU | Obudowa pilota | C | 12,30 | 15,13 |
| FLO2R OBU | Obudowa pilota | C | 12,30 | 15,13 |
| FLO4R OBU | Obudowa pilota | C | 12,30 | 15,13 |
| FTA2 | Bateria 2 Ah do fotokomórek FT210/FT210B | C | 50,00 | 61,50 |
| FTA1 | Bateria 7 Ah do fotokomórek FT210/FT210B, do zastosowań przemysłowych | C | 100,00 | 123,00 |
| PS124 | Akumulator 24V 1.2Ah z wbudowaną kartą ładowania | C | 290,00 | 356,70 |
| PS324 | Akumulator 24V 2.2Ah z wbudowaną kartą ładowania | C | 360,00 | 442,80 |
| PS424 | Akumulator 24V | C | 360,00 | 442,80 |
| B12-B | Akumulator 12V 6.0Ah do silownika RO1124 | C | 180,00 | 221,40 |
| MOCARD | Karta zbliżeniowa (cena za 1 szt., sprzed. W opakowaniach po 10 szt.) | C | 25,00 | 30,75 |
| MOCARDP | Karta zbliżeniowa z możliwością przypisania kodu (cena za 1szt., sprzed. W op. Po 10 szt.) | C | 40,00 | 49,20 |
| BM1000 | Moduł pamięci o pojemności 255 kart | C | 110,00 | 135,30 |
| TCB | Rezystancyjna listwa ochronna 8.2 k Ohm mocowana na krawędzi bramy, 1 mb | C | 160,00 | 196,80 |
| TCK | Zestaw kompleujący do jednej listwy rezystancyjnej | C | 240,00 | 295,20 |
| TCA | Profil aluminiowy 2 mb | C | 40,00 | 49,20 |
| IB | Interfejs umożliwiający współpracę fotokomórek BLUEBUS z centralami starego typu | C | 250,00 | 307,50 |
| TCE | Interfejs umożliwia współpracę listwy TCB z dowolną centralą pos. Wejścia FOTO/STOP | C | 200,00 | 246,00 |
| TW1 | Termostat, możliwa współpraca z dwoma grzałkami PW1,do utrzy. Stałej temp. W sil. 1 szlab. | C | 200,00 | 246,00 |
| PW1 | Grzałka 20 W | C | 200,00 | 246,00 |
| KIO | Kluczykowe wysprzężenie z zewnątrz za pomocą linki | C | 190,00 | 233,70 |
| KA1 | Linka 6 m do KIO | C | 60,00 | 73,80 |
| SMU | Programator do obsługi systemu SMILO i FLOR | C | 550,00 | 676,50 |
| CM-B | Cylinder z kluczykiem | C | 40,00 | 49,20 |
| MEA2 | Mechanizm odblokowania awaryjnego przy pomocy klucza | C | 225,00 | 276,75 |
| MEA3 | Mechanizm odblokowania awaryjnego przy pomocy dźwigni | C | 225,00 | 276,75 |
| MEA5 | Dźwignia odblokowująca do MEA3 (dodatkowa) | C | 64,00 | 78,72 |
| HYA12 | Wydłużone ramię, montaż nawet do 45 cm odsadzenie zawiasu | C | 350,00 | 430,50 |
| MEA1 | Akcesoria zwiększające kąt otwarcia do 180 stopni | C | 420,00 | 516,60 |
| MECF | Obudowa podziemna do M-FAB, wytłaczana, zabezpieczenie kataforeza, niezbędny zamek MEA2/MEA3, ogranicznik krańcowy przy otwieraniu | C | 500,00 | 615,00 |

AUTOMATYKA DO BRAM NICE

| | | | | | |
|------------------------------|--|---|-----------------------|--------------|---------------|
| MECX | Obudowa podziemna do M-FAB, wytłaczana, nierdzewna, niezbędny zamek MEA2/MEA3, ogranicznik krańcowy przy otwarciu | C | 800,00 | 984,00 | |
| BMBOX4 | Obudowa podziemna do L-FAB, wytłaczana, zabezpieczenie kataforeza, niezbędny zamek MEA2/MEA3, ogranicznik krańcowy przy otwarciu | C | 625,00 | 768,75 | |
| OTA11 | Zestaw wysprzężenia z zewnątrz do SPIN/SPIDO z dłuższą linką | C | 90,00 | 110,70 | |
| BMBOX4I | Obudowa podziemna do L-FAB, wytłaczana, nierdzewna, niezbędny zamek MEA2/MEA3, ogranicznik krańcowy przy otwarciu | C | 1450,00 | 1783,50 | |
| BMA1 | Akcesoria zwiększające kąt otwarcia do 360 stopni, do długości skrzydła max.2,5m | C | 425,00 | 522,75 | |
| MOA2 | Element wykończeniowy | C | 60,00 | 73,80 | |
| HSB1 | Brelok | C | 30,00 | 36,90 | |
| ETP | Zbliżeniowy czytnik kart, wymagany dekodery MORX | C | 210,00 | 258,30 | |
| ETPB | Zbliżeniowy czytnik kart, BLUEBUS | C | 325,00 | 399,75 | |
| EDS | Klawiatura, 2-kanałowa, przewodowa, wymagany dekodery MORX, aluminiowa obudowa | C | 225,00 | 276,75 | |
| EDSB | Klawiatura, 2-kanałowa, przewodowa, BLUEBUS, aluminiowa obudowa | C | 325,00 | 399,75 | |
| Sterowanie radiowe | | | grupa rabatowa | netto | brutto |
| SMILO PILOTY | | | | | |
| SM2 | Pilot dwukanałowy SMILO (1 szt.) (sprzedawane w opakowaniach po 2 szt.) | C | 55,00 | 67,65 | |
| SM4 | Pilot czterokanałowy SMILO (1 szt.) (sprzedawany w opakowaniach po 2 szt.) | C | 70,00 | 86,10 | |
| SMILO RADIOODBIORNIKI | | | | | |
| SMX2 | Radioodbiornik uniwersalny 2-kanałowy, 433,92MHz, pamięć 256 pilotów, seria SMILO | C | 195,00 | 239,85 | |
| SMXIS | Radioodbiornik wewnętrzny 4-kanałowy, 433,92MHz, pamięć 256 pilotów, seria SMILO | C | 150,00 | 184,50 | |
| Era One Lora | | | | | |
| ON3ELR | pilot 3-kanałowy, 1 przycisk statusu bramy, 433.92 MHz, z technologią LoRa®, dwukierunkowy | C | 120,00 | 147,60 | |
| OXILR | dwukierunkowy radioodbiornik wewnętrzny, 4-kanałowy, 433.92 MHz, z technologią LoRa®, pamięć 1024 pilotów | C | 200,00 | 246,00 | |
| ONELRKIT | zestaw LoRa®: 2 piloty 3-kanałowe ON3ELR, dwukierunkowy radioodbiornik wewnętrzny, 4-kanałowy OXILR, z technologią LoRa®, OX2UBP | C | 450,00 | 553,50 | |
| Era One BD | | | | | |
| ON3EBD | pilot 3-kanałowy, 1 przycisk statusu bramy, 433.92 MHz, dwukierunkowy | C | 85,00 | 104,55 | |
| OXIBD | dwukierunkowy radioodbiornik wewnętrzny, 4-kanałowy, 433.92 MHz (multikod), system FLOR/BD/SMILO | C | 160,00 | 196,80 | |
| FLOR PILOTY | | | | | |
| FLO1R-S | Pilot 1-kanałowy, 433,92MHz | C | 80,00 | 98,40 | |
| FLO2R-S | Pilot 2-kanałowy ,433,92MHz | C | 60,00 | 73,80 | |
| FLO4R-S | Pilot 4-kanałowy, 433,92MHz | C | 100,00 | 123,00 | |
| VERYVR | Pilot 2-kanałowy, 433,92MHz, z uchwytem mocującym | C | 100,00 | 123,00 | |
| FLO2R-M | Pilot 2-kanałowy, 433,92MHz, z wbudowaną kartą zbliżeniową | C | 130,00 | 159,90 | |
| FLO4R-M | Pilot 4-kanałowy, 433,92MHz, z wbudowaną kartą zbliżeniową | C | 140,00 | 172,20 | |
| ERA FLOR | | | | | |
| FLO1RE | Pilot 1-kanałowy, 433,92MHz | C | 80,00 | 98,40 | |
| FLO2RE | Pilot 2-kanałowy ,433,92MHz | C | 85,00 | 104,55 | |
| FLO4RE | Pilot 4-kanałowy ,433,92MHz | C | 100,00 | 123,00 | |
| FLOR RADIOODBIORNIKI | | | | | |
| FLOX2R | Radioodbiornik uniwersalny 2-kanałowy, z kodem dynam. zmiennym, pamięć 63 piloty | C | 250,00 | 307,50 | |
| SMX2R | Radioodbiorniki uniwersalny 2-kanałowy z kodem dynam. zmiennym, pamięć 256 pilotów | C | 200,00 | 246,00 | |
| FLOX12R | Radioodbiornik wewnętrzny 2-kanałowy, z kodem dynam. zmiennym, pamięć 63 piloty | C | 260,00 | 319,80 | |
| OXI | Radioodbiornik wewnętrzny 4-kanałowy, z kodem dynam. zmiennym, pamięć 1024 piloty | C | 150,00 | 184,50 | |
| OXIT | Radioodbiornik wewnętrzny, 4-kanałowy, z kodem dynam. zmiennym, pamięć 1024 pilotów, z transmisją, złącze typu SM | C | 200,00 | 246,00 | |
| OX2 | Radioodbiornik uniwersalny, 2-kanałowy, z kodem dynam. zmiennym, pamięć 1024 piloty | C | 260,00 | 319,80 | |
| OX2T | Radioodbiornik uniwersalny, 2-kanałowy, z kodem dynam. zmiennym, pamięć 1024 pilotów, z transmisją | C | 320,00 | 393,60 | |
| OX4T | Radioodbiornik uniwersalny, 4-kanałowy, z kodem dynam. zmiennym, pamięć 1024 piloty | C | 350,00 | 430,50 | |
| ERA INTI | | | | | |
| INTI1 | Pilot 1-kanałowy z kodem dynamicznie zmiennym (zółty, czerwony, różowy, zielony, niebieski, czarny) | C | 80,00 | 98,40 | |
| INTI2 | Pilot 2-kanałowy z kodem dynamicznie zmiennym (zółty, czerwony, różowy, zielony, niebieski, czarny) | C | 85,00 | 104,55 | |
| ERA-P | | | | | |
| P1 | Pilot 1-kanałowy z kodem dynamicznie zmiennym, „góra-stop-dół”, do 1 urzędzenia lud 1 grupy | C | 120,00 | 147,60 | |
| P1S | Pilot 1-kanałowy z kodem dynamicznie zmiennym, „góra-stop-dół”, do 1 urzędzenia lud 1 grupy z możliwością obsługi czujnika klimatycznego | C | 140,00 | 172,20 | |
| P6 | Pilot 6-kanałowy z kodem dynamicznie zmiennym, „góra-stop-dół”, do 6 urzędzeń lud 6 grup | C | 160,00 | 196,80 | |
| P6S | Pilot 6-kanałowy z kodem dynamicznie zmiennym, „góra-stop-dół”, do 6 urzędzeń lud 6 grup z możliwością obsługi czujnika klimatycznego | C | 180,00 | 221,40 | |
| ERA-W | | | | | |
| W1 | Pilot 1-kanałowy z kodem dynamicznie zmiennym, „góra-stop-dół”, do 1 urzędzenia lud 1 grupy | C | 140,00 | 172,20 | |
| W1S | Pilot 1-kanałowy z kodem dynamicznie zmiennym, „góra-stop-dół”, do 1 urzędzenia lud 1 grupy z możliwością obsługi czujnika klimatycznego | C | 160,00 | 196,80 | |
| W6 | Pilot 6-kanałowy z kodem dynamicznie zmiennym, „góra-stop-dół”, do 6 urzędzeń lud 6 grup | C | 170,00 | 209,10 | |
| W6S | Pilot 6-kanałowy z kodem dynamicznie zmiennym, „góra-stop-dół”, do 6 urzędzeń lud 6 grup z możliwością obsługi czujnika klimatycznego | C | 190,00 | 233,70 | |
| MINIWAY | | | | | |
| MW1 | Pilot 1-kanałowy, „góra-stop-dół”, idealny do sterowania 1 rolety lub 1 grupy rolet w trybie „góra-stop-dół” | C | 100,00 | 123,00 | |
| MW2 | Pilot 2-kanałowy, „góra-stop-dół”, idealny do sterowania 2 rolet lub 2 grup rolet w trybie „góra-stop-dół” | C | 115,00 | 141,45 | |
| MW3 | Pilot 3-kanałowy, „góra-stop-dół”, idealny do sterowania 3 rolet lub 3 grup rolet w trybie „góra-stop-dół” | C | 130,00 | 159,90 | |
| PLANOTIME | | | | | |
| ERATIME | Pilot 6-kanałowy, „góra-stop-dół”, do 6 urzędzeń lub 6 grup, regulator czasowy, wyświetlacz LCD, możliwość zaprogramowania do 100 zdarzeń tygodniowo | C | 380,00 | 467,40 | |
| FLO PILOTY | | | | | |
| FLO2 | Pilot 2-kanałowy z kodem stałym programowanym | C | 125,00 | 153,75 | |
| FLO4 | Pilot 4-kanałowy z kodem stałym programowanym | C | 140,00 | 172,20 | |
| FLO RADIOODBIORNIKI | | | | | |
| FLOX2 | Radioodbiornik uniwersalny 2-kanałowy, z kodem programowanym, pamięć nieograniczona | C | 230,00 | 282,90 | |
| FLOX12 | Radioodbiornik wewnętrzny 2-kanałowy, z kodem programowanym, pamięć nieograniczona | C | 230,00 | 282,90 | |

| Akcesoria | | grupa rabatowa | netto | brutto |
|--------------|--|-------------------|--------|---------|
| SNA6 | Szyna stalowa 3 m + 1 m z paskiem zbrojonym | C | 500,00 | 615,00 |
| SPYRAIL321 | 1 x 3.2 m szyna i elementy montażowe | C | 300,00 | 369,00 |
| SPYRAIL162 | 2 x 1.6 m szyna i elementy montażowe | C | 300,00 | 369,00 |
| SPYRAIL081 | 0.8 m przedłużka i elementy montażowe | C | 180,00 | 221,40 |
| SPA11 | zestaw dodatkowego mocowania do sufitu, do Spyrail | C | 45,00 | 55,35 |
| TNA9 | dodatkowy kabel przyłączeniowy oraz wieszaki do montażu naściennego akumulatora PS324 | C | 30,00 | 36,90 |
| SPA6 | przedłużone ramię ciągnące o długości 585 mm | C | 35,00 | 43,05 |
| SPA2 | Zestaw wysprzęglania z zewnątrz do SPIN/ SPIDO | C | 80,00 | 98,40 |
| SPA21 | Przedłużenie szyny do SPIDO / SPIDO6100 (1 m) | C | 160,00 | 196,80 |
| SNA30 | Jednoelementowa szyna stalowa 3 m, z paskiem zbrojonym | C | 330,00 | 405,90 |
| CRA1 | Koło zębate z 18 zębami plus wałek pośredni SUMO | C | 160,00 | 196,80 |
| CRA2 | Spinka łącząca łańcuch do SUMO | C | 8,00 | 9,84 |
| CRA3 | Łańcuch, 1 m plus spinka do łańcucha do SUMO | C | 70,00 | 86,10 |
| CRA4 | Łańcuch, 5 m plus spinka do łańcucha do SUMO | C | 270,00 | 332,10 |
| CRA5 | Rolka zwrotna łańcucha i uchwyty ciągnące do SUMO | C | 370,00 | 455,10 |
| CRA6 | Koło zębate z 36 zębami do SUMO | C | 170,00 | 209,10 |
| CRA7 | Koło zębate z 18 zębami do SUMO | C | 100,00 | 123,00 |
| CRA8 | Dodatkowe uchwyty mocujące siłownik SUMO do ściany w przypadku bocznego montażu | C | 120,00 | 147,60 |
| CRA9 | Adaptor do SUMO na: 1 i ¼, 35 mm, 40 mm | C | 180,00 | 221,40 |
| PUL | Drzwiczki z 3 przyciskami (góra, stop, dół) do centrali A924 | C | 210,00 | 258,30 |
| MU | Zestaw wysprzęglania z zewnątrz | C | 80,00 | 98,40 |
| SH1 | Przedłużenie szyny 1m z łańcuchem i spinką | C | 100,00 | 123,00 |
| NDCC4001 | Centrala sterująca D-PRO COMFORT z technologią BLUEBUS | C | 900,00 | 1107,00 |
| CA0035A00 | Przewód do połączenia siłownika z centralą UST1K, długość 5 m | C | 180,00 | 221,40 |
| CA0036A00 | Przewód do połączenia siłownika z centralą UST1K, długość 7 m | C | 200,00 | 246,00 |
| CA0038A00 | Przewód do połączenia siłownika z centralą UST1K, długość 11 m | C | 260,00 | 319,80 |
| NDCC0022 | Centrala sterująca UST1K z możliwością rozbudowy, 3x400V lub 230V, tryb TOTMAN/AUTOMATYCZNY, stosowany w zestawach | C | 750,00 | 922,50 |
| K1 | Karta do centrali UST1: tryb pracy półautomatyczny, zamknij TOTMAN | C | 50,00 | 61,50 |
| K2 | Karta do centrali UST1: tryb pracy półautomatyczny/Automatyczny, obsługa listwy krawędziowej i fotokomórek | C | 350,00 | 430,50 |
| K3 | Karta do centrali UST1/UST1K, dwukierunkowe semafony, dodatkowe styki otwórz/zamknij do UST1 wymagana z K2 | C | 260,00 | 319,80 |
| K4 | Karta do centrali UST1: możliwość zaprogramowania elektronicznych wyłączników krańcowych, wymagana z K2 | C | 230,00 | 282,90 |
| K5 | Karta do centrali UST1/UST1K, z wyświetlaczem, serwisowa do UST1 wymagana z K2 | C | 200,00 | 246,00 |
| OTA11 | Zestaw wysprzęglania z zewnątrz do SPIN/SPIDO z dłuższą linką | C | 90,00 | 110,70 |
| 920081155516 | 5-cio żyłowy kabel spiralny, rozciągłość 0.8-1.6 m, do podłączenia listwy krawędziowej | C | 145,00 | 178,35 |
| 920132111001 | Para fotokomórek, średnica 11,5 mm, dla listwy krawędziowej typu optycznego, do bram do 7 m | C | 230,00 | 282,90 |
| 920092000011 | Czujnik regulacji położenia dolnego bramy SBA, spełnia funkcję puszkii przyłączeniowej | C | 110,00 | 135,30 |
| NDA011 | Puszka przyłączeniowa do podłączenia listwy krawędziowej i przewodu spiralnego | C | 60,00 | 73,80 |
| 920811000010 | Cylindryczne urządzenie bezpieczeństwa na wypadek przerwania linki bramy | C | 90,00 | 110,70 |
| 920821000010 | Urządzenie bezpieczeństwa na wypadek przerwania linki bramy | C | 90,00 | 110,70 |
| 900029000050 | Dodatkowy łańcuch do obsługi awaryjnej siłowników, długość 5 m | C | 40,00 | 49,20 |
| 720000001100 | Przewód z gniazdem CEE, do podłączenia centrali do sieci 3x400V, długość 1 m | C | 40,00 | 49,20 |

AUTOMATYKA DO BRAM NICE

| Szlabany | | grupa rabatowa | netto | brutto |
|------------------|--|----------------|---------|----------|
| SBAR | Jednostka centralna dla ramienia 4 m: motoreduktor 24V, obudowa, centrala sterująca XBA20, uchwyt do mocowania ramienia owalnego, kotwy i płyta podstawy do montażu | C | 2950,00 | 3628,50 |
| SBAR | Zestaw: jednostka centralna SBAR, ramię aluminiowe owalne 4000 mm XBA19, listwy ochronne na ramię XBA13, nalepki ostrzegawcze WA10 | C | 3420,00 | 4206,60 |
| Zestaw M3BAR | Jednostka centralna dla ramienia 3 m: motoreduktor 24V, obudowa, centrala sterująca XBA3, uchwyt do mocowania ramienia owalnego, kotwy i płyta podstawy do montażu, szybki czas otwarcia 1,5 s | C | 4650,00 | 5719,50 |
| M5BAR | Jednostka centralna dla ramienia 5 m: motoreduktor 24V, obudowa, centrala sterująca XBA3, uchwyt do mocowania ramienia owalnego, kotwy i płyta podstawy do montażu | C | 4050,00 | 4981,50 |
| M7BAR | Jednostka centralna dla ramienia 7 m: motoreduktor 24V, obudowa, centrala sterująca XBA3, uchwyt do mocowania ramienia owalnego, kotwy i płyta podstawy do montażu | C | 4800,00 | 5904,00 |
| LBAR | Jednostka centralna dla ramienia 7, 8, 9 m: motoreduktor 24V, obudowa, centrala sterująca XBA3, uchwyt do mocowania ramienia owalnego, kotwy i płyta podstawy do montażu | C | 6300,00 | 7749,00 |
| LBAR | Zestaw LBAR do 8m: jednostka centralna LBAR, ramię aluminiowe owalne 4150mm XBA14x2, łącznik ramienia XBA9, listwy ochronne na ramię XBA13x2, nalepki ostrzegawcze WA10 | C | 7400,00 | 9102,00 |
| WIDEM | Jednostka centralna dla ramienia do 4m: motoreduktor 24V, obudowa, centrala sterująca WIA20, uchwyt do mocowania ramienia, kotwy i płyta podstawy do montażu, galwanizowana, lakierowana obudowa | C | 3600,00 | 4428,000 |
| WIDEL | Jednostka centralna dla ramienia do 7m: motoreduktor 24V, obudowa, centrala sterująca WIA20, uchwyt do mocowania ramienia, kotwy i płyta podstawy do montażu, galwanizowana, lakierowana obudowa | C | 4400,00 | 5412,00 |
| WIDE S | Jednostka centralna dla ramienia do 4m: motoreduktor 24V, obudowa, centrala sterująca WIA20, uchwyt do mocowania ramienia, kotwy i płyta podstawy do montażu, galwanizowana, lakierowana obudowa, do 100cyki/godzinę | C | 2900,00 | 3567,00 |
| WIDE S Zestaw | Zestaw WIDES: jednostka centralna WIDES, ramię aluminiowe owalne 4000 mm XBA 19, listwy ochronne do ramienia XBA13, nalepki ostrzegawcze WA10 | C | 3370,00 | 4145,10 |
| Akcesoria | | grupa rabatowa | netto | brutto |
| WA1 | Ramię aluminiowe, płaskie 36x73x4250 mm do WIL4 lub SIGNO4 | C | 270,00 | 332,10 |
| WA2 | Listwy ochronne na ramię WA2 | C | 180,00 | 221,40 |
| WA3 | Ramię aluminiowe, tubowe 70x4250 mm zalecane do wietrznych miejsc do WIL4 lub SIGNO4 | C | 370,00 | 455,10 |
| WA4 | Element mocujący do ramienia tubowego WA3 | C | 180,00 | 221,40 |
| WA14 | Łącznik do ramienia łamanego – płaskiego WA1 | C | 600,00 | 738,00 |
| WA21 | Ramię aluminiowe, płaskie 36x94x4250 mm do WIL6 lub SIGNO6 | C | 640,00 | 787,20 |
| WA22 | Ramię aluminiowe, płaskie 2-częściowe o długości 3125 mm, łatwy transport do WIL6 lub SIGNO6 | C | 670,00 | 824,10 |
| WA6 | Listwy ochronne na ramię WA21 i WA22 | C | 280,00 | 344,40 |
| WA7 | Ramię aluminiowe, tubowe 90x6250 mm, zalecane do wietrznych miejsc do WIL6 lub SIGNO6 | C | 620,00 | 762,60 |
| WA8 | Element mocujący do ramienia tubowego WA8 | C | 180,00 | 221,40 |
| WA9 | Lampki ostrzegawcze na ramię szlabanu (6 szt. w odcinkach 1 m) | C | 350,00 | 430,50 |
| WA10 | Nalepki ostrzegawcze na ramię szlabanu (24 szt.) | C | 80,00 | 98,40 |
| WA11 | Podpora ramienia stała, regulowanie wysokości | C | 250,00 | 307,50 |
| WA12 | Podpora ramienia ruchoma | C | 250,00 | 307,50 |
| WA13 | Listwy aluminiowe zabezpieczające, pod ramię płaskie, w odcinkach 2 m | C | 320,00 | 393,60 |
| WA24 | Ramię aluminiowe do SIGNO6, tubowe, 8500 mm z przeciwwagą, z podporą ruchomą WA12, z uchwytem mocującym do szlabanu | C | 2400,00 | 2952,00 |
| PS224 | Akumulator 24V 7.2 Ah z wbudowaną kartą ładowania | C | 460,00 | 565,80 |
| XBA4 | Diodowe światła ostrzegawcze, 4m | C | 180,00 | 221,40 |
| XBA5 | Ramię aluminiowe, owalne, 69x92x3150 mm | C | 250,00 | 307,50 |
| XBA6 | Diodowe światła ostrzegawcze, 6 m | C | 200,00 | 246,00 |
| XBA7 | Moduł lampy sygnalizacyjnej do szlabanów BAR | C | 175,00 | 215,25 |
| XBA8 | Moduł semaforów do szlabanów BAR | C | 250,00 | 307,50 |
| XBA9 | Łącznik do ramion | C | 80,00 | 98,40 |
| XBA10 | Uchwyt przegłosowy dla ramion m lub 4 m | C | 370,00 | 455,10 |
| XBA11 | Przegub dla ramion XBA15 (od 1950 do 2400 mm) wys. po podniesieniu | C | 480,00 | 590,40 |
| XBA13 | Listwy ochronne, gumowe, czerwone na ramię XBA, 9x1 m | C | 120,00 | 147,60 |
| XBA14 | Ramię aluminiowe, owalne, 69x92x4150 mm | C | 220,00 | 270,60 |
| XBA15 | Ramię aluminiowe, owalne, 69x92x3150 mm | C | 200,00 | 246,00 |
| XBA16 | Płyta montażowa z kotwami | C | 200,00 | 246,00 |
| XBA18 | Diodowe światła ostrzegawcze | C | 220,00 | 270,60 |
| XBA19 | Ramię aluminiowe, owalne, 40x58x4000mm | C | 150,00 | 184,50 |
| XBA13 | Listwy ochronne, gumowe, czerwone na ramię XBA | C | 120,00 | 147,60 |
| SIA1 | Płyta montażowa z kotwami | C | 200,00 | 246,00 |
| Solemyo | | grupa rabatowa | netto | brutto |
| SYKCE | Zestaw zasilania słonecznego: panel fotoelektryczny SYP, akumulatory w obudowie PSY24 z obwodem nadzorującym ładowanie | C | 1350,00 | 1660,50 |
| SYA1 | Zasilacz do ładowania akumulatorów PSY24 z sieci elektrycznej | C | 350,00 | 430,50 |
| SYP | Panel fotoelektryczny dla zasilania 24V, moc maksymalna 15W | C | 500,00 | 615,00 |
| SYP30 | Panel fotoelektryczny dla zasilania 24V, moc maksymalna 30W | C | 700,00 | 861,00 |
| PSY24 | 24V akumulator z elektroniką nadzorującą ładowanie | C | 900,00 | 1107,00 |
| Semafor | | grupa rabatowa | netto | brutto |
| ASF50L1RV-01 | Semafor sygnalizacyjny, czerwony – zielony, uchwyt w standardzie, 24Vpp/ps | C | 550,00 | 676,50 |
| ASF50LRV2 30-01 | Semafor sygnalizacyjny, czerwony – zielony, uchwyt w standardzie, 230Vpp/ps | C | 600,00 | 738,00 |
| Pętle indukcyjne | | grupa rabatowa | netto | brutto |
| LP21 | jednokanałowy detektor pętli indukcyjnej, z zasilaniem 24 V | C | 600,00 | 738,00 |
| LP22 | dwukanałowy detektor pętli indukcyjnej, z zasilaniem 24 V | C | 800,00 | 984,00 |
| PL KAS05 | Pętla indukcyjna o obwodzie 6 m, z przyłączem 5 m, współpraca ze szlabanem BAR | C | 260,00 | 319,80 |
| PL KAS15 | Pętla indukcyjna o obwodzie 6 m, z przyłączem 15 m, współpraca ze szlabanem BAR | C | 300,00 | 369,00 |

AUTOMATYKA DO BRAM NICE

| BRAMKI WYSOKIE - STADIONOWE | | grupa rabatowa | netto | brutto |
|--------------------------------|--|----------------|----------|----------|
| CAGE ONE | Bramka, stal nierdzewna szcztokowana, dwu kierunkowa, rotor (wirnik) 120 stopni elektromechaniczna | A | 20200,00 | 24846,00 |
| CAGE | Bramka, stal nierdzewna szcztokowana, dwu kierunkowa, rotor (wirnik) 120 stopni elektromechaniczna | A | 23400,00 | 28782,00 |
| CAGE TWIN | Bramka, podwójna stal nierdzewna szcztokowana dwu kierunkowa rotor(wirnik) 120 stopni, elektromechaniczna | A | 43800,00 | 53874,00 |
| CAGE TWIN 90 | Bramka, podwójna stal nierdzewna szcztokowana dwu kierunkowa rotor(wirnik) 90 stopni, elektromechaniczna | A | 46000,00 | 56580,00 |
| BIKELONE | Bramka rowerowa stal nierdzewna szlif rotor 120 stopni elektromechaniczna | A | 43000,00 | 52890,00 |
| PUSH & GO | Drzwi obrotowe mechaniczne jednokierunkowe zbudowane ze stali nierdzewnej szcztokowanej szerokość przejścia 900 mm | A | 22500,00 | 27675,00 |
| SPIN | Bramka stal nierdzewna szcztokowana dwu kierunkowa rotor (wirnik) 120 stopni, elektromechaniczna | A | 2000,00 | 24600,00 |
| BRAMKI SENSORYCZNE - ROZSUWANE | | grupa rabatowa | netto | brutto |
| METRO | Bramki boczne jedno przejście zbudowane ze stali nierdzewnej + panele górne i przednie czarne RAL 9005 szkło hartowane przejście 550; 690; do wyboru, podświetlana diodami, niebieska praca w stanie spoczynku, dioda zielona przejście, dioda czerwona- zakaz przejścia + wysokość szkła 1540mm | ind | 30150,00 | 37084,50 |
| METRO MID | Bramka środkowa zbudowana ze stali nierdzewnej + panele górne i przednie czarne RAL 9005 szkło hartowane przejście 550; 690; do wyboru, podświetlana diodami, niebieska praca w stanie spoczynku, dioda zielona przejście, dioda czerwona- zakaz przejścia + wysokość szkła 1540mm | ind | 23800,00 | 29274,00 |
| BUTTERFLY 900 | Bramka środkowa zbudowana ze stali nierdzewnej, panel górny czarny RAL 9005 szkło hartowane = panele boczne wykonane ze szkła hartowanego w kolorze białym przejście 550; 690 ; do wyboru, podświetlana diodami, niebieska praca w stanie spoczynku, dioda zielona przejście, dioda czerwona - zakaz przejścia | ind | 28900,00 | 35547,00 |
| BUTTERFLY | Bramka środkowa zbudowana ze stali nierdzewnej, panel górny czarny RAL 9005 szkło hartowane = panele boczne wykonane ze szkła hartowanego w kolorze białym przejście 550; 690 ; do wyboru, podświetlana diodami, niebieska praca w stanie spoczynku, dioda zielona przejście, dioda czerwona - zakaz przejścia | ind | 27700,00 | 34071,00 |
| BUTTERFLY MID | Bramka środkowa zbudowana ze stali nierdzewnej + panele górne i przednie czarne RAL 9005 szkło hartowane przejście | ind | 21500,00 | 26445,00 |
| SWING | Dwie bramki boczne tworzą jedno przejście zbudowane ze stali nierdzewnej | ind | 27650,00 | 34009,50 |
| SWING MID | Bramka środkowa zbudowana ze stali nierdzewnej, panel górny czarny RAL 9005 szkło hartowane | ind | 20200,00 | 24846,00 |
| SWING SLIM | Bramki boczne, przejście zbudowane ze stali nierdzewnej | ind | 30150,00 | 37084,50 |
| SWING SLIM MID | bramka środkowa zbudowana ze stali nierdzewnej, panel górny czarny, panele boczne wykonane ze szkła hartowanego | ind | 21500,00 | 26445,00 |
| SWING HG | Bramki boczne jedno przejście zbudowane ze stali nierdzewnej + panele górne i przednie czarne RAL 9005 szkło hartowane przejście 550; 690; do wyboru, podświetlana diodami, niebieska praca w stanie spoczynku, dioda zielona przejście, dioda czerwona- zakaz przejścia wysokość szkła 1800 | ind | 30800,00 | 37884,00 |
| SWING HG 900 | Bramki boczne jedno przejście zbudowane ze stali nierdzewnej + panele górne i przednie czarne RAL 9005 szkło hartowane | ind | 34000,00 | 41820,00 |
| SWING HG MID | Bramka środkowa zbudowana ze stali nierdzewnej, panel górny czarny, szkło hartowane, wykosce szkła 1800mm | ind | 22700,00 | 27921,00 |
| BRAMKI OBROTOWE | | grupa rabatowa | netto | brutto |
| KNIGHT | Bramka obrotowa- stal nierdzewna szcztokowana, z automatycznym wspomaganie przejścia + dodatkowa blokada mechaniczna, dwukierunkowa z opadającymi ramionami, opadanie ramienia przy braku napięcia lub wciśnięciu przycisku na pulpucie lun ba pilocie | ind | 9450,00 | 11623,50 |
| GUARD | Bramka obrotowa stal nierdzewna szcztokowana, z autmatycznym wspomaganie przejścia, dwukierunkowa z opadającymi ramionami opadanie ramienia przy wciśnięciu przycisku na pulpucie lub w pilocie | ind | 7000,00 | 8610,00 |
| TWIN GUARD | Bramka obrotowa podwójna- stal nierdzewna szcztokowana, za automatycznym wspomaganie przejścia dwukierunkowa z opadającymi ramionami, | ind | 12150,00 | 14944,50 |
| CAPITOL | Bramka obrotowa - stal nierdzewna szcztokowana z automatycznym wspomaganie przejścia dwukierunkowa z opadającymi ramionami | ind | 8800,00 | 10824,00 |
| MILL | Bramka obrotowa - stal nierdzewna szcztokowana z automatycznym wspomaganie przejścia dwukierunkowa z opadającymi ramionami | ind | 6000,00 | 7380,00 |
| SIEGE | Bramka obrotowa - stal nierdzewna szcztokowana z automatycznym wspomaganie przejścia dwukierunkowa z opadającymi ramionami | ind | 6350,00 | 7810,50 |
| SHIELD | Bramka obrotowa- stal nierdzewna szcztokowana, z automatycznym wspomaganie przejścia + dodatkowa blokada mechaniczna, dwukierunkowa z opadającymi ramionami, opadanie ramienia przy braku napięcia lub wciśnięciu przycisku na pulpucie lun ba pilocie | ind | 7000,00 | 8610,00 |
| DOUBLE SHIELD | Bramka obrotowa podwójna- stal nierdzewna szcztokowana, za automatycznym wspomaganie przejścia dwukierunkowa z opadającymi ramionami, | ind | 12150,00 | 14944,50 |
| SWORD | Bramka obrotowa- stal nierdzewna szcztokowana, z automatycznym wspomaganie przejścia + dodatkowa blokada mechaniczna, dwukierunkowa z opadającymi ramionami, opadanie ramienia przy braku napięcia lub wciśnięciu przycisku na pulpucie lun ba pilocie | ind | 6500,00 | 7995,00 |
| DOUBLE SWORD | Bramka obrotowa podwójna- stal nierdzewna szcztokowana, za automatycznym wspomaganie przejścia dwukierunkowa z opadającymi ramionami, | ind | 10600,00 | 13038,00 |
| TOWER | Bramka obrotowa stal nierdzewna szcztokowana, z autmatycznym wspomaganie przejścia, dwukierunkowa z opadającymi ramionami opadanie ramienia przy wciśnięciu przycisku na pulpucie lub w pilocie | ind | 8200,00 | 10086,00 |
| TWIST | Bramka obrotowa z servo napędem i wspomaganie przejścia - stal nierdzewna szcztokowana | ind | 9950,00 | 12238,50 |
| TWIST G | Bramka obrotowa z servo napędem i wspomaganie przejścia - stal nierdzewna szcztokowana, ramię szkło hartowane | ind | 7000,00 | 8610,00 |
| TWIST GW | Bramka obrotowa z servo napędem i wspomaganie przejścia - stale nierdzewna szcztokowana, ramię szkło hartowane, wygrodenie drewniane | ind | 13650,00 | 16789,50 |
| Mlynek | | ind | 3400,00 | 4182,00 |
| BRAMKI UCHYLNE I WYGRODZENIA | | grupa rabatowa | netto | brutto |
| TM | Bramka uchylna TM mechaniczna teleskop- ramię 650-1000mm | ind | 1800,00 | 2214,00 |
| TTM | Bramka uchylna TTM mechaniczna teleskop - ramię 650-1000mm | ind | 2500,00 | 3075,00 |
| MWS | Bramka uchylna MWS mechaniczna mocowna do ściany | ind | 1800,00 | 2214,00 |
| MS1 | Bramka uchylna MS1 mechaniczna, ramię 1000mm | ind | 1800,00 | 2214,00 |
| ATS | Bramka uchylna ATS automatyczna, ramię 900mm, zasilanie 12V | ind | 6100,00 | 7503,00 |
| ATTS | Bramka uchylna ATTS automatyczna , ramię teleskopowe 650-1000mm, zasilanie 12V | ind | 6600,00 | 8118,00 |
| AGS 900 | Bramka uchylna AGS 900 automatyczna, ramię szkło 900mm, zasilanie 12V | ind | 6100,00 | 7503,00 |
| AGS | Bramka uchylna AGS automatyczna , ramię szkło 620mm, zasilanie 12V | ind | 6100,00 | 7503,00 |
| AHGS | Bramka uchylna AHGS autoamyczna, ramię szkło 620mm, wysokość ramienia 180mm, zasilanie 12V | ind | 6250,00 | 7687,50 |
| AGS Slim | Bramka uchylna AGS slim automatyczna, ramię szkło 620mm, zasilanie 12V | ind | 7150,00 | 8794,50 |
| Wygrodenia | Słupek końcowy | ind | 315,00 | 387,45 |
| Wygrodenia | Słupek przelotowy | ind | 450,00 | 553,50 |
| Wygrodenia | Słupek przelotowy potrójny | ind | 560,00 | 668,80 |
| Wygrodenia | Słupek przelotowy kątowy | ind | 450,00 | 553,50 |
| Wygrodenia | Szyba hartowana 500mm | ind | 270,00 | 332,10 |
| Wygrodenia | Szyba hartowana 1000mm | ind | 550,00 | 676,50 |
| Wygrodenia | Słupek końcowy | ind | 300,00 | 369,00 |
| Wygrodenia | Słupek przelotowy | ind | 370,00 | 455,10 |
| Wygrodenia | Słupek przelotowy potrójny | ind | 450,00 | 553,50 |
| Wygrodenia | Słupek przelotowy kątowy | ind | 370,00 | 455,10 |
| Wygrodenia | Poprzeczka podwójna (dolna i górna) 500mm | ind | 75,00 | 92,25 |
| Wygrodenia | Poprzeczka podwójna (dolna i górna) 1000mm | ind | 120,00 | 147,60 |
| Wygrodenia | Poprzeczka a podwójna (dolna i górna) 1500mm | ind | 170,00 | 209,10 |
| AKCESORIA | | grupa rabatowa | netto | brutto |
| Wrzutnik kart | Wrzutnik kart, stal nierdzewna szcztokowana, wysokość 1000mm, FI 225mm | ind | 4400,00 | 5412,00 |
| Słupek pod czytnik | Słupek ze stali nierdzewnej szlifowanej, różne stopy pod czytnik, noga FI 49mm | ind | 900,00 | 1107,00 |
| Słupek pod czytnik | Słupek ze stali nierdzewnej szlifowanej, różne stopy pod czytnik, noga FI 49mm | ind | 500,00 | 615,00 |
| Słupek pod czytnik | Słupek ze stali nierdzewnej szlifowanej piktogramy/ wyświetlacz pole montażu 148x120mm, noga FI 154mm | ind | 1850,00 | 2275,50 |
| Słupek pod czytnik | Słupek ze stali nierdzewnej szlifowanej piktogramy/ wyświetlacz pole montażu 148x120mm, noga FI 154mm | ind | 2110,00 | 2595,30 |
| Kontrola dostępu | Program kontroli dostępu - licencja na trzy stanowiska z możliwością rozbudowy o rejestrację czasu pracy bez ograniczenia ilości podłączonych bramek | ind | 500,00 | 615,00 |
| RCP | Program na trzy stanowiska- licencja serwer | ind | 1400,00 | 1722,00 |
| RCP | Moduł do exportu danych do programu księgowego | ind | 500,00 | 615,00 |
| RCP | Moduł do wykonywania zdjęć na czytniku | ind | 500,00 | 615,00 |
| Ochrona | Czytnik naburkowy do sprawdzania i wydawania kart | ind | 150,00 | 184,50 |
| Ochrona | Program do wydawania przepustek, ich rejestracji i podgląd ile osób jest na obiekcie | ind | 670,00 | 824,10 |
| Uzbrojenie bramki | Przejście jednostronne | ind | 720,00 | 885,60 |
| Uzbrojenie bramki | Przejście dwustronne | ind | 900,00 | 1107,00 |

Automatyka do bram King Gates

| Siłowniki do bram przesuwanych | | grupa rabatowa | netto | brutto |
|--------------------------------|---|----------------|---------|---------|
| DYNAMOS 500kg Zestaw | Siłownik DYNAMOS 500kg , do bram przesuwanych o ciężarze do 500 kg z wbudowaną centralą Star 1230 LT z radioodbiornikiem, pilot 4-kanalowy Stylo 4K, 1 para fotokomórek Viki 30, 230V | B | 1300,00 | 1599,00 |
| DYNAMOS 1000kg Zestaw | Siłownik DYNAMOS 1000kg , do bram przesuwanych o ciężarze do 500 kg z wbudowaną centralą Star 1230 LT z radioodbiornikiem, pilot 4-kanalowy Stylo 4K, 1 para fotokomórek Viki 30, 230V | B | 1480,00 | 1820,40 |
| Siłowniki do bram skrzydłowych | | grupa rabatowa | netto | brutto |
| LINEAR 400 24V | Siłownik LINERA 400 do bram skrzydłowych o maksymalnej długości skrzydła do 3 metrów i ciężarze do 300kg, centrala sterująca Star 224 Box, pilot 4-kanalowy Stylo 4K, 1 para fotokomórek Viki 30, 24V | B | 1700,00 | 2091,00 |
| LINEAR 500 24V | Siłownik LINERA 400 do bram skrzydłowych o maksymalnej długości skrzydła do 4,5 metra i ciężarze do 250kg, centrala sterująca Star 224 Box, pilot 4-kanalowy Stylo 4K, 1 para fotokomórek Viki 30, 24V | B | 2000,00 | 2337,00 |
| JET Zestaw | Siłownik JET do bram skrzydłowych o maksymalnej długości skrzydła do 3 metrów i ciężarze do 600 kg, centrala sterująca z radioodbiornikiem Star 2230 Box , pilot 4-kanalowy Stylo 4K, 1 para fotokomórek Viki 30 | B | 2450,00 | 3013,50 |
| MODUS 280LT Zestaw | Siłownik MODUS do bram skrzydłowych o maksymalnej długości skrzydła do 2,8 metrów i ciężarze do 300 kg, centrala sterująca z radioodbiornikiem, 24 V, pilot 4-kanalowy Stylo 4K, 1 para fotokomórek Viki 30 | B | 2350,00 | 2890,50 |
| Siłowniki do bram garażowych | | grupa rabatowa | netto | brutto |
| OVO Zestaw | Siłownik OVO 550N o maksymalnej powierzchni bramy 8 m2, z wbudowaną centralą sterującą i radioodbiornikiem, jedna szyna prowadząca 3m z paskiem zbrojnym, pilot 4-kanalowy Stylo 4K | B | 650,00 | 799,50 |
| BOOK R3 Zestaw | Siłownik BOOK 1000N o maksymalnej powierzchni bramy 12 m2, z wbudowaną centralą sterującą i radioodbiornikiem, jedna szyna prowadząca 3m z paskiem zbrojnym, pilot 4-kanalowy Stylo 4K | B | 950,00 | 1168,50 |
| BOOK R35 Zestaw | Siłownik BOOK 1000N, z wbudowaną centralą sterującą i radioodbiornikiem, jedna szyna prowadząca 3,5m z paskiem zbrojnym, pilot 4-kanalowy Stylo 4K | B | 1100,00 | 1353,00 |
| ROLLS 700 R3 Zestaw | Siłownik ROLLS 700 R3 do bram o wysokości 2,3m i powierzchni 10 m2, z wbudowaną centralą sterującą i radioodbiornikiem, jedna szyna prowadząca 3m z paskiem zbrojnym, pilot 4-kanalowy Stylo 4K | B | 950,00 | 1168,50 |
| ROLLS 700 R4 Zestaw | Siłownik ROLLS 700 R4 do bram o wysokości 2,3m i powierzchni 10 m2, z wbudowaną centralą sterującą i radioodbiornikiem, dwuelementowa szyna prowadząca 3m z paskiem zbrojnym + 1 m szyny, pilot 4-kanalowy Stylo 4K | B | 1100,00 | 1353,00 |
| ROLLS 1200 R3 Zestaw | Siłownik ROLLS 1200 R3 do bram o wysokości 2,3m i powierzchni 14 m2, z wbudowaną centralą sterującą i radioodbiornikiem, jedna szyna prowadząca 3m z paskiem zbrojnym, pilot 4-kanalowy Stylo 4K | B | 1100,00 | 1353,00 |
| ROLLS 1200 R4 Zestaw | Siłownik ROLLS 1200 R4 do bram o wysokości 2,3m i powierzchni 14 m2, z wbudowaną centralą sterującą i radioodbiornikiem, dwuelementowa szyna prowadząca 3m z paskiem zbrojnym, + 1 m szyny, pilot 4-kanalowy Stylo 4K | B | 1250,00 | 1537,50 |
| Akcesoria | | grupa rabatowa | netto | brutto |
| STYLO 4K | Pilot 4-kanalowy z kodem dynamicznie zmiennym | B | 65,00 | 79,95 |
| STYLO 2K | Pilot 2-kanalowy z kodem dynamicznie zmiennym | B | 50,00 | 61,50 |
| MYO C4 | Pilot 4-kanalowy z kodem stałym | B | 80,00 | 98,40 |
| FRED MYO2 | Radioodbiornik uniwersalny, zewnętrzny, w plastikowej obudowie, 2-kanalowy, pamięć 480 pilotów – do pilotów Stylo 4K/ Myo | B | 190,00 | 233,70 |
| IDEA CL230 | Lampa sygnalizacyjna 230V/15W, wbudowany przerywacz | B | 90,00 | 110,70 |
| IDEA 230PLUS | Lampa sygnalizacyjna 230V/15W z wbudowaną anteną zwiększającą zasięg | B | 90,00 | 110,70 |
| IDEA 24V PLUS | Lampa sygnalizacyjna 24V/15W z wbudowaną anteną zwiększającą zasięg | B | 90,00 | 110,70 |
| IDEA 12V PLUS | Lampa sygnalizacyjna 12V/15W z wbudowaną anteną zwiększającą zasięg | B | 90,00 | 110,70 |
| SUPER100 | Plastikowy wspornik do zamocowania fotokomórki Viki lub lampy Idea | B | 22,00 | 27,06 |
| NOVO TX4 | Pilot 4-kanalowy naścienny z kodem dynamicznie zmiennym | B | 210,00 | 258,30 |
| NOVO DIGY | Klawiatura naścienna kodowa, 4-kanalowa, z kodem dynamicznie zmiennym | B | 280,00 | 344,40 |
| NOVO LED PLUS | Lampa sygnalizacyjna LED z wbudowaną anteną, 24V, | B | 175,00 | 215,25 |
| NOVO PH 180 | Fotokomórki (nadajnik+odbiornik) | B | 260,00 | 319,80 |
| NOVO CLICK | Zamek kluczykowy naścienny | B | 140,00 | 172,20 |
| VIKY 30 | Fotokomórki (nadajnik+odbiornik), zasięg 30 m | B | 180,00 | 221,40 |
| TOWER500 | Kolumna do fotokomórek Viki 11, wysokość 500 mm (1 szt.) | B | 100,00 | 123,00 |
| TOWER1000 | Kolumna do fotokomórek Viki 11, wysokość 1000 mm (1 szt.) | B | 170,00 | 209,10 |
| BAT M016 | Akumulator awaryjny 24V 1,6Ah | B | 320,00 | 393,60 |
| BAT K2 | Karta ładowania akumulatora BAT M016 | B | 170,00 | 209,10 |
| SELC100 | Karta do obsługi elektrozamka | B | 55,00 | 67,65 |
| MO L C18 SX | Ramię przesuwne 1,8m-300kg, lewa strona | B | 480,00 | 590,40 |
| MO L C18 DX | Ramię przesuwne 1,8m-300kg, prawa strona | B | 480,00 | 590,40 |
| BK 40 | Mechaniczny wyłącznik krańcowy (2 szt.) | B | 60,00 | 73,80 |
| SPA2 | Zewnętrzny system wysprzęglania | B | 80,00 | 98,40 |
| SBLO 01 | Zewnętrzny system wysprzęglania do podłączenia do klamki | B | 85,00 | 104,55 |
| SBLO 500 | Zewnętrzny system wysprzęglania do montażu w otworze panelu bramy | B | 85,00 | 104,55 |
| BAT 12K | Zestaw akumulatorów 24V (2x12V – 1,2Ah), z kartą ładowania | B | 260,00 | 319,80 |



GRUPY RABATOWE
DLA INSTALATORÓW

A – 15%

B – 20%

C – 25%